Karta danych pojazdu · Iveco

Iveco eDaily 3520/3520L - chłodnictwo świeżych produktów i głębokie mrożenie -

Transport chłodniczy i mroźniczy · Chłodzenie elektryczne



Marka	**Iveco**
Model	**eDaily 3520/3520L - chłodnictwo świeżych produktów i głębokie mrożenie -**

Dane produktu: 13.11.2026

Opis zabudowy

Furgon z prawymi drzwiami przesuwnymi, napęd tylni, napęd elektryczny BEV

Kod dostawy: 500002305

Zabudowa chłodnicza Kerstner dla Iveco eDaily łączy najwyższą izolacyjność z konsekwentną praktycznością – zaprojektowana i wykonana do codziennego użytku w sektorze spożywczym i dystrybucji świeżych produktów.

Zabudowa osiąga współczynnik K poniżej 0,4 W/m²K i uzyskuje zgodnie z wytycznymi ATP określenie „izolacja wzmocniona”. Jest to możliwe dzięki ciągłemu połączeniu wszystkich elementów izolacyjnych, również w drzwiach przesuwnych, bez szczelin i mostków cieplnych.

Elementy izolacyjne z poliuretanu są hydrofobowe, antybakteryjne i odporne na uderzenia oraz spełniają wymagania wytycznych ATP i HACCP. Łatwa w czyszczeniu powierzchnia ogranicza nakład pracy związany z utrzymaniem higieny podczas eksploatacji.

Dzięki dopasowaniu zoptymalizowanemu komputerowo zabudowa oferuje użytkową pojemność ładunkową 8,7 - 11,2 m³, z wolną szerokością między nadkolami, odpowiednią do załadunku europalet.

Warianty i przestrzeń ładunkowa

Daily 3520 H2

Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 / Thermo King E400e max 50 / Thermo King E500e max 50 / Thermo King E200-20

Daily 3520L H2

Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 / Thermo King E400e max 50 / Thermo King E500e max 50 / Thermo King E200-20

Chłodnictwo

Zakres temperatur: na zapytanie

CoolJet C206 EA

Pod podłogą · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

CoolJet C206 EA to elektryczna podwoziowa chłodnia do pojazdów do przewozu świeżej żywności o napięciu roboczym 12 V.

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat podpodłogowy

Wydajność chłodnicza: max. 1 420 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 79 A

Przepływ powietrza: 581 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: bez zmian

Thermo King E200e max 50

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- W pełni elektryczny transportowy agregat chłodniczy do chłodzenia i ogrzewania, 12 V

- Ultrapłaski parownik ES150

- Agregat typu split do montażu na dachu

- Chłodzenie podczas jazdy, 12 V; sprężarka jest napędzana elektrycznie napięciem 12 V DC

- Zasilanie sieciowe przez złącze CEE 230 V/1PH (złącze L+N+PE-6h); przewód dostępny opcjonalnie

- Panel zdalnego sterowania w kabinie z termometrem cyfrowym

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej wolnej wnęce DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Późniejsze zmiany chętnie wykonamy za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Automatyczne odszranianie gorącym gazem

- Termostat elektryczny

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: 1 050 W przy -20 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 132 A

Przepływ powietrza: 1 150 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452a

Dodatkowa wysokość: +187 mm

Uwaga: - Użyteczna wydajność chłodnicza przy 30 °C temperatury otoczenia, w warunkach ATP: 2 000 W przy 0 °C, 1 050 W przy - 20 °C - Moc grzewcza: 2 000 W przy +18 °C / -18 °C temperatury otoczenia

Thermo King E400e max 50

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- ES300 parownik

- chłodzenie postojowe

- ogrzewanie

Wymagane wyposażenie: wzmocniony akumulator (co najmniej 90 Ah) i alternator (200 A)

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: 1 751 W przy -20 °C

Napięcie robocze: 400 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 1 654 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452a

Dodatkowa wysokość: +273 mm

Uwaga: - Użyteczna wydajność chłodnicza przy 30 °C temperatury otoczenia, w warunkach ATP: 3 481 W przy 0 °C, 1 751 W przy - 20 °C - Moc grzewcza: 1 600 W przy +18 °C / -18 °C temperatury otoczenia

Thermo King E500e max 50

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- ES500 parownik

- chłodzenie postojowe

- ogrzewanie

Wymagane wyposażenie: wzmocniony akumulator (co najmniej 90 Ah) i alternator (200 A)

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: 2 407 W przy -20 °C

Napięcie robocze: 400 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 2 657 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452a

Dodatkowa wysokość: +273 mm

Uwaga: - Użyteczna wydajność chłodnicza przy 30 °C temperatury otoczenia, w warunkach ATP: 4 504 W przy 0 °C, 2 407 W przy - 20 °C - Moc grzewcza: 2 209 W przy +18 °C / -18 °C temperatury otoczenia

Thermo King E200-20

Na dachu · Chłodzenie postojowe: w zestawie

Thermo King E-200 to w pełni elektryczny agregat chłodniczy do samochodów dostawczych. Jego sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej precyzyjnie reguluje temperaturę przestrzeni ładunkowej, zmniejsza zużycie energii oraz zwiększa niezawodność.

Specjalnie zaprojektowany falownik zapewnia, że urządzenie dostarcza stałą moc niezależnie od pojazdu. To jest szczególną zaletą w transporcie z licznymi postojami. Urządzenie pracuje również wystarczająco cicho, aby spełniać normy dotyczące ochrony przed hałasem w centrach miast.

Regulator DSR-IV posiada inteligentne zarządzanie energią, które dopasowuje zasilanie do zapotrzebowania. System inteligentnego ładowania zarządza wieloma źródłami prądu, w tym dodatkową jednostką akumulatorową. Dzięki wbudowanej telematyce możliwa jest lokalizacja i monitoring stanu każdego urządzenia w flocie.

Odmrażanie odbywa się automatycznie za pomocą ciepłego gazu. W zależności od przestrzeni ładunkowej dostępne są parowniki ES100N, ES150 i ES200. Thermo King E200-20 chłodzi podczas jazdy, tj. w trakcie pracy pojazdu oraz postoju poprzez gniazdo 230 V.

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: 1507 watów przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 134 A

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: +221 mm

Uwaga: Dane techniczne Czynniki chłodnicze: R-134a, ilość napełnienia 1,31 kg Wydajność chłodnicza: [wartość wg karty danych Thermo King] Zasilanie sieciowe: 230 V / 1-fazowe / 50 Hz Sterownik: DSR-IV Rozmrażanie: automatyczne rozmrażanie gorącym gazem Skraplacz: 1.180 × 535 × 221 mm (S × G × W), 54 kg Parownik ES150: 755 × 540 × 187 mm, 14 kg Parownik ES200: 985 × 525 × 187 mm, 15 kg Parownik: ES150

Wyposażenie standardowe

• Izolacja Kerstner easyfit (K=0,31)

• Gładka podłoga poliestrowa z progiem zatrzymującym wodę przy drzwiach przesuwnych

• Aluminiowe odbojnice o wysokości ok. 16cm po prawej i lewej stronie oraz na ścianie przedniej

• Poziome półokrągłe szyny mocujące na wysokości ok. 40cm, po prawej i lewej stronie nad nadkolami

• Oświetlenie wnętrza LED

• 2x odblokowanie awaryjne

Kody pojazdu

Kody wymagane

• 06812 – Tylne drzwi skrzydłowe bez szyb

• 06800 – Drzwi przesuwne po prawej stronie

• 00088 – Ciągła ściana działowa bez szyby

• 04166 – Bez okładzin wewnętrznych przestrzeni ładunkowej

• 04351 – Ściana boczna bez szyby

• 01754 – Elektryczne WOM (LV 1) 12 V/ 2,5 kW dla C206EA

• 1748 – Elektryczne WOM 400 V dla E400 Thermoking

• 07990 – wolny slot DIN lub – wymagany przy rejestratorze temperatury

• 08628 – Półka podsufitowa z wnęką DIN

• 00724 – bez uchwytu na koło zapasowe

• 01609 – Zestaw naprawczy opon bez koła zapasowego

• 75082 – Ławka pasażera

• 04159 – bez wykładziny podłogowej

Wyposażenie i akcesoria

Akcesoria wymagane

Opinia TÜV / świadectwo zgodności COC, etap II

Akcesoria wymagane · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Wymagane do przedłożenia przy rejestracji Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Akcesoria opcjonalne

Kurtyna chłodnicza PVC do otworu tylnego

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza PVC do drzwi przesuwnych

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Szyny mocujące na niestandardowej wysokości RS 3520

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Szyny mocujące na niestandardowej wysokości RS 3520L

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek I (1x wyjmowana półka, 4x szyny mocujące w tylnej części)

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek II (2x wyjmowana półka, 4x szyny mocujące, montaż jedna nad drugą)

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Aluminiowa płyta podłogowa z blachy ryflowanej quintet RS 3520

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Aluminiowa płyta podłogowa z blachy ryflowanej quintet RS 3520L

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na wyjmowaną półkę

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową 3520L

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Szyna mocująca na ścianie przedniej

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Ściana działowa w przestrzeni ładunkowej do rozwiązania wielokomorowego

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Zwiększona siła zamykania drzwi: montaż ściany działowej zwiększa siłę potrzebną do zamykania drzwi, co w dłuższym okresie może powodować większe zużycie drzwi przesuwnych. Należy również uwzględnić następującą kwestię: jeśli w przestrzeni ładunkowej zamontowana jest stała przegroda wielokomorowa bez przejścia, przepisy BG wymagają zamontowania stopnia przy drzwiach przesuwnych, ponieważ przegroda uniemożliwia dostęp do przedniej komory przez drzwi tylne. Według BG klient nie może wchodzić do przedniej komory bez stopnia; może ją jedynie załadowywać i rozładowywać z zewnątrz. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

System regałowy I: Poprzeczna kratownica 1 poziom

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Podłoga kratownicowa na całej szerokości pojazdu, od tylnego portalu do drzwi przesuwnych. Wyjmowana, bez regulacji wysokości. Pozycja: około 700 mm wysokości Ilość: zalecana 1, minimum 1 sztuk

dodatkowa półka na wysokości 1.200 mm

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

System półek II: Rusztowa podłoga poprzeczna 2 poziomy

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

2 podłogi kratownicowe na całej szerokości pojazdu, od tylnego portalu do drzwi przesuwnych. Wyjmowane, bez regulacji wysokości. Pozycja: około 700 mm oraz 1 200 mm wysokości (dostosowane w zależności od modelu) Ilość: zalecana 1, minimum 1 sztuk

Osłona nadkola z góry, po prawej i po lewej stronie

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Okładzina boczna po prawej, lewej i ściana czołowa do wysokości 700 mm

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Wymiary gładkiej blachy aluminiowej mogą się różnić w zależności od modelu Ilość: Zalecana 1, Minimum 1 sztuk

Okładzina boczna po prawej, lewej i ściana czołowa do wysokości 1 200 mm

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Wymiary gładkiej blachy aluminiowej mogą się różnić w zależności od modelu Ilość: Zalecana 1, Minimum 1 sztuk

Teleskopowy drążek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet teleskopowych drążków rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet pasów mocujących (2 pasy)

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Rejestrator temperatury Euroscan RX3 z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3 to sprawdzone rozwiązanie do montażu w gnieździe radiowym DIN w kabinie kierowcy. Idealnie nadaje się do pojazdów, w których potrzebny jest kompaktowy i wytrzymały system ze zintegrowaną drukarką. Format gniazda DIN — łatwy montaż bez zajmowania dodatkowej przestrzeni. Drukarka termotransferowa — bezobsługowa i bezpośrednio dostępna dla kierowcy. Do 6 sond analogowych — niezawodna technika pomiarowa do sprawdzonych zastosowań. Opcjonalny ColdChainView — możliwość integracji za pośrednictwem modułu zewnętrznego. Dane techniczne: Format montażu: gniazdo radiowe DIN (kabina). Sondy analogowe: do 6. Wejścia cyfrowe: 4. Interfejsy: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× wyjście cyfrowe. Drukarka: termotransferowa (bezobsługowa). Komunikacja: GSM / GPS przez moduł zewnętrzny (opcjonalnie). Stopień ochrony: IP20. Wymiary: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura pracy: od –30 °C do +70 °C. Certyfikacja: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Rejestrator temperatury Euroscan RT8 RX 4G LTE z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Wnęka DIN dostarczana przez Kerstner, jeśli nie występuje fabrycznie

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Miejsce montażu wybiera Kerstner w zależności od dostępnego miejsca w kabinie

Rejestrator temperatury Thermo King Touchlog Premium

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Blue Box Lite wraz z montażem

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Chłodzenie postojowe 230 V

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Obejmuje gniazdo zewnętrzne i przewód przyłączeniowy 8m

Przedłużenie gwarancji do 3 lat

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 36 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Przedłużenie gwarancji do 4 lat

Opcjonalne · Pasuje do: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 48 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de