

Karta danych pojazdu · MAN

MAN TGE · Transport mroźniczy z napędem paskowym

Transport chłodniczy · Napęd paskowy



Marka

MAN

Model

TGE mrożenie głębokie napęd pasowy

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³

Pojemność ładunkowa

3

Europalety

Dane produktu: 15.10.2026

Opis zabudowy

Pojazd bazowy: furgon, drzwi przesuwne po prawej stronie, ICE

Kod dostawy: 686491

Zabudowa chłodnicza Kerstner do modelu MAN TGE łączy najwyższą skuteczność izolacji z pełną funkcjonalnością w praktyce — opracowana i wykonana do codziennego użytku w branży spożywczej i transporcie produktów świeżych.

Zabudowa osiąga współczynnik K poniżej 0,4 W/m²K i uzyskuje zgodnie z wytycznymi ATP określenie „izolacja wzmacniona”. Jest to możliwe dzięki ciągłemu połączeniu wszystkich elementów izolacyjnych, również w drzwiach przesuwnych, bez szczelin i mostków cieplnych.

Układ chłodniczy napędzany silnikiem pojazdu niezawodnie utrzymuje zakres temperatur do -20 °C przez całą trasę.

Elementy izolacyjne z poliuretanu są hydrofobowe, antybakteryjne i odporne na uderzenia oraz spełniają wymagania wytycznych ATP i HACCP. Łatwa w czyszczeniu powierzchnia ogranicza nakład pracy związany z utrzymaniem higieny podczas eksploatacji.

Dzięki dopasowaniu zoptymalizowanemu komputerowo zabudowa oferuje użytkową pojemność ładunkową 8,5 - 11,5 m³, z wolną szerokością między nadkolami, odpowiednią do załadunku europalet.

Warianty i przestrzeń ładunkowa

L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła

Wysoki dach

Rozstaw osi	3 640 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	3 057 mm
Szerokość między nadkolami	1 240 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 620 mm
Wysokość wewnętrzna	1 785 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	9 m ³
Skrzynki E2	117
Europalety	3
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła

Wysoki dach

Rozstaw osi	3 640 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	3 057 mm
Szerokość między nadkolami	1 243 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 622 mm

Wysokość wewnętrzna	1 685 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	8,5 m³
Skrzynki E2	105
Europalety	3
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła

Wysoki dach

Rozstaw osi	4 490 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	3 886 mm
Szerokość między nadkolami	1 240 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 620 mm
Wysokość wewnętrzna	1 785 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	11,5 m³
Skrzynki E2	120
Europalety	3
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła

Wysoki dach

Rozstaw osi	4 490 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	3 886 mm

Szerokość między nadkolami	1 243 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 622 mm
Wysokość wewnętrzna	1 685 mm
Wysokość parownika	1 143 mm
Pojemność ładunkowa	10,8 m ³
Skrzynki E2	120
Europalety	3
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Chłodnictwo

Zakres temperatur: na zapytanie

CoolJet C206RC

Na dachu · Chłodzenie postojowe: obowiązkowe

Zastosowanie: produkty głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: max. 3 100 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 25 A

Przepływ powietrza: 1 227 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: +250 mm

Thermo King V200 max 50

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- Dzielony agregat chłodniczy do montażu na ścianie przedniej lub dachu
- Ultrapłaski parownik ES 200 z 2 wentylatorami, przepływ powietrza 1 070 m³/h
- Chłodzenie podczas jazdy 12 V (napęd z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 230 V

- Odszranianie ręczne lub automatyczne za pomocą programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej

wolnej wnęce DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Późniejsze zmiany chętnie wykonamy

za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Użyteczna wydajność chłodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

2 710 W przy 0 °C

1 560 W przy -20 °C

1 190 W przy -25 °C

- Moc grzewcza ok. 2 400 W

945 W przy -20 °C

- Czynnik chłodniczy R452A: szczególnie przyjazny dla środowiska - o 50% mniejszy wpływ CO²; spełnia wymagania prawne obowiązujące od 2020

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: montaż dachowy

Wydajność chłodnicza: 2 710 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 1 070 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: +221 mm

Uwaga: & dach

Thermo King V200 max 20

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- Dzielony agregat chłodniczy do montażu na ścianie przedniej lub dachu

- Ultrapłaski parownik ES 200 z 2 wentylatorami, przepływ powietrza 1 070 m³/h

- Chłodzenie podczas jazdy 12 V (napęd z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 230 V

- Odszranianie ręczne lub automatyczne za pomocą programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej

wolnej wnęce DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Późniejsze zmiany chętnie wykonamy

za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Użyteczna wydajność chłodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

2 710 W przy 0 °C

1 560 W przy -20 °C

1 190 W przy -25 °C

- Czynnik chłodniczy R452A: szczególnie przyjazny dla środowiska - o 50% mniejszy wpływ CO₂; spełnia wymagania prawne obowiązujące od 2020

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: montaż dachowy

Wydajność chłodnicza: 2 710 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 1 070 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: +221 mm

Uwaga: & dach

Wypozażenie standardowe

- Izolacja Kerstner easyfit (K=0,33)
- Układ chłodniczy do chłodzenia podczas jazdy
- Gładka podłoga poliestrowa
- Aluminiowe odbojnice (wysokość ok. 20 cm) po lewej i prawej stronie (z wyjątkiem drzwi przesuwnych) oraz na ścianie przedniej
- Poziome półokrągłe szyny mocujące na wysokości ok. 40cm, po prawej i lewej stronie nad nadkolami

- Oświetlenie wnętrza LED
- 2x odblokowanie awaryjne
- Próg zatrzymujący wodę w obszarze drzwi przesuwnych
- 2 odpływy wody z przodu

Kody pojazdu

Kody wymagane

- 3RD 631WA – Tylne drzwi skrzydłowe bez przeszklenia – w standardzie
- 3CF 637BC – Przegroda bez okna – w standardzie
- IS2 631JD – Elektryczna listwa zaciskowa i sterownik funkcji KFG 1 z programem ABH
- 5R5 635TD – Prawe drzwi przesuwne, wersja specjalna ze zwiększonym odsunięciem i blokadą, lub
- 5R6 635TE – Prawe drzwi przesuwne, wersja specjalna ze zwiększonym odsunięciem, bez blokady
- 3SJ 634RG – Podwójna kanapa pasażerska po prawej stronie ze schowkiem
- 9CX 632DE – Przygotowanie do oświetlenia przestrzeni ładunkowej lub
- 9CW 632D – System oświetlenia wnętrza LED w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
- 2A7 634JB – Dezaktywacja trybu transportowego MY2024/2025
- 2AB 632IL – Montaż sprężarki czynnika chłodniczego (fabryczny)
- 5V4 634HC – Zawiasy do tylnych drzwi skrzydłowych z powiększonym kątem otwarcia – zalecane
- QT4 631DR – Stopień na całej szerokości tylnej ściany – zalecane / nie dotyczy pojazdów z platformą załadunkową
- 6B0 637MA – Bez oczek do mocowania ładunku – zalecane
- QE1 630EL – Kanał DIN – obowiązkowy przy rejestratorze temperatury
- VV8 637IB – Wzmocniona oś przednia

Kody wykluczone

- IG2 633YB – Koło zapasowe stalowe – przy podwoziu podłogowym C206EA

Wypożyczenie i akcesoria

Akcesoria wymagane

Opinia TÜV / świadectwo zgodności COC, etap II

Akcesoria wymagane · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Wymagane do przedłożenia przy rejestracji Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Chłodzenie postojowe 230 V, wariant do produktów mrożonych

Akcesoria wymagane · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Akcesoria opcjonalne

Ogrzewanie dodatkowe EBERSPÄCHER do przestrzeni ładunkowej

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Płyta podłogowa z aluminiowej blachy ryflowanej RA 3640

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Płyta podłogowa z aluminiowej blachy ryflowanej RA 4490

Opcjonalne · Pasuje do: L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dopłata za koła bliźniacze

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, RA 3640

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, RA 4490

Opcjonalne · Pasuje do: L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na półkę regałową

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek I (1x wyjmowana półka, 4x szyny mocujące)

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek II (2x wyjmowana półka, 4x szyny mocujące, montaż jedna nad drugą)

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowy zestaw szyn mocujących do montażu półek jedna za drugą

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Za każdą kolejną półkę

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Rozwiązanie wielokomorowe ze stałą ścianą działową przed nadkolami

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do otworu tylnego

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do drzwi przesuwnych

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe szyny mocujące na niestandardowej wysokości 40-120cm, RA 3640

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe szyny mocujące na niestandardowej wysokości 40-120cm, RA 4490

Opcjonalne · Pasuje do: L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

ATP FRCX

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Ściana działowa w przestrzeni ładunkowej do rozwiązania wielokomorowego

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Zwiększona siła zamykania drzwi: montaż ściany działowej zwiększa siłę potrzebną do zamykania drzwi, co w dłuższym okresie może powodować większe zużycie drzwi przesuwnych. Należy również uwzględnić następującą kwestię: jeśli w przestrzeni ładunkowej zamontowana jest stała przegroda wielokomorowa bez przejścia, przepisy BG wymagają zamontowania stopnia przy drzwiach przesuwnych, ponieważ przegroda uniemożliwia dostęp do przedniej komory przez drzwi tylne. Według BG klient nie może wchodzić do przedniej komory bez stopnia; może ją jedynie załadowywać i rozładowywać z zewnątrz. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mobilna przegroda Storrwall

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ze składanymi panelami do ustawienia przed/nad nadkolami Ilość: domyślnie 1, minimum 1 sztuka

Wentylator osiowy 12 V sterowany termostatem, wraz z gniazdem i kablem spiralnym

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Bär VanLift FreeAccess A2V, wersja MAN/Crafter

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Wymiary platformy 1 110 mm (wysokość) x 1 330 mm*** (szerokość) Nośność: 500 kg Odstęp ładunku: 600 mm Pionowo składana platforma, parkowana za lewymi drzwiami tylnymi Bär SmartControl Basic pilot zdalnego sterowania W zestawie dwuczęściowa VanBridge, która tworzy bezszwowe przejście między platformą a podłogą ładunkową za pomocą niezawierającego obciążenia zawiasu gumowego. Bezpieczeństwo dzięki ryflowanej powierzchni. Możliwość pionowego zablokowania w przestrzeni ładunkowej podczas jazdy W zestawie dwuczęściowe zabezpieczenia przeciwko staczaniu się pojemników bębnowych, kąt otwarcia ok. 90 stopni W zestawie jednostka wyłącznika stopą, lampy ostrzegawcze LED, flagi ostrzegawcze, oświetlenie tablicy rejestracyjnej na platformie, włącznik w kabinie kierowcy W zestawie tył platformy pokryty proszkowo w RAL 9006 biały aluminiowy Profil krawędzi anodowany W zestawie 2 lata gwarancji Kod wykluczenia dla tej opcji: QT9 – stopień tylny, szerokość połowy pojazdu (dla L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd przedni, L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd tylny, L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd przedni, L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd tylny) Kod wykluczenia dla tej opcji: QT4 – stopień tylny, pełna szerokość pojazdu (dla L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd przedni, L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd tylny, L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd przedni, L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd tylny) Ilość: standard 1, minimum 1 sztuka

Obsługa awaryjna

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Demontowalny hak kulowy z kulą, wartość D 21 kN

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Teleskopowy drążek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet teleskopowych drążków rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet pasów mocujących (2 pasy)

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / Thermo King V200 max 20; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Rejestrator temperatury Euroscan RX3 z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Euroscan RX3 to sprawdzone rozwiązanie do montażu w gnieździe radiowym DIN w kabinie kierowcy. Idealnie nadaje się do pojazdów, w których potrzebny jest kompaktowy i wytrzymały system ze zintegrowaną drukarką. Format gniazda DIN — łatwy montaż bez zajmowania dodatkowej przestrzeni. Drukarka termotransferowa — bezobsługowa i bezpośrednio dostępna dla kierowcy. Do 6 sond analogowych — niezawodna technika pomiarowa do sprawdzonych zastosowań. Opcjonalny ColdChainView — możliwość integracji za pośrednictwem modułu zewnętrznego. Dane techniczne: Format montażu: gniazdo radiowe DIN (kabina). Sondy analogowe: do 6. Wejścia cyfrowe: 4. Interfejsy: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× wyjście cyfrowe. Drukarka: termotransferowa (bezobsługowa). Komunikacja: GSM / GPS przez moduł zewnętrzny (opcjonalnie). Stopień ochrony: IP20. Wymiary: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura pracy: od -30 °C do +70 °C. Certyfikacja: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Rejestrator temperatury Euroscan RT8 RX 4G LTE z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Wnęka DIN dostarczana przez Kerstner, jeśli nie występuje fabrycznie

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Miejsce montażu wybiera Kerstner w zależności od dostępnego miejsca w kabinie

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier niemetalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier metalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L3H3 rozstaw osi 3 640 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na przednie koła / CoolJet C206RC; L4H3 rozstaw osi 4 490 mm napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de
www.kerstner.de

