Karta danych pojazdu · Nissan

Nissan Interstar-E

Transport chłodniczy · Chłodzenie elektryczne

Nissan Interstar-E

Transport chłodniczy

Marka	**Nissan**
Model	**Interstar-E**

Dane produktu: 02.11.2026

Opis zabudowy

Zabudowa chłodnicza Kerstner na bazie:

Nissan Interstar-E furgon, nowy model XDD

Izolacja Kerstner „easyfit” (współczynnik k < 0,4)

Podłoga poliestrowa z powłoką antypoślizgową w kolorze szarym Coridon. Aluminiowe listwy odbojowe po lewej i prawej stronie (z wyjątkiem drzwi przesuwnych) oraz na ścianie przedniej. Podwójne uszczelki w otworach drzwiowych. Poziome szyny mocujące o profilu półokrągłym nad nadkolami po lewej i prawej stronie (z wyjątkiem drzwi przesuwnych). Oświetlenie wewnętrzne LED. Odblokowanie awaryjne. Próg zatrzymujący wodę przy drzwiach przesuwnych.

Warianty i przestrzeń ładunkowa

L3H2

Rozstaw osi	4 215 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	3 480 mm
Szerokość między nadkolami	1.270 mm

Szerokość powyżej nadkoli	1.650 mm
Wysokość wewnętrzna	1.630 mm
Wysokość parownika	100 mm
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

L2H2

Rozstaw osi	3 585 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	2 850 mm
Szerokość między nadkolami	1.270 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1.650 mm
Wysokość wewnętrzna	1.630 mm
Wysokość parownika	100 mm
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

Chłodnictwo

Zakres temperatur: na zapytanie

CoolJet C206 EA

Pod podłogą · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

CoolJet C206 EA to elektryczna podwoziowa chłodnia do pojazdów do przewozu świeżej żywności o napięciu roboczym 12 V.

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat podpodłogowy

Wydajność chłodnicza: max. 1 420 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 79 A

Przepływ powietrza: 581 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: bez zmian

Thermo King E200e max 50

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- W pełni elektryczny transportowy agregat chłodniczy do chłodzenia i ogrzewania, 12 V

- Ultrapłaski parownik ES150

- Agregat typu split do montażu na dachu

- Chłodzenie podczas jazdy, 12 V; sprężarka jest napędzana elektrycznie napięciem 12 V DC

- Zasilanie sieciowe przez złącze CEE 230 V/1PH (złącze L+N+PE-6h); przewód dostępny opcjonalnie

- Panel zdalnego sterowania w kabinie z termometrem cyfrowym

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej wolnej wnęce DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Późniejsze zmiany chętnie wykonamy za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Automatyczne odszranianie gorącym gazem

- Termostat elektryczny

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: 1 050 W przy -20 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 132 A

Przepływ powietrza: 1 150 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452a

Dodatkowa wysokość: +187 mm

Uwaga: - Użyteczna wydajność chłodnicza przy 30 °C temperatury otoczenia, w warunkach ATP: 2 000 W przy 0 °C, 1 050 W przy - 20 °C - Moc grzewcza: 2 000 W przy +18 °C / -18 °C temperatury otoczenia

Kody pojazdu

Kody wymagane

• WIAD3 – Interfejs zabudowy z opcją przyłącza zasilania 230 V + opcją przyłącza zasilania 12 V

• REFBT – Wzmocniony akumulator 95 Ah

• Ciągła ściana działowa bez szyby

• Drzwi przesuwne po prawej stronie

• bez koła zapasowego, z Tirefit

• Podwójna kanapa pasażerska

Kody wykluczone

• PALIM1

• PALIM2

• PCU90

• PK9155

• PCL80

• PCL76

• PCU42

• PCU36

• PCU18

• PCU16

• PCU14

• PCU12

• PCU38

• PCL24

• PPN04

• RRWFL

• LSLNW

• BERAS

• NNOPPN

• Przy windzie załadowczej niedozwolone są: wspomaganie parkowania z kamerą 360°, tylne stopnie/podest, standardowy hak holowniczy z okablowaniem, uchwyt koła zapasowego z kołem zapasowym

Kody zalecane

• bez drewnianej podłogi

• bez wykładziny ścian bocznych

• Tylne drzwi otwierane do 270°

• Wzmocniony akumulator do alternatora i krótkich tras

• Zestaw podwyższający

Wyposażenie i akcesoria

Akcesoria wymagane

Opinia TÜV / świadectwo zgodności COC, etap II

Akcesoria wymagane · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Wymagane do przedłożenia przy rejestracji Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Akcesoria opcjonalne

Teleskopowy drążek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet teleskopowych drążków rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet pasów mocujących (2 pasy)

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Ściana działowa w przestrzeni ładunkowej do rozwiązania wielokomorowego

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Zwiększona siła zamykania drzwi: montaż ściany działowej zwiększa siłę potrzebną do zamykania drzwi, co w dłuższym okresie może powodować większe zużycie drzwi przesuwnych. Należy również uwzględnić następującą kwestię: jeśli w przestrzeni ładunkowej zamontowana jest stała przegroda wielokomorowa bez przejścia, przepisy BG wymagają zamontowania stopnia przy drzwiach przesuwnych, ponieważ przegroda uniemożliwia dostęp do przedniej komory przez drzwi tylne. Według BG klient nie może wchodzić do przedniej komory bez stopnia; może ją jedynie załadowywać i rozładowywać z zewnątrz. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Podłoga aluminiowa

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowy zestaw szyn mocujących po lewej i prawej stronie

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

na niestandardowej wysokości. Proszę podać: _____ mm od podłogi do dolnej krawędzi szyny Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Podłoga aluminiowa

Opcjonalne · Pasuje do: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowy zestaw szyn mocujących po lewej i prawej stronie

Opcjonalne · Pasuje do: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Wymiary platformy: 1 830 mm (wysokość) x 1 330 mm*** (szerokość) Udźwig: 600 kg Odległość środka ciężkości ładunku: 600 mm Platforma składana pionowo, odkładana za lewymi drzwiami tylnymi. Ręczny pilot Bär SmartControl Basic. W zestawie dwuczęściowy VanBridge, zapewniający płynne przejście między platformą a podłogą ładunkową dzięki nieobciążonemu zawiasowi gumowemu. Ryflowana powierzchnia zapewnia bezpieczne oparcie stóp. Na czas jazdy można zablokować pionowo w przestrzeni ładunkowej. W zestawie dwuczęściowe zabezpieczenia przed stoczeniem dla kontenerów rolkowych, kąt otwarcia ok. 90 stopni. W zestawie sterowanie nożne, ostrzegawcze lampy LED, chorągiewki ostrzegawcze, oświetlenie tablicy rejestracyjnej na platformie i włączanie z kabiny. Tylna strona platformy lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006 białe aluminium. Anodowany profil krawędziowy. W zestawie 2 lata gwarancji. Przy windzie załadowczej możliwy jest tylko agregat chłodniczy na dachu! Ilość: domyślnie 1, minimum 1 sztuka

Obsługa awaryjna

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Demontowalny hak kulowy z kulą, wartość D 21 kN

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Rejestrator temperatury Euroscan RX3 z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3 to sprawdzone rozwiązanie do montażu w gnieździe radiowym DIN w kabinie kierowcy. Idealnie nadaje się do pojazdów, w których potrzebny jest kompaktowy i wytrzymały system ze zintegrowaną drukarką. Format gniazda DIN — łatwy montaż bez zajmowania dodatkowej przestrzeni. Drukarka termotransferowa — bezobsługowa i bezpośrednio dostępna dla kierowcy. Do 6 sond analogowych — niezawodna technika pomiarowa do sprawdzonych zastosowań. Opcjonalny ColdChainView — możliwość integracji za pośrednictwem modułu zewnętrznego. Dane techniczne: Format montażu: gniazdo radiowe DIN (kabina). Sondy analogowe: do 6. Wejścia cyfrowe: 4. Interfejsy: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× wyjście cyfrowe. Drukarka: termotransferowa (bezobsługowa). Komunikacja: GSM / GPS przez moduł zewnętrzny (opcjonalnie). Stopień ochrony: IP20. Wymiary: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura pracy: od −30 °C do +70 °C. Certyfikacja: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Rejestrator temperatury Euroscan RT8 RX 4G LTE z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Wnęka DIN dostarczana przez Kerstner, jeśli nie występuje fabrycznie

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Miejsce montażu wybiera Kerstner w zależności od dostępnego miejsca w kabinie

Rejestrator temperatury Thermo King Touchlog Premium

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Blue Box Lite wraz z montażem

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Chłodzenie postojowe 230 V

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Obejmuje gniazdo zewnętrzne i przewód przyłączeniowy 8m

Przedłużenie gwarancji do 3 lat

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 36 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Przedłużenie gwarancji do 4 lat

Opcjonalne · Pasuje do: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 48 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de