

Karta danych pojazdu · Renault

Renault Trafic — produkty świeże

Transport chłodniczy · Chłodzenie elektryczne lub napęd paskowy



Marka

Renault

Model

Trafic Transport chłodniczy

3,9 m³ / 4,6 m³

Pojemność ładunkowa

2 / 3

Europalety

Dane produktu: 14.10.2026

Opis zabudowy

Pojazd bazowy: furgon, drzwi przesuwne po prawej stronie, tylne drzwi skrzydłowe, silnik spalinowy ICE

Kod dostawy: 170306

Zabudowa chłodnicza Kerstner do modelu Renault Trafic łączy najwyższą skuteczność izolacji z pełną funkcjonalnością w praktyce — opracowana i wykonana do codziennego użytku w branży spożywczej i transporcie produktów świeżych.

Zabudowa osiąga współczynnik K 0,36 W/m²K i uzyskuje zgodnie z wytycznymi ATP określenie „izolacja wzmocniona”. Jest to możliwe dzięki ciągłemu połączeniu wszystkich elementów izolacyjnych, również w drzwiach przesuwnych, bez szczelin i mostków cieplnych.

Elementy izolacyjne z poliuretanu są hydrofobowe, antybakteryjne i odporne na uderzenia oraz spełniają wymagania wytycznych ATP i HACCP. Łatwa w czyszczeniu powierzchnia ogranicza nakład pracy związany z utrzymaniem higieny podczas eksploatacji.

Dzięki dopasowaniu zoptymalizowanemu komputerowo zabudowa oferuje użytkową pojemność ładunkową 3,9-4,6 m³, z wolną szerokością między nadkolami, odpowiednią do załadunku europalet.

Warianty i przestrzeń ładunkowa

L1 rozstaw osi 3 098 mm

ok. 3,9 m³

Rozstaw osi	2 785 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	2 190 mm
Szerokość między nadkolami	1 210 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 490 mm
Wysokość wewnętrzna	1 070 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	3,9 m ³
Europalety	2
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50

L2 rozstaw osi 3 498 mm

ok. 4,6 m³

Rozstaw osi	3 498 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	2 570 mm
Szerokość między nadkolami	1 210 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 490 mm
Wysokość wewnętrzna	1 070 mm
Wysokość parownika	100 mm

Pojemność ładunkowa	4,6 m ³
Europalety	3
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V200 max 50

Chłodnictwo

Zakres temperatur: na zapytanie

CoolJet C103 EA

Na dachu · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: max. 1 006 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 70 A

Przepływ powietrza: 750 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: +130 mm

CoolJet C106 EA

Pod podłogą · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat podpodłogowy

Wydajność chłodnicza: max. 944 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 45 A

Przepływ powietrza: 480 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: bez zmian

Thermo King V300 max 50

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- Transportowy agregat chłodniczy napędzany silnikiem pojazdu, do chłodzenia i ogrzewania
- Agregat typu split do montażu w ścianie przedniej nad kabiną
- Chłodzenie podczas jazdy, 12 V (napęd z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 220 V
- Ultrapłaski parownik ES 300 z 2 wentylatorami, przepływ powietrza 1 250 m³/h
- Odszranianie ręczne lub automatyczne za pomocą programatora czasowego
- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej wolnej wnęcie DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w miejscu uznanym przez nas za odpowiednie.

Późniejsze zmiany chętnie wykonamy za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer
- Użyteczna wydajność chłodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

3 355 W przy 0 °C

1 820 W przy -20 °C

1 550 W przy -25 °C

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: max. 3 330 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 1 400 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: +221 mm

Uwaga: &

Thermo King V300-20

Na dachu · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- Transportowy agregat chłodniczy napędzany silnikiem pojazdu, do chłodzenia
- Agregat typu split do montażu w ścianie przedniej nad kabiną

- Chłodzenie podczas jazdy, 12 V (napęd z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 220 V
- Ultrapłaski parownik ES 300 z 2 wentylatorami, przepływ powietrza 1 400 m³/h
- Odszranianie ręczne lub automatyczne za pomocą programatora czasowego
- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej wolnej wnęcie DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w miejscu uznanym przez nas za odpowiednie.

Późniejsze zmiany chętnie wykonamy za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer
- Użyteczna wydajność chłodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

2 965 W przy 0 °C

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: 2965 przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 134 A

Przepływ powietrza: 2 033 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: +222 mm

Carrier Xarios 300T

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: 2 008 W przy 0 °C, 1 680 W przy -20 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 820 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: +290 mm

Uwaga: &

Carrier Xarios 350T

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: 3 430 W przy 0 °C, 1 800 W przy -20 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 1 560 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: +290 mm

Uwaga: &

Carrier Xarios 200T

Na dachu · Chłodzenie postojowe: w zestawie

Seria XARIOS obejmuje niezwykle wszechstronne agregaty chłodnicze z napędem bezpośrednim do samochodów dostawczych i ciężarowych. Są przeznaczone do transportu produktów świeżych lub mrożonych w wersjach jedno- i wielotemperaturowych, w pojazdach o pojemności od 8 do 45 m³. Agregaty są dostępne w różnych wersjach.

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: 2 415 W przy 0 °C / 1 360 W przy -20 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maksymalny pobór prądu: 404 A

Przepływ powietrza: 770 m³/h

Czynnik chłodniczy: R-404A

Wysokość montażowa: +232 mm

Uwaga: &

Thermo King V200 max 50

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- Dzielony agregat chłodniczy do montażu na ścianie przedniej lub dachu

- Ultrapłaski parownik ES 200 z 2 wentylatorami, przepływ powietrza 1 070 m³/h

- Chłodzenie podczas jazdy 12 V (napęd z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 230 V

- Odszranianie ręczne lub automatyczne za pomocą programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej

wolnej wnęce DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Późniejsze zmiany chętnie wykonamy

za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Użyteczna wydajność chłodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

2 710 W przy 0 °C

1 560 W przy -20 °C

1 190 W przy -25 °C

- Moc grzewcza ok. 2 400 W

945 W przy -20 °C

- Czynnik chłodniczy R452A: szczególnie przyjazny dla środowiska - o 50% mniejszy wpływ CO₂; spełnia wymagania prawne obowiązujące od 2020

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: montaż dachowy

Wydajność chłodnicza: 2 710 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 1 070 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: +221 mm

Uwaga: & dach

Wypożyczenie standardowe

- Izolacja easyfit (K=0,36)
- Elektryczny układ chłodniczy do chłodzenia podczas jazdy

- Podłoga PU z progiem zatrzymującym wodę i 2 odpływami
- Aluminiowe odbojnice (wysokość ok. 16 cm) po lewej i prawej stronie (z wyjątkiem drzwi przesuwnych) oraz na ścianie przedniej
- Poziome półokrągłe szyny mocujące nad nadkolami po lewej i prawej stronie
- Elektryczny układ chłodniczy
- Oświetlenie wnętrza LED + odblokowanie awaryjne

Kody pojazdu

Kody wymagane

- 18108 – Przygotowanie do modułu zabudowy
- 1EB02 – Sterownik zabudowy
- 1B101/1BRR1 – Bez okładzin bocznych
- 228R0 – Bez dodatkowego koła pasowego
- 338R2 – Akumulator 12 V - 80 AH
- 37116 – Lewa ściana boczna blaszana, bez szyby
- 37210 – Prawe drzwi przesuwne pełne, bez szyby
- 57114 – Ściana działowa bez szyby
- 60203 – Hak holowniczy kulowy
- 88710 – Tylne ściany boczne pełne, bez szyb
- 2ER03 – Uchwyt koła zapasowego — przy agregacie podpodłogowym
- Dla Carrier lub Thermo King: opcja fabryczna RALENT lub CABADP; system Start-Stop STOSTA musi być wyłączony

Kody wykluczone

- Koło zapasowe (przy C106 EA)
- Drzwi przesuwne po lewej stronie

Wypożyczenie i akcesoria

Akcesoria wymagane

Opinia TÜV / świadectwo zgodności COC, etap II

Akcesoria wymagane · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Wymagane do przedłożenia przy rejestracji Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Akcesoria opcjonalne

Aluminiowa płyta podłogowa do rozstawu osi 3 098 mm

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Aluminiowa płyta podłogowa do rozstawu osi 3 498 mm

Opcjonalne · Pasuje do: L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, 3 098 mm

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, 3 498 mm

Opcjonalne · Pasuje do: L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek I (1 półka z regulacją wysokości)

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek I (2 półki jedna nad drugą, z regulacją wysokości)

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do drzwi tylnych

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do drzwi przesuwnych

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Poziome szyny mocujące po lewej i prawej stronie na niestandardowej wysokości, rozstaw osi 3 098 mm

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Poziome szyny mocujące po lewej i prawej stronie na niestandardowej wysokości, rozstaw osi 3 498 mm

Opcjonalne · Pasuje do: L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Certyfikat ATP, klasa FRAX

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na wyjmowaną półkę

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Teleskopowy drążek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet teleskopowych drążków rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet pasów mocujących (2 pasy)

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Rejestrator temperatury Euroscan RX3 z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3 to sprawdzone rozwiązanie do montażu w gnieździe radiowym DIN w kabinie kierowcy. Idealnie nadaje się do pojazdów, w których potrzebny jest kompaktowy i wytrzymały system ze zintegrowaną drukarką. Format gniazda DIN — łatwy montaż bez zajmowania dodatkowej przestrzeni. Drukarka termotransferowa — bezobsługowa i bezpośrednio dostępna dla kierowcy. Do 6 sond analogowych — niezawodna technika pomiarowa do sprawdzonych zastosowań. Opcjonalny ColdChainView — możliwość integracji za pośrednictwem modułu zewnętrznego. Dane techniczne: Format montażu: gniazdo radiowe DIN (kabina). Sondy analogowe: do 6. Wejścia cyfrowe: 4. Interfejsy: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× wyjście cyfrowe. Drukarka: termotransferowa (bezobsługowa). Komunikacja: GSM / GPS przez moduł zewnętrzny (opcjonalnie). Stopień ochrony: IP20. Wymiary: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura pracy: od -30 °C do +70 °C. Certyfikacja: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Rejestrator temperatury Euroscan RT8 RX 4G LTE z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Wnęka DIN dostarczana przez Kerstner, jeśli nie występuje fabrycznie

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Carrier Xarios 350T

Miejsce montażu wybiera Kerstner w zależności od dostępnego miejsca w kabinie

Rejestrator temperatury Thermo King Touchlog Premium

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50

Blue Box Lite

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 rozstaw osi 3 098 mm / Thermo King V300-20; L2 rozstaw osi 3 498 mm / Thermo King V300 max 50

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier niemetalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier metalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA

Chłodzenie postojowe 230 V

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Obejmuje gniazdo zewnętrzne i przewód przyłączeniowy 8m

Opcja ogrzewania CJ 500 W do C103EA

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA

Przedłużenie gwarancji do 3 lat

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 36 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Przedłużenie gwarancji do 4 lat

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 48 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

