

Thermo King E200e max 50

- Grupo frigorífico de transporte totalmente elétrico para refrigeração e aquecimento, 12 V - Evaporador ultraplano ES150 - Grupo split para montagem no tejadilho - Refrigeração em circulação a 12 V; o compressor é acionado eletricamente a 12 V DC - Funcionamento com alimentação da rede através de ligação CEE de 230V/1PH (conector L+N+PE-6h); cabo disponível como opção - Comando à distância na cabina com termómetro digital O comando à distância e o registador de temperatura são instalados no espaço DIN livre existente. Caso contrário, a montagem é efetuada num local que consideremos adequado. Os pedidos de alteração posteriores são realizados mediante faturação do trabalho realizado. - Descongelação automática por gás quente - Termóstato elétrico



TIPO DE CONSTRUÇÃO	Unidade montada no tejadilho
APLICAÇÃO	Produtos frescos e congelados
POTÊNCIA FRIGORÍFICA	1050 W a -20°C
TENSÃO DE FUNCIONAMENTO	12V
CORRENTE MÁXIMA	132A
CAUDAL DE AR	1150 m³/h
REFRIGERANTE	R452a
ALTURA DE MONTAGEM	+187mm

NOTA

- Potência frigorífica útil a 30 °C de temperatura ambiente, em condições ATP: 2.000 W a 0 °C, 1.050 W a - 20° C - Potência de aquecimento: 2.000 W a +18° C / - 18°C de temperatura ambiente

Características de desempenho

- Produtos frescos e congelados
- Unidade montada no tejadilho
- 1050 W a -20°C
- 12V
- 132A
- 1150 m³/h
- R452a
- +187mm
- - Potência frigorífica útil a 30 °C de temperatura ambiente, em condições ATP: 2.000 W a 0 °C, 1.050 W a - 20° C - Potência de aquecimento: 2.000 W a +18° C / -18°C de temperatura ambiente

Verificação específica do projeto

- Veículo base e condições de montagem
- Intervalo de temperatura e perfil de percurso
- Fornecimento de energia e tempos de paragem

Nota

A adequação é verificada com base no veículo, na montagem, na temperatura e no perfil da rota.