

Thermo King E400e max 50

Para transporte profissional com temperatura controlada e integração específica no veículo base.



TIPO	unidade montada no tejadilho
APLICAÇÃO	Dimensionamento técnico segundo o veículo e a utilização
POTÊNCIA FRIGORÍFICA	1.751Watt a -20°C
TENSÃO DE FUNCIONAMENTO	400 V
CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE	452 A
CAUDAL DE AR	1.654 m³/h
FLUIDO FRIGORIGÉNEO	R452a
ALTURA ADICIONAL	+273 mm
NOTA	- Nutzkälteleistung a 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 3.481 Watt a 0 °C, 1.751 Watt a - 20° C - Heizleistung: 1.600 Watt a +18° C / -18°C Umgebungstemperatur

Características de desempenho

- Refrigeração eficiente para transporte com temperatura controlada
- Concebido para utilização profissional diária
- Integração específica no veículo base

Verificação específica do projeto

- Veículo base e condições de montagem
- Intervalo de temperatura e mercadoria
- Perfil da rota e aberturas de portas

Nota

A adequação é verificada com base no veículo, na montagem, na temperatura e no perfil da rota.

Página do produto: <https://kerstner.de/pt/equipamentos-frigorificos/thermo-king-e400e-max-50/>