Ficha técnica do equipamento frigorífico

Thermo King E500e max 50

Unidade montada no tejadilho · Produtos frescos e congelados

Thermo King E500e max 50

Unidade montada no tejadilho · Produtos frescos e congelados

2.407 W	400 V	2.657 m³/h	+273 mm
Potência frigorífica a -20 °C	Tensão de funcionamento	Caudal de ar	Altura de montagem

Dados técnicos

Acionamento da unidade frigorífica durante a marcha	**Refrigeração elétrica**
Corrente máxima	**452 A**
Refrigerante	**R452a**

Características de desempenho

- ES500 evaporador
- refrigeração com o veículo parado
- aquecimento Equipamento obrigatório: bateria reforçada (mínimo 90 Ah) e alternador (200 A)

Nota

- Potência frigorífica útil a 30 °C de temperatura ambiente, em condições ATP: 4.504 W a 0 °C, 2.407 W a - 20 °C - Potência de aquecimento: 2.209 W a +18 °C / -18 °C de temperatura ambiente

Disponível para

Citroën
eJumper X250 — produtos frescos e congelados; refrigeração elétrica

Fiat
E-Ducato X250 — produtos frescos e congelados; refrigeração elétrica

Opel
eMovano X250 — produtos frescos e congelados; refrigeração elétrica

Peugeot
E-Boxer X250 — produtos frescos e congelados; refrigeração elétrica

Verificação específica do projeto

Veículo base e condições de montagem · Intervalo de temperatura e perfil de percurso · Fornecimento de energia e tempos de paragem

A adequação é verificada com base no veículo, na montagem, na temperatura e no perfil da rota.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de