

Ford E-Transit Custom — produtos frescos

Ford E-Transit Custom como veículo frigorífico Kerstner para Transporte refrigerado: refrigeração, isolamento e equipamento numa solução completa e coordenada.



Marca	Ford
Modelo	E-Transit Custom
Aplicação	Transporte refrigerado
Tecnologia de refrigeração	Refrigeração elétrica

Dados do produto: 22.09.2026

Descrição da transformação

Veículo base: furgão, altura de tejadilho normal, portas traseiras de batente, porta de correr à direita, elétrico BEV

Código de entrega: TCKER

A transformação Kerstner para o transporte de produtos frescos no Ford E-Transit Custom combina o máximo desempenho de isolamento com uma funcionalidade prática consistente, desenvolvida e fabricada para a utilização diária no setor alimentar e no transporte de produtos frescos.

A carroçaria atinge um coeficiente K inferior a 0,4 W/m²K e recebe a classificação «isotérmico reforçado» segundo as diretrizes ATP. Isto é possível graças à união contínua de todos os elementos isolantes, incluindo na porta de correr, sem frestas nem pontes térmicas.

O sistema de refrigeração elétrica mantém de forma fiável o intervalo de temperatura de 0 °C a +20°C durante todo o percurso.

Os componentes isolantes de poliuretano são hidrófugos, antibacterianos e resistentes a impactos, e cumprem os requisitos das diretrizes ATP e HACCP. A superfície de fácil limpeza minimiza o esforço necessário para assegurar a higiene na utilização diária.

Graças ao ajuste otimizado por computador, a transformação oferece um volume útil de carga de 4,0-4,8 m³, com largura livre entre as cavas das rodas, compatível com o carregamento de europaletes.

Variantes e dados do compartimento de carga

L1 distância entre eixos 3100 mm

Tejadilho baixo

Distância entre eixos	3100 mm
Comprimento do espaço de carga	2300 mm
Largura entre cavas das rodas	1265 mm
Largura superior	1490 mm
Altura interior	1194 mm
Altura do evaporador	100 mm
Volume de carga	4,0 m³
Caixas E2	55
Europaletes	2
Gewicht Ausbau	sob consulta
Unidades frigoríficas compatíveis	CoolJet C103 EA

L2 distância entre eixos 3500 mm

Tejadilho baixo

Distância entre eixos	2970 mm
Comprimento do espaço de carga	1975 mm
Largura entre cavas das rodas	1095 mm
Largura superior	1290 mm
Altura interior	1050 mm
Altura do evaporador	80 mm
Volume de carga	2,4 m³
Caixas E2	28
Europaletes	1
Gewicht Ausbau	sob consulta
Unidades frigoríficas compatíveis	CoolJet C103 EA

Tecnologia de refrigeração

Intervalo de temperatura: sob consulta

CoolJet C103 EA

No tejadilho · Refrigeração com o veículo parado: opcional

Aplicação: produtos frescos

Tipo: unidade montada no tejadilho

Potência frigorífica: max. 1006W a 0°C

Tensão de funcionamento: 12 V

Consumo máximo de corrente: 70 A

Caudal de ar: 750m³/h

Fluido frigorigéneo: R134a

Altura adicional: +130mm

Equipamento de série

- Isolamento Kerstner easyfit (coeficiente K 0,33)
- Luz LED interior
- Bacia de pavimento em poliéster
- Rebordo de retenção de água na porta de correr
- Proteção contra impactos em alumínio à direita, à esquerda e na parede frontal, altura aprox. 16 cm
- Calhas de amarração semicirculares à direita e à esquerda, acima das cavas das rodas
- Desbloqueio de emergência

Códigos do veículo

Códigos obrigatórios

- Divisória alta contínua, sem vidro
- Sem revestimento interior do compartimento de carga / sem pavimento de madeira
- A6QAH – Porta de correr à direita (recomenda-se fecho assistido)
- Portas traseiras de duas folhas sem vidros, com dobradiças de 180°
- Banco duplo de passageiros – Obrigatório para refrigeração com o veículo parado
- CCP2 – Ligação à base do banco

- Recomenda-se a carga útil máxima

Códigos excluídos

- A4LAG/A4LAD – Porta de correr elétrica
- JRSAB – Interface programável para fabricantes de carroçarias
- JZXAD/JZXAF – Caixa de fusíveis inteligente SFB

Equipamento e acessórios

Acessórios obrigatórios

Relatório TÜV / certificado de conformidade COC, fase II

Acessórios obrigatórios · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Necessário para apresentação na matrícula

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Acessórios opcionais

Certificado ATP, classe FRAX

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Cortina térmica de tiras de PVC para a abertura traseira

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Cortina térmica de tiras de PVC para a porta de correr

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Prateleira amovível

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Placa de pavimento em alumínio estriado RA 3100

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Placa de pavimento em alumínio estriado RA 3500

Opcional · Compatível com: L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Conjunto de prateleiras I, 1 unidade

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Conjunto de prateleiras II, 2 unidades sobrepostas

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Tapete antiderrapante para piso de carga, RA 3100

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Tapete antiderrapante para piso de carga, RA 3500

Opcional · Compatível com: L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Tapete antiderrapante para a prateleira amovível

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Barra telescópica de bloqueio de carga, 1 unidade

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Barra de retenção Transsafe

Compatível com todas as calhas Airline

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Pacote de barras telescópicas de bloqueio, 2 unidades

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Barra de retenção Transsafe

Compatível com todas as calhas Airline

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Pacote de cintas de amarração (2 cintas)

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Quantidade: predefinida 1, mínimo 1 unidades

Registador de temperatura Euroscan RX3 com 2 sensores (requer espaço DIN livre)

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Registador de temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE com 2 sensores (requer espaço DIN livre)

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Alojamento DIN fornecido pela Kerstner se não existir de fábrica

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

A Kerstner decide a localização consoante o espaço disponível na cabina

Cobertura do grupo frigorífico pintada na cor do veículo, pintura lisa

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Cobertura do grupo frigorífico pintada na cor do veículo, pintura metalizada

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Refrigeração com o veículo parado, 230V

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Inclui tomada exterior e cabo de ligação de 8m

Opção de aquecimento CJ de 500W para C103EA

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Extensão de garantia para 3 anos

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Extensão da garantia de 24 para 36 meses

- de acordo com as nossas condições de garantia -

Extensão de garantia para 4 anos

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 distância entre eixos 3500 mm / CoolJet C103 EA

Extensão da garantia de 24 para 48 meses

- de acordo com as nossas condições de garantia -

Página do produto: <https://kerstner.de/pt/ford-e-transit-custom-produtos-frescos/>