Ficha técnica do veículo · Ford

Ford Transit Custom — produtos congelados

Transporte congelado · Transmissão por correia



Marca	**Ford**
Modelo	**Transit Custom para congelados**

4,0 m³ / 4,8 m³
Volume de carga

2 / 3
Europaletes

Dados do produto: 28.10.2026

Descrição da transformação

Veículo base: furgão, altura de tejadilho normal, portas traseiras de batente, porta de correr à direita

Código de entrega: TCKER

A transformação Kerstner para o transporte de produtos frescos no Ford Transit Custom combina o máximo desempenho de isolamento com uma funcionalidade prática consistente, desenvolvida e fabricada para a utilização diária no setor alimentar e no transporte de produtos frescos.

A carroçaria atinge um coeficiente K inferior a 0,4 W/m²K e recebe a classificação «isotérmico reforçado» segundo as diretrizes ATP. Isto é possível graças à união contínua de todos os elementos isolantes, incluindo na porta de correr, sem frestas nem pontes térmicas.

Os componentes isolantes de poliuretano são hidrófugos, antibacterianos e resistentes a impactos, e cumprem os requisitos das diretrizes ATP e HACCP. A superfície de fácil limpeza minimiza o esforço necessário para assegurar a higiene na utilização diária.

Graças ao ajuste otimizado por computador, a transformação oferece um volume útil de carga de 4,0-4,8 m³, com largura livre entre as cavas das rodas, compatível com o carregamento de europaletes.

Variantes e espaço de carga

L1 distância entre eixos 3 100 mm

Altura de tejadilho normal

Distância entre eixos	3 100 mm
Comprimento do espaço de carga	2 300 mm
Largura entre cavas das rodas	1 265 mm
Largura superior	1 490 mm
Altura interior	1 194 mm
Altura do evaporador	100 mm
Volume de carga	4,0 m³
Caixas E2	55
Europaletes	2
Unidades frigoríficas compatíveis	Thermo King V300 max 50

L2 distância entre eixos 3 500 mm

Altura de tejadilho normal

Distância entre eixos	3 500 mm
Comprimento do espaço de carga	2 700 mm
Largura entre cavas das rodas	1 265 mm
Largura superior	1 490 mm
Altura interior	1 194 mm

Altura do evaporador	100 mm
Volume de carga	4,8 m³
Europaletes	3
Unidades frigoríficas compatíveis	Thermo King V300 max 50

Refrigeração

Intervalo de temperatura: sob consulta

Thermo King V300 max 50

Externo · Refrigeração com o veículo parado: incluída

- Grupo frigorífico de transporte acionado pelo motor do veículo, para refrigeração e aquecimento

- Grupo split para montagem na parede frontal acima da cabina

- Refrigeração em circulação a 12 V (acionamento pelo motor do veículo) e motor elétrico de 220 V

- Evaporador ultraplano ES 300 com 2 ventiladores, caudal de ar de 1 250 m³/h

- Descongelação manual ou automática por temporizador

- Comando à distância na cabina com indicação de temperatura

O comando à distância e o registador de temperatura são instalados no espaço DIN livre existente. Caso contrário, a montagem é efetuada num local que consideremos adequado.

Os pedidos de alteração posteriores são realizados mediante faturação do trabalho realizado.

- Controlador DSR - Smart Reefer

- Potência frigorífica útil a uma temperatura ambiente de 30 °C, em condições ATP:

3 355 W a 0 °C

1 820 W a -20 °C

1 550 W a -25 °C

Aplicação: produtos frescos e congelados

Tipo: unidade montada no tejadilho

Potência frigorífica: max. 3 330 W a 0 °C

Tensão de funcionamento: 12 V

Consumo máximo de corrente: 452 A

Caudal de ar: 1 400 m³/h

Fluido frigorigéneo: R452A

Altura adicional: +221 mm

Nota: &

Equipamento de série

• Isolamento Kerstner easyfit (coeficiente K 0,33)

• Luz LED interior

• Bacia de pavimento em poliéster

• Drenos dianteiros à direita e à esquerda

• Rebordo de retenção de água na porta de correr

• Proteção contra impactos em alumínio à direita, à esquerda e na parede frontal, altura aprox. 16 cm

• Calhas de amarração semicirculares à direita e à esquerda, acima das cavas das rodas

• Desbloqueio de emergência

Códigos do veículo

Códigos obrigatórios

• Divisória alta contínua, sem vidro

• Sem revestimento interior do compartimento de carga / sem pavimento de madeira

• Sem roda sobresselente, com kit de reparação de furos

• A6QAH – Porta de correr à direita (recomenda-se fecho assistido)

• Portas traseiras de duas folhas sem vidros, com dobradiças de 180°

• Banco duplo de passageiros – Obrigatório para refrigeração com o veículo parado

• CCP2 – Ligação à base do banco

• Alternador de pelo menos 150 A – com C106EA

• Alternador de pelo menos 230 A – com C103EA

• HTAAZ – Bateria dupla AGM H8

• Recomenda-se a carga útil máxima

Códigos excluídos

• A4LAG/A4LAD – Porta de correr elétrica

Equipamento e acessórios

Acessórios obrigatórios

Relatório TÜV / certificado de conformidade COC, fase II

Acessórios obrigatórios · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Necessário para apresentação na matrícula Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Acessórios opcionais

Certificado ATP, classe FRC

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Cortina térmica de tiras de PVC para a abertura traseira

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Cortina térmica de tiras de PVC para a porta de correr

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Prateleira amovível

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Placa de pavimento em alumínio estriado RA 3100

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Placa de pavimento em alumínio estriado RA 3500

Opcional · Compatível com: L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Conjunto de prateleiras I, 1 unidade

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Conjunto de prateleiras II, 2 unidades sobrepostas

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para piso de carga, RA 3100

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para piso de carga, RA 3500

Opcional · Compatível com: L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para a prateleira amovível

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Barra telescópica de bloqueio de carga, 1 unidade

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Pacote de barras telescópicas de bloqueio, 2 unidades

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Pacote de cintas de amarração (2 cintas)

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Alojamento DIN fornecido pela Kerstner se não existir de fábrica

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

A Kerstner decide a localização consoante o espaço disponível na cabina

Registador de temperatura Thermo King Touchlog Premium

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Blue Box Lite incluída com montagem

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 distância entre eixos 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de