Ficha técnica do veículo · Ford

Ford Transit V363 · Transporte refrigerado com acionamento por correia

Transporte refrigerado · Transmissão por correia



Marca	**Ford**
Modelo	**Transit V363**

6,5 m³	**3**
Volume de carga	Europaletes

Dados do produto: 02.11.2026

Descrição da transformação

Veículo base: furgão, tração dianteira, porta de correr à direita, motor de combustão ICE

Código de entrega: TCKER

A transformação Kerstner para o transporte de produtos frescos no Ford Transit combina o máximo desempenho de isolamento com uma funcionalidade prática consistente, desenvolvida e fabricada para a utilização diária no setor alimentar e no transporte de produtos frescos.

O sistema de refrigeração acionado pelo motor do veículo mantém de forma fiável o intervalo de temperatura de 0 °C a +20 °C durante todo o percurso.

Os componentes isolantes de poliuretano são hidrófugos, antibacterianos e resistentes a impactos, e cumprem os requisitos das diretrizes HACCP. A superfície de fácil limpeza minimiza o esforço necessário para assegurar a higiene na utilização diária.

Graças ao ajuste otimizado por computador, a transformação oferece um volume útil de carga de 6,5 m³, com largura livre entre as cavas das rodas, compatível com o carregamento de europaletes.

Variantes e espaço de carga

L2H2 tração dianteira

distância entre eixos 3 300 mm

Distância entre eixos	3 300 mm
Comprimento do espaço de carga	2 687 mm
Largura entre cavas das rodas	1 271 mm
Largura superior	1 454 mm
Altura interior	1 695 mm
Altura do evaporador	100 mm
Volume de carga	6,5 m³
Europaletes	3
Unidades frigoríficas compatíveis	CoolJet C206RA

Refrigeração

Intervalo de temperatura: sob consulta

CoolJet C206RA

No tejadilho · Refrigeração com o veículo parado: opcional

A CoolJet C206RA é uma unidade frigorífica de teto com acionamento por correia para distribuição de frescos.

Aplicação: produtos frescos

Tipo: unidade montada no tejadilho

Potência frigorífica: max. 3 157 W a 0 °C

Tensão de funcionamento: 12 V

Consumo máximo de corrente: 24 A

Caudal de ar: 1 120 m³/h

Fluido frigorigéneo: R134a

Altura adicional: +250 mm

Equipamento de série

• Isolamento Kerstner para produtos frescos

• Sistema de refrigeração de acionamento direto

• Bacia de pavimento em alumínio

• Luz LED do compartimento de carga

• Calhas de amarração a aprox. 37,5cm de altura, à esquerda, à direita e na parede frontal

Códigos do veículo

Códigos obrigatórios

• - – Tomada de força no motor

• - – APENAS TRAÇÃO DIANTEIRA

• - – Divisória contínua sem vidro

• - – Sem revestimento interior do compartimento de carga

Códigos excluídos

• - – Tração traseira / integral

• - – Caixa de velocidades automática

• - – Motor híbrido

Equipamento e acessórios

Acessórios obrigatórios

Relatório TÜV / certificado de conformidade COC, fase II

Acessórios obrigatórios · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Necessário para apresentação na matrícula Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Acessórios opcionais

Sistema combinado de refrigeração/ar condicionado (suplemento obrigatório com ar condicionado)

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Cortina térmica de tiras de PVC para a abertura traseira

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Cortina térmica de tiras de PVC para a porta de correr

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para o piso de carga

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Luz LED adicional no compartimento de carga

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Calhas de amarração a altura especial à esquerda e à direita

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Dimensões da plataforma: 1 830 mm (altura) x 1 330 mm*** (largura) Capacidade de carga: 600 kg Distância do centro de carga: 600 mm Plataforma dobrada na vertical, recolhida atrás da porta traseira esquerda. Comando manual Bär SmartControl Basic. Inclui VanBridge de duas peças, que cria uma transição contínua entre a plataforma e o piso de carga através de uma dobradiça de borracha sem carga. Superfície estriada para apoio seguro dos pés. Pode ser bloqueada na vertical no compartimento de carga durante a circulação. Inclui batentes antirrolamento de duas peças para contentores rolantes, ângulo de abertura aprox. 90 graus. Inclui unidade de comando por pedal, luzes de aviso LED, bandeirolas de aviso, luzes de matrícula na plataforma e ativação a partir da cabina. Inclui face posterior da plataforma com pintura em pó RAL 9006 alumínio branco. Perfil de remate anodizado. Inclui 2 anos de garantia. Com plataforma elevatória só é possível uma unidade de refrigeração montada no teto! Quantidade: predefinida 1, mínima 1 unidade

Operação de emergência

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Engate de esfera amovível completo com esfera, valor D 21 kN

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Barra telescópica de bloqueio de carga, 1 unidade

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Pacote de barras telescópicas de bloqueio, 2 unidades

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Pacote de cintas de amarração (2 cintas)

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Registador de temperatura Euroscan RX3 com 2 sensores (requer espaço DIN livre)

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

O Euroscan RX3 é a solução comprovada para instalação no compartimento DIN do rádio da cabina. É ideal para veículos que necessitam de um sistema compacto e robusto com impressora integrada. Formato DIN — instalação simples sem ocupar espaço adicional. Impressora de transferência térmica — sem manutenção e diretamente acessível ao condutor. Até 6 sondas analógicas — sensores fiáveis para aplicações comprovadas. ColdChainView opcional — integração possível através de um módulo externo. Especificações técnicas: Formato de instalação: compartimento DIN do rádio (cabina). Sondas analógicas: até 6. Entradas digitais: 4. Interfaces: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× saída digital. Impressora: transferência térmica (sem manutenção). Comunicação: GSM / GPS através de módulo externo (opcional). Grau de proteção: IP20. Dimensões: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura de funcionamento: –30 °C a +70 °C. Certificação: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registador de temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE com 2 sensores (requer espaço DIN livre)

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Alojamento DIN fornecido pela Kerstner se não existir de fábrica

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

A Kerstner decide a localização consoante o espaço disponível na cabina

Cobertura do grupo frigorífico pintada na cor do veículo, pintura lisa

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Cobertura do grupo frigorífico pintada na cor do veículo, pintura metalizada

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Refrigeração em paragem a 230 V, variante para produtos frescos

Opcional · Compatível com: L2H2 tração dianteira / CoolJet C206RA

Inclui tomada exterior e cabo de ligação de 8m

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de