

Ficha técnica do veículo · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eCitan — produtos frescos

Transporte refrigerado · Refrigeração elétrica



Marca

Mercedes-Benz

Modelo

eCitan

1,6 m³ / 2,1 m³

Volume de carga

1

Europaletes

Dados do produto: 14.10.2026

Descrição da transformação

Veículo base: furgão BEV, altura de tejadilho normal, portas traseiras de batente, porta de correr à direita

Código de entrega: AHKA0

A transformação Kerstner para o transporte de produtos frescos no Mercedes-Benz Citan combina o máximo desempenho de isolamento com uma funcionalidade prática consistente, desenvolvida e fabricada para a utilização diária no setor alimentar e no transporte de produtos frescos.

A carroçaria atinge um coeficiente K inferior a 0,4 W/m²K e recebe a classificação «isotérmico reforçado» segundo as diretrizes ATP. Isto é possível graças à união contínua de todos os elementos isolantes, incluindo na porta de correr, sem frestas nem pontes térmicas.

Os componentes isolantes de poliuretano são hidrófugos, antibacterianos e resistentes a impactos, e cumprem os requisitos das diretrizes ATP e HACCP. A superfície de fácil limpeza minimiza o esforço necessário para assegurar a higiene na utilização diária.

Graças ao ajuste otimizado por computador, a transformação oferece um volume útil de carga de 1,6-2,1 m³, com largura livre entre as cavas das rodas, compatível com o carregamento de europaletes.

Variantes e espaço de carga

L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV

Altura de tejadilho normal

Distância entre eixos	2 716 mm
Comprimento do espaço de carga	1 550 mm
Largura entre cavas das rodas	1 120 mm
Largura superior	1 240 mm
Altura interior	1 010 mm
Altura do evaporador	100 mm
Volume de carga	1,6 m³
Caixas E2	20
Europaletes	1
Unidades frigoríficas compatíveis	CoolJet C106 EA

L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV

Altura de tejadilho normal

Distância entre eixos	3 100 mm
Comprimento do espaço de carga	1 980 mm
Largura entre cavas das rodas	1 120 mm
Largura superior	1 240 mm
Altura interior	1 010 mm

Altura do evaporador	100 mm
Volume de carga	2,1 m³
Europaletes	1
Unidades frigoríficas compatíveis	CoolJet C106 EA

Refrigeração

Intervalo de temperatura: sob consulta

CoolJet C106 EA

Sob o chassis · Refrigeração com o veículo parado: opcional

Aplicação: produtos frescos

Tipo: unidade montada sob o piso

Potência frigorífica: max. 944 W a 0 °C

Tensão de funcionamento: 12 V

Consumo máximo de corrente: 45 A

Caudal de ar: 480 m³/h

Fluido frigorígeno: R134a

Altura adicional: inalterada

Equipamento de série

- Isolamento Kerstner easyfit (coeficiente K 0,35)
- Luz LED interior
- Bacia de pavimento em poliéster com placa de alumínio
- Rebordo de retenção de água na porta de correr
- Proteção contra impactos em alumínio à direita, à esquerda e na parede frontal
- Calhas de amarração semicirculares à direita e à esquerda, acima das cavas das rodas
- Desbloqueio de emergência

Códigos do veículo

Códigos obrigatórios

- D50 – Divisória contínua e fechada
- EK8 – Interface para fabricantes de carroçarias
- W50 – Portas traseiras de duas folhas, abertura de 180 graus, sem vidros
- X30 – Documento alemão do veículo (Kfz-Brief) completo
- E97 – Conversor de tensão reforçado de 400/12 V, para eCitan
- X0V/X0X/X0Z – Versão com a maior massa autorizada disponível

Códigos excluídos

- S23 – Banco duplo de passageiros
- V43 – Pavimento de madeira, pode ser removido

Equipamento e acessórios

Acessórios obrigatórios

Relatório TÜV / certificado de conformidade COC, fase II

Acessórios obrigatórios · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Necessário para apresentação na matrícula Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Acessórios opcionais

Certificado ATP, classe FRAX

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Cortina térmica de tiras de PVC para a abertura traseira

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Cortina térmica de tiras de PVC para a porta de correr

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Prateleira amovível

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Placa de pavimento em alumínio estriado RA 2716

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Placa de pavimento em alumínio estriado RA 3100

Opcional · Compatível com: L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para o piso de carga

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para a prateleira amovível

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para o piso de carga

Opcional · Compatível com: L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Barra telescópica de bloqueio de carga, 1 unidade

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Pacote de barras telescópicas de bloqueio, 2 unidades

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Pacote de cintas de amarração (2 cintas)

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Registador de temperatura Euroscan RX3 com 2 sensores (requer espaço DIN livre)

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

O Euroscan RX3 é a solução comprovada para instalação no compartimento DIN do rádio da cabina. É ideal para veículos que necessitam de um sistema compacto e robusto com impressora integrada. Formato DIN — instalação simples sem ocupar espaço adicional. Impressora de transferência térmica — sem manutenção e diretamente acessível ao condutor. Até 6 sondas analógicas — sensores fiáveis para aplicações comprovadas. ColdChainView opcional — integração possível através de um módulo externo. Especificações técnicas: Formato de instalação: compartimento DIN do rádio (cabina). Sondas analógicas: até 6. Entradas digitais: 4. Interfaces: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× saída digital. Impressora: transferência térmica (sem manutenção). Comunicação: GSM / GPS através de módulo externo (opcional). Grau de proteção: IP20. Dimensões: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura de funcionamento: -30 °C a +70 °C. Certificação: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registador de temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE com 2 sensores (requer espaço DIN livre)

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Alojamento DIN fornecido pela Kerstner se não existir de fábrica

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

A Kerstner decide a localização consoante o espaço disponível na cabina

Refrigeração com o veículo parado, 230 V

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Inclui tomada exterior e cabo de ligação de 8m

Extensão de garantia para 3 anos

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Extensão de garantia de 24 para 36 meses, de acordo com as nossas condições de garantia

Extensão de garantia para 4 anos

Opcional · Compatível com: L1 distância entre eixos 2 716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 distância entre eixos 3 100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Extensão de garantia de 24 para 48 meses, de acordo com as nossas condições de garantia

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

