Ficha técnica do veículo · Peugeot

# Peugeot e-Expert K0 — produtos frescos

Transporte refrigerado · Refrigeração elétrica



| | |
|---|---|
| Marca | **Peugeot** |
| Modelo | **e-Expert K0** |

**3,3 m³ / 3,9 m³**
Volume de carga

**2 / 3**
Europaletes

Dados do produto: 02.11.2026

## Descrição da transformação

Veículo base: porta de correr à direita, plataforma K0, elétrico BEV

Código de entrega: 491463T01

A transformação Kerstner para o transporte de produtos frescos no Peugeot e-Expert combina o máximo desempenho de isolamento com uma funcionalidade prática consistente, desenvolvida e fabricada para a utilização diária no setor alimentar e no transporte de produtos frescos.

A carroçaria atinge um coeficiente K inferior a 0,4 W/m²K e recebe a classificação «isotérmico reforçado» segundo as diretrizes ATP. Isto é possível graças à união contínua de todos os elementos isolantes, incluindo na porta de correr, sem frestas nem pontes térmicas.

Os componentes isolantes de poliuretano são hidrófugos, antibacterianos e resistentes a impactos, e cumprem os requisitos das diretrizes ATP e HACCP. A superfície de fácil limpeza minimiza o esforço necessário para assegurar a higiene na utilização diária.

Graças ao ajuste otimizado por computador, a transformação oferece um volume útil de carga de 3,3-3,9 m³, com largura livre entre as cavas das rodas, compatível com o carregamento de europaletes.

## Variantes e espaço de carga

### Standard L2 BEV elétrico

3 275 mm

| | |
|---|---|
| Distância entre eixos | 3 275 mm |
| Comprimento do espaço de carga | 2 130 mm |
| Largura entre cavas das rodas | 1 210 mm |
| Largura superior | 1 360 mm |
| Altura interior | 1 130 mm |
| Altura do evaporador | 100 mm |
| Volume de carga | 3,3 m³ |
| Caixas E2 | 30 |
| Europaletes | 2 |
| Unidades frigoríficas compatíveis | CoolJet C106 EA |

### Maxi L3 BEV elétrico

3 275 mm balanço

| | |
|---|---|
| Distância entre eixos | 3275 com balanço |
| Comprimento do espaço de carga | 2 470 mm |
| Largura entre cavas das rodas | 1 210 mm |
| Largura superior | 1 360 mm |
| Altura interior | 1 130 mm |

| | |
|---|---|
| Altura do evaporador | 100 mm |
| Volume de carga | 3,9 m³ |
| Caixas E2 | 33 |
| Europaletes | 3 |
| Unidades frigoríficas compatíveis | CoolJet C106 EA |

## Refrigeração

Intervalo de temperatura: sob consulta

### CoolJet C106 EA

Sob o chassis · Refrigeração com o veículo parado: opcional

A CoolJet C106 EA é uma unidade frigorífica elétrica sob o chassis para distribuição de frescos, com uma tensão de funcionamento de 12 V. A montagem sob o veículo mantém livre a superfície do teto.

Aplicação: produtos frescos

Tipo: unidade montada sob o piso

Potência frigorífica: max. 944 W a 0 °C

Tensão de funcionamento: 12 V

Consumo máximo de corrente: 45 A

Caudal de ar: 480 m³/h

Fluido frigorigéneo: R134a

Altura adicional: inalterada

## Equipamento de série

• Isolamento easyfit (K=0,34)

• Sistema de refrigeração elétrica para funcionamento em circulação

• Piso de PU com rebordo de retenção de água na porta de correr

• Proteção contra impactos em alumínio (aprox. 14 cm de altura) à esquerda, à direita (exceto porta de correr) e na parede frontal

• Calhas de amarração horizontais semicirculares acima das cavas das rodas à esquerda e à direita

• Luz LED interior

• Desbloqueio de emergência

## Códigos do veículo

### Códigos obrigatórios

• PX01 – Divisória contínua sem vidro – De série

• WZ04 – Porta de correr à direita em chapa, sem vidro – De série

• WO01 – Portas traseiras de duas folhas sem vidros, com dobradiças de 180° – De série

• BQ01 – Instalação elétrica de bordo reforçada

• Banco duplo de passageiros – Obrigatório para refrigeração com o veículo parado

• - – Alternador de pelo menos 150 A / 180 A

• 4201 – ePTO

• CZ02 – Carga útil aumentada – Recomendada

### Códigos excluídos

• Roda sobresselente – Com C106EA

• WO06/WO07/J20/J1U – Portão traseiro

• GB33 – Piso de carga em madeira

• GB38 – Piso de carga e paredes laterais em madeira

• WZ07/YA2/DF0 – Porta de correr à esquerda

• Porta de correr elétrica

• GA04 – Pacote para obras

• QC06 – Função Start-Stop (ou desativação)

## Equipamento e acessórios

### Acessórios obrigatórios

**Relatório TÜV / certificado de conformidade COC, fase II**

Acessórios obrigatórios · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Necessário para apresentação na matrícula Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

## Acessórios opcionais

### Placa de pavimento em alumínio para distância entre eixos L2

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

### Placa de pavimento em alumínio para distância entre eixos L3

Opcional · Compatível com: Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

### Tapete antiderrapante para piso de carga, L2

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

### Tapete antiderrapante para piso de carga, L3

Opcional · Compatível com: Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

### Conjunto de prateleiras I (1 prateleira regulável em altura)

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

### Conjunto de prateleiras I (2 prateleiras sobrepostas, reguláveis em altura)

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

### Cortina térmica de tiras de PVC para a porta traseira

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

### Cortina térmica de tiras de PVC para a porta de correr

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

**Calhas de amarração horizontais à esquerda e à direita, a altura especial, distância entre eixos L2**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

**Calhas de amarração horizontais à esquerda e à direita, a altura especial, distância entre eixos L3**

Opcional · Compatível com: Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

**Certificado ATP, classe FRAX**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

**Tapete antiderrapante para a prateleira amovível**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

**Barra telescópica de bloqueio de carga, 1 unidade**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

**Pacote de barras telescópicas de bloqueio, 2 unidades**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

**Pacote de cintas de amarração (2 cintas)**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

**Registador de temperatura Euroscan RX3 com 2 sensores (requer espaço DIN livre)**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

O Euroscan RX3 é a solução comprovada para instalação no compartimento DIN do rádio da cabina. É ideal para veículos que necessitam de um sistema compacto e robusto com impressora integrada. Formato DIN — instalação simples sem ocupar espaço adicional. Impressora de transferência térmica — sem manutenção e diretamente acessível ao condutor. Até 6 sondas analógicas — sensores fiáveis para aplicações comprovadas. ColdChainView

opcional — integração possível através de um módulo externo. Especificações técnicas: Formato de instalação: compartimento DIN do rádio (cabina). Sondas analógicas: até 6. Entradas digitais: 4. Interfaces: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× saída digital. Impressora: transferência térmica (sem manutenção). Comunicação: GSM / GPS através de módulo externo (opcional). Grau de proteção: IP20. Dimensões: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura de funcionamento: –30 °C a +70 °C. Certificação: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

**Registador de temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE com 2 sensores (requer espaço DIN livre)**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

**Alojamento DIN fornecido pela Kerstner se não existir de fábrica**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

A Kerstner decide a localização consoante o espaço disponível na cabina

**Refrigeração com o veículo parado, 230 V**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Inclui tomada exterior e cabo de ligação de 8m

**Extensão de garantia para 3 anos**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Extensão de garantia de 24 para 36 meses, de acordo com as nossas condições de garantia

**Extensão de garantia para 4 anos**

Opcional · Compatível com: Standard L2 BEV elétrico / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV elétrico / CoolJet C106 EA

Extensão de garantia de 24 para 48 meses, de acordo com as nossas condições de garantia

**Kerstner GmbH**
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de