Ficha técnica do veículo · Volkswagen

VW Crafter · Transporte refrigerado com acionamento por correia

Transporte refrigerado · Transmissão por correia

Marca	**Volkswagen**
Modelo	**Crafter para distribuição de frescos, acionamento por correia**

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³
Volume de carga

3
Europaletes

Dados do produto: 16.10.2026

Descrição da transformação

Veículo base: furgão, tração dianteira ou traseira, porta de correr à direita, ICE

Código de entrega: 00795

A transformação Kerstner para o transporte de produtos frescos no VW Crafter combina o máximo desempenho de isolamento com uma funcionalidade prática consistente, desenvolvida e fabricada para a utilização diária no setor alimentar e no transporte de produtos frescos.

A carroçaria atinge um coeficiente K inferior a 0,4 W/m²K e recebe a classificação «isotérmico reforçado» segundo as diretrizes ATP. Isto é possível graças à união contínua de todos os elementos isolantes, incluindo na porta de correr, sem frestas nem pontes térmicas.

O sistema de refrigeração acionado pelo motor do veículo mantém de forma fiável o intervalo de temperatura de 0 °C a +20 °C durante todo o percurso.

Os componentes isolantes de poliuretano são hidrófugos, antibacterianos e resistentes a impactos, e cumprem os requisitos das diretrizes ATP e HACCP. A superfície de fácil limpeza minimiza o esforço necessário para assegurar a higiene na utilização diária.

Graças ao ajuste otimizado por computador, a transformação oferece um volume útil de carga de 8,5 - 11,5 m³, com largura livre entre as cavas das rodas, compatível com o carregamento de europaletes.

Variantes e espaço de carga

L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira

Tejadilho elevado

Distância entre eixos	3 640 mm
Comprimento do espaço de carga	3 057 mm
Largura entre cavas das rodas	1 240 mm
Largura superior	1 620 mm
Altura interior	1 785 mm
Altura do evaporador	100 mm
Volume de carga	9 m³
Caixas E2	117
Europaletes	3
Unidades frigoríficas compatíveis	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira

Tejadilho elevado

Distância entre eixos	3 640 mm
Comprimento do espaço de carga	3 057 mm
Largura entre cavas das rodas	1 243 mm

Largura superior	1 622 mm
Altura interior	1 685 mm
Altura do evaporador	100 mm
Volume de carga	8,5 m³
Caixas E2	105
Europaletes	3
Unidades frigoríficas compatíveis	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira

Tejadilho elevado

Distância entre eixos	4 490 mm
Comprimento do espaço de carga	3 886 mm
Largura entre cavas das rodas	1 240 mm
Largura superior	1 620 mm
Altura interior	1 785 mm
Altura do evaporador	100 mm
Volume de carga	11,5 m³
Caixas E2	120
Europaletes	3
Unidades frigoríficas compatíveis	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira

Tejadilho elevado

Distância entre eixos	4 490 mm

Comprimento do espaço de carga	3 886 mm
Largura entre cavas das rodas	1 243 mm
Largura superior	1 622 mm
Altura interior	1 685 mm
Altura do evaporador	1 143 mm
Volume de carga	10,8 m³
Caixas E2	120
Europaletes	3
Unidades frigoríficas compatíveis	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Refrigeração

Intervalo de temperatura: sob consulta

CoolJet C206RA

No tejadilho · Refrigeração com o veículo parado: opcional

Aplicação: produtos frescos

Tipo: unidade montada no tejadilho

Potência frigorífica: max. 3 157 W a 0 °C

Tensão de funcionamento: 12 V

Consumo máximo de corrente: 24 A

Caudal de ar: 1 120 m³/h

Fluido frigorigéneo: R134a

Altura adicional: +250 mm

Thermo King V200 max 50

Externo · Refrigeração com o veículo parado: incluída

- Unidade de refrigeração split para instalação na parede frontal ou no teto

- Evaporador ultraplano ES 200 com 2 ventiladores, caudal de ar de 1 070 m³/h

- Refrigeração em circulação a 12 V (acionamento pelo motor do veículo) e motor elétrico de 230 V

- Descongelação manual ou automática por temporizador

- Comando à distância na cabina com indicação de temperatura

O comando à distância e o registador de temperatura são instalados no

espaço DIN livre existente. Caso contrário, a montagem é efetuada num

local que consideremos adequado. Os pedidos de alteração posteriores são realizados

mediante faturação do trabalho realizado.

- Controlador DSR - Smart Reefer

- Potência frigorífica útil a uma temperatura ambiente de 30 °C, em condições ATP:

2 710 W a 0 °C

1 560 W a -20 °C

1 190 W a -25 °C

- Potência de aquecimento aprox. 2 400 W

945 W a -20 °C

- Fluido frigorigéneo R452A: particularmente respeitador do ambiente - menos 50% de impacto de CO^2; cumpre os requisitos legais aplicáveis desde 2020

Aplicação: produtos frescos e congelados

Tipo: montagem no tejadilho

Potência frigorífica: 2 710 W a 0 °C

Tensão de funcionamento: 12 V

Consumo máximo de corrente: 452 A

Caudal de ar: 1 070 m^3/h

Fluido frigorigéneo: R452A

Altura adicional: +221 mm

Nota: & tejadilho

Thermo King V200 max 20

Externo · Refrigeração com o veículo parado: incluída

- Unidade de refrigeração split para instalação na parede frontal ou no teto

- Evaporador ultraplano ES 200 com 2 ventiladores, caudal de ar de 1 070 m^3/h

- Refrigeração em circulação a 12 V (acionamento pelo motor do veículo) e motor elétrico de 230 V

- Descongelação manual ou automática por temporizador

- Comando à distância na cabina com indicação de temperatura

O comando à distância e o registador de temperatura são instalados no

espaço DIN livre existente. Caso contrário, a montagem é efetuada num

local que consideremos adequado. Os pedidos de alteração posteriores são realizados

mediante faturação do trabalho realizado.

- Controlador DSR - Smart Reefer

- Potência frigorífica útil a uma temperatura ambiente de 30 °C, em condições ATP:

2 710 W a 0 °C

1 560 W a -20 °C

1 190 W a -25 °C

- Fluido frigorigéneo R452A: particularmente respeitador do ambiente - menos 50% de impacto de CO^2; cumpre os requisitos legais aplicáveis desde 2020

Aplicação: produtos frescos e congelados

Tipo: montagem no tejadilho

Potência frigorífica: 2 710 W a 0 °C

Tensão de funcionamento: 12 V

Consumo máximo de corrente: 452 A

Caudal de ar: 1 070 m^3/h

Fluido frigorigéneo: R452A

Altura adicional: +221 mm

Nota: & tejadilho

Equipamento de série

• Isolamento Kerstner easyfit (K=0,33)

• Sistema de refrigeração para funcionamento em circulação

• Piso liso de poliéster

• Proteção contra impactos em alumínio (aprox. 20 cm de altura) à esquerda, à direita (exceto porta de correr) e na parede frontal

• Calhas de amarração horizontais semicirculares a aprox. 40cm de altura, à direita e à esquerda acima das cavas das rodas

• Luz LED interior

• 2x desbloqueio de emergência

• Rebordo de retenção de água na zona da porta de correr

• 2 drenos dianteiros

Códigos do veículo

Códigos obrigatórios

• 3RD 631WA – Porta traseira de abertura dupla sem janelas – série

• 3CF 637BC – Divisória sem janela – série

• IS2 631JD – Régua de terminais elétricos e unidade de controlo de funções KFG 1 com programa ABH

• 5R5 635TD – Porta de correr à direita, versão especial com maior afastamento e retenção, ou

• 5R6 635TE – Porta de correr à direita, versão especial com maior afastamento, sem retenção

• 3SJ 634RG – Banco duplo de passageiros à direita com compartimento de arrumação

• 9CX 632DE – Preparação para iluminação do compartimento de carga, ou

• 9CW 632D – Sistema de iluminação LED interior no compartimento de passageiros/carga

• 2A7 634JB – Desativação do modo de transporte MY2024/2025

• 2AB 632IL – Montagem de compressor de fluido frigorigéneo (de fábrica)

• 5V4 634HC – Dobradiças para portas traseiras de abertura dupla com ângulo de abertura ampliado – recomendado

• QT4 631DR – Com degrau traseiro em toda a largura – recomendado / não para plataformas elevatórias

• 6B0 637MA – Sem argolas de amarração para fixação da carga – recomendado

• QE1 630EL – Ranhura DIN – obrigatório para registrador de temperatura

Códigos excluídos

• IG2 633YB – Roda sobresselente em aço – para instalação sob chassis C206EA

Equipamento e acessórios

Acessórios obrigatórios

Relatório TÜV / certificado de conformidade COC, fase II

Acessórios obrigatórios · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Necessário para apresentação na matrícula Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Acessórios opcionais

Aquecimento auxiliar EBERSPÄCHER para o compartimento de carga

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Placa de pavimento em alumínio estriado RA 3640

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Placa de pavimento em alumínio estriado RA 4490

Opcional · Compatível com: L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Suplemento por rodado duplo

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para piso de carga, RA 3640

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para piso de carga, RA 4490

Opcional · Compatível com: L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para a prateleira

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Conjunto de prateleiras I (1x prateleira amovível, 4x calhas de amarração)

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Conjunto de prateleiras II (2x prateleiras amovíveis, 4x calhas de amarração, montagem sobreposta)

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Conjunto adicional de calhas de amarração para montar as prateleiras uma atrás da outra

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Por cada prateleira adicional

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Luz LED adicional no compartimento de carga

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Solução multicâmara com divisória fixa à frente das cavas das rodas

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Cortina térmica de tiras de PVC para a abertura traseira

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Cortina térmica de tiras de PVC para a porta de correr

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Calhas de amarração adicionais a altura especial de 40-120cm, RA 3640

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Calhas de amarração adicionais a altura especial de 40-120cm, RA 4490

Opcional · Compatível com: L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

ATP FRAX

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Divisória no compartimento de carga para solução multicâmara

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Maior força de fecho das portas: a instalação de uma divisória aumenta a força necessária para fechar as portas e pode provocar, a longo prazo, maior desgaste da porta de correr. Tenha também em atenção o seguinte: se for instalada uma divisória multicâmara fixa, sem passagem, no compartimento de carga, a regulamentação BG exige a instalação de um degrau na porta de correr, uma vez que a divisória impede o acesso à câmara dianteira pelas portas traseiras. Segundo a BG, o cliente não pode entrar na câmara dianteira sem degrau; apenas a pode carregar e descarregar a partir do exterior. Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Bär VanLift FreeAccess A2V, versão MAN/Crafter

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Dimensões da plataforma 1 110 mm (altura) x 1 330 mm*** (largura) Capacidade de carga: 500 kg Distância de carga: 600 mm Plataforma dobrada verticalmente, guardada atrás da porta traseira esquerda Bär SmartControl Basic comando remoto manual Inclui VanBridge dividida em duas partes. Esta cria uma transição perfeita entre a plataforma e o piso de carga através de uma dobradiça de borracha desobstruída. Segurança ao pisar graças à superfície canelada. Pode ser travada na posição vertical dentro do compartimento de carga durante a condução Inclui dispositivos de segurança de enrolamento divididos em duas partes para contentores de rodas, ângulo de abertura aprox. 90 graus Inclui unidade de interruptor de pé, luzes LED de aviso, bandeiras de aviso, luz para matrícula e luzes de placa na plataforma, ligação na cabina Inclui parte traseira da plataforma com revestimento em pó na cor RAL 9006 alumínio branco. Perfil de acabamento das bordas anodizado Inclui 2 anos de garantia Código de exclusão para esta opção: QT9 – degrau traseiro, meia largura (para L3H3 com distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira, L3H3 com distância entre eixos 3 640 mm tração traseira, L4H3 com distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira, L4H3 com distância entre eixos 4 490 mm tração traseira) Código de exclusão para esta opção: QT4 – degrau traseiro, largura total (para L3H3 com distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira, L3H3 com distância entre eixos 3 640 mm tração traseira, L4H3 com distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira, L4H3 com distância entre eixos 4 490 mm tração traseira) Quantidade: Predefinição 1, mínimo 1 unidade

Operação de emergência

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Engate de esfera amovível completo com esfera, valor D 21 kN

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Barra telescópica de bloqueio de carga, 1 unidade

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Pacote de barras telescópicas de bloqueio, 2 unidades

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Pacote de cintas de amarração (2 cintas)

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / Thermo King V200 max 20; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 50; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / Thermo King V200 max 20

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Registador de temperatura Euroscan RX3 com 2 sensores (requer espaço DIN livre)

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA

O Euroscan RX3 é a solução comprovada para instalação no compartimento DIN do rádio da cabina. É ideal para veículos que necessitam de um sistema compacto e robusto com impressora integrada. Formato DIN — instalação simples sem ocupar espaço adicional. Impressora de transferência térmica — sem manutenção e diretamente acessível ao condutor. Até 6 sondas analógicas — sensores fiáveis para aplicações comprovadas. ColdChainView opcional — integração possível através de um módulo externo. Especificações técnicas: Formato de instalação: compartimento DIN do rádio (cabina). Sondas analógicas: até 6. Entradas digitais: 4. Interfaces: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× saída digital. Impressora: transferência térmica (sem manutenção). Comunicação: GSM / GPS através de módulo externo (opcional). Grau de proteção: IP20. Dimensões: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura de funcionamento: −30 °C a +70 °C. Certificação: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registador de temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE com 2 sensores (requer espaço DIN livre)

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA

Alojamento DIN fornecido pela Kerstner se não existir de fábrica

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA

A Kerstner decide a localização consoante o espaço disponível na cabina

Cobertura do grupo frigorífico pintada na cor do veículo, pintura lisa

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA

Cobertura do grupo frigorífico pintada na cor do veículo, pintura metalizada

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA

Refrigeração em paragem a 230 V, variante para produtos frescos

Opcional · Compatível com: L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L3H3 distância entre eixos 3 640 mm tração traseira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração dianteira / CoolJet C206RA; L4H3 distância entre eixos 4 490 mm tração traseira / CoolJet C206RA

Inclui tomada exterior e cabo de ligação de 8m

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de