Fahrzeugdatenblatt · Renault

Renault Master Frischdienst mit Riemenantrieb

Frischdienst · Riemenantrieb



Marke	**Renault**
Modell	**Master**

7,0 m³ / 8,5 m³
Ladevolumen

3-4 / 4-5
Europaletten

Produktdaten: 05.11.2026

Baubeschreibung

Grundfahrzeug: Kastenwagen, Frontantrieb, , Schiebetür rechts, ICE Verbrenner

Anliefercode: 17030

Der Kerstner Frischdienstausbau für den Renault Master verbindet höchste Isolierleistung mit konsequenter Praxistauglichkeit – entwickelt und gefertigt für den täglichen Einsatz im Lebensmittel- und Frischdienst.

Der Aufbau erreicht einen K-Wert von unter 0,4 W/m²K und trägt nach ATP-Richtlinien das Prädikat „verstärkt wärmegedämmt". Möglich macht dies eine lückenlose Verbindung aller Isolierelemente – auch an der Schiebetür – ganz ohne Spalten oder Wärmebrücken.

Die motorbetriebene Kühlanlage hält zuverlässig das Temperaturfenster von 0 °C bis +20 °C während der gesamten Fahrt.

Die Polyurethan-Isolationsbauteile sind wasserabweisend, antibakteriell und schlagfest – und erfüllen die Anforderungen nach ATP- und HACCP-Richtlinien. Die reinigungsfreundliche Oberfläche minimiert den Hygieneaufwand im Betrieb.

Dank computeroptimierter Passform bietet der Ausbau ein nutzbares Ladevolumen von 7 - 8,5 m³ mit freiem Durchlademaß zwischen den Radkästen – kompatibel für die Beladung mit Europaletten.

Varianten und Laderaumdaten

L2H2 (7,0m3)

Frontantrieb, 3.583 mm

Radstand	3.583 mm
Länge Laderaum	2.850 mm
Breite zw. Radkästen	1.270 mm
Breite oberhalb	1.650 mm
Innenhöhe	1.630 mm
Höhe Verdampfer	100 mm
Ladevolumen	7,0 m³
Europaletten	3-4
Passende Kühlanlagen	CoolJet C206RA / Thermo King V300-20 / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

L3H2 (8,5m3)

Frontantrieb, 4.213 mm

Radstand	4.213 mm
Länge Laderaum	3.480 mm
Breite zw. Radkästen	1.270 mm

Breite oberhalb	1.650 mm
Innenhöhe	1.690 mm
Höhe Verdampfer	100 mm
Ladevolumen	8,5 m³
Europaletten	4-5
Passende Kühlanlagen	CoolJet C206RA / Thermo King V300-20 / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

Kühltechnik

Temperaturbereich: auf Anfrage

CoolJet C206RA

Aufdach · Standkühlung: optional

Die CoolJet C206RA ist eine Dachkühlanlage mit Riemenantrieb für den Frischdienst.

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: max. 3.157 W bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 24 A

Luftvolumenstrom: 1.120 m³/h

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: +250 mm

Thermo King V300-20

Aufdach · Standkühlung: inklusive

- motorbetriebene Transportkühlmaschine zum Kühlen

- Splitaggregat zum Einbau in die Stirnwand über dem Fahrerhaus

- Fahrtkühlung 12 V (Antrieb vom Fahrzeugmotor) und Elektromotor 220 V

- Ultraflachverdampfer ES 300 mit 2 Lüftern, Luftvolumenstrom 1.400 m³/h

- Handabtauung oder automatische Abtauung durch Zeitschalter

- Fernbedienung im Fahrerhaus mit Temperaturanzeige

Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer für uns geeigneten Stelle.

Spätere Änderungswünsche werden gern nach Aufwand realisiert.

- DSR Regler - Smart Reefer

- Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen:

2.965 Watt bei 0 °C

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: 2965 bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 134 A

Luftvolumenstrom: 2.033 m³/h

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: +222 mm

Thermo King V200 max 50

Extern · Standkühlung: inklusive

- Splitaggregat zum Einbau in die Stirnwand oder auf das Dach

- Ultraflachverdampfer ES 200 mit 2 Lüftern, Luftvolumenstrom 1.070 m³/h

- Fahrtkühlung 12 V (Antrieb vom Fahrzeugmotor) und Elektromotor 230 V

- Handabtauung oder automatische Abtauung durch Zeitschalter

- Fernbedienung im Fahrerhaus mit Temperaturanzeige

Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen

freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer

für uns geeigneten Stelle. Spätere Änderungswünsche werden gern

nach Aufwand realisiert.

- DSR Regler - Smart Reefer

- Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen:

2.710 Watt bei 0 °C

1.560 Watt bei -20 °C

1.190 Watt bei -25 °C

- Heizleistung ca. 2.400 Watt

945 Watt bei -20 °C

- Kältemittel R452A: besonders umweltfreundlich - 50% weniger CO^2 Belastung entspricht gesetzlichen Anforderungen ab 2020

Einsatzbereich: Frischdienst & Tiefkühlung

Bauart: Dach

Kälteleistung: 2.710 Watt bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 452 A

Luftvolumenstrom: 1.070 m^3/h

Kältemittel: R452A

Aufbauhöhe: +221 mm

Hinweis: & Dach

Thermo King V200 max 20

Extern · Standkühlung: inklusive

- Splitaggregat zum Einbau in die Stirnwand oder auf das Dach

- Ultraflachverdampfer ES 200 mit 2 Lüftern, Luftvolumenstrom 1.070 m^3/h

- Fahrtkühlung 12 V (Antrieb vom Fahrzeugmotor) und Elektromotor 230 V

- Handabtauung oder automatische Abtauung durch Zeitschalter

- Fernbedienung im Fahrerhaus mit Temperaturanzeige

Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen

freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer

für uns geeigneten Stelle. Spätere Änderungswünsche werden gern

nach Aufwand realisiert.

- DSR Regler - Smart Reefer

- Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen:

2.710 Watt bei 0 °C

1.560 Watt bei -20 °C

1.190 Watt bei -25 °C

- Kältemittel R452A: besonders umweltfreundlich - 50% weniger CO^2 Belastung entspricht gesetzlichen Anforderungen ab 2020

Einsatzbereich: Frischdienst & Tiefkühlung

Bauart: Dach

Kälteleistung: 2.710 Watt bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 452 A

Luftvolumenstrom: 1.070 m³/h

Kältemittel: R452A

Aufbauhöhe: +221 mm

Hinweis: & Dach

Thermo King V400X Max 20

Aufdach · Standkühlung: inklusive

Thermo King V-400X MAX: leistungsstarke und leise Kühlanlage ohne eigenen Motor und ohne Abgasemissionen. Die Temperatur wird auf 1 °C genau geregelt, Standkühlung im Netzbetrieb ist möglich

Die Thermo King V-400X MAX aus der VX-Serie bietet hohe Kälteleistung und eine präzise Temperaturführung. Über das Bedienteil im Fahrerhaus regeln Sie die Laderaumtemperatur im Ein- und Mehrtemperaturbetrieb auf 1 °C genau.

Weil die Anlage ohne eigenen Motor arbeitet, stößt sie keine Abgase aus und läuft besonders leise. Das ist ein Vorteil bei Lieferungen in Innenstädten und Wohngebieten.

Das Gerät wiegt nur 75 kg (Modell 50) und ist kompakt gebaut, dadurch bleibt mehr Nutzlast für die Ware. Das aerodynamische Design ist auf den täglichen Einsatz ausgelegt.

- Kälteleistung im Fahrbetrieb: 4.082 W bei 0 °C / 2.237 W bei -20 °C

- Kälteleistung im Netzbetrieb: 3.026 W bei 0 °C / 1.496 W bei -20 °C

- Luftmenge: 1.990 m³/h

- Temperaturregelung: Ein- und Mehrtemperatur, auf 1 °C genau

- Bedienung: Bedienteil im Fahrerhaus

Einsatzbereich: Frischdienst und Tiefkühl

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: 4.082 Watt

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 452 A

Luftvolumenstrom: 1990m³

Kältemittel: R452a

Aufbauhöhe: +273 mm

Hinweis: Fahrt- und Standkühlung

Thermo King V400X Max 50

Aufdach · Standkühlung: inklusive

Die V-400X MAX aus der VX-Serie von Thermo King wird über den Fahrzeugmotor angetrieben und braucht keinen eigenen Motor. Dadurch arbeitet sie leise, vibrationsarm und ohne eigene Abgase. Das ist ideal für Lieferungen in Innenstädten und Umweltzonen, auch nachts.

Mit 4.082 W Kälteleistung bei 0 °C und 2.240 W bei –20 °C eignet sich die Anlage für Frische- wie Tiefkühltransporte. Der Fahrerhausregler Direct Smart Reefer (DSR III) hält die Laderaumtemperatur auf ±1 °C genau. Störungen zeigt er über verständliche Alarmcodes an, und an fällige Wartungen erinnert er automatisch.

Die Ausführung 50 bietet zwei zusätzliche Funktionen. Über den Elektro-Standby kühlt die Anlage bei abgestelltem Motor am Stromnetz weiter, mit 400 V. Die Heizfunktion schützt die Ladung im Winter vor zu tiefen Temperaturen.

Das leichte, aerodynamische Gehäuse schont die Nutzlast. Der Kondensator kann an der Stirnwand, auf dem Dach oder versenkt im Dach montiert werden. Abgetaut wird automatisch mit Heißgas.

Optional erhältlich sind unter anderem Türschalter, ein DIN-Adapter für den Einbau des Reglers im Radioschacht, Telematik über BlueBox Lite sowie Datenlogger nach EN 12830. Die max 50 Version bietet: Kühlung während der Fahrt, Kühlung im Stand über externen 400 V-Stromanschluss, sowie eine Heizfunktion mit 3.564 W im Fahrbetrieb, sowie 1.841 W im Netzbetrieb

Einsatzbereich: Frischdienst/Tiefkühl

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: 4.082 W im Fahrbetrieb

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 36 A

Luftvolumenstrom: 1.990 m³/h

Kältemittel: R452a

Aufbauhöhe: +273 mm

Serienausstattung

• Kerstner easyfit-Isolierung (k-Wert =0,37)

• Motorbetriebene Kühlanlage zur Fahrt-und Standkühlung

• PU-Boden mit Antirutschbeschichtung und Wasserrückhaltesteg an der Schiebetür

• Alu-Rammschutz (ca. 20 cm hoch) links, rechts (ausgen. Schiebetür) und Stirnwand

• horizontale halbrund-Zurrleisten über den Radkästen links und rechts

• LED-Innenraumleuchte

• Notentriegelung der Hecktüren

• 2 Wasserabläufe

Fahrzeugcodes

Pflichtcodes

• RFBT – Verstärkte Batterie

• EMRD4 – Umbau-Kriterium 4

• WIADA – 2-polige elektrische Schnittstelle für Umbauten je 12 V-24A

• PWTKE – Bei Schaltgetriebe: Nebenabtrieb am Motor (nicht für Automatik)

Ausschlusscodes

• TWBPW – Anhängekupplung - bei Unterfluranlage

• SPTYO – Ersatzrad - bei Unterfluranlage

• PCU.. – Laderaumschutz-Pakete

• PCK40 – Laderaumschutz-Paket komplett POLYPRO

• RRWFL – Holzboden im Laderaum

• ICTF3 – Polypropylenseitenverkleidung

• LSLNW – Schiebetür links

Ausstattung und Zubehör

Pflichtzubehör

Teilversenkung Dachanlage

Pflichtzubehör · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Tüv-Gutachten / COC Stufe II

Pflichtzubehör · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Notwendig zur Vorlage bei der Zulassung Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Optionales Zubehör

Aluminiumbodenplatte L2

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aluminiumbodenplatte L3

Optional · Passend für: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte für Laderaumboden L2

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte für Laderaumboden L3

Optional · Passend für: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte für Einlegeboden

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Einlegebodensatz I (1 Stück)

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Einlegebodensatz II (2 Stück übereinander)

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

PVC Lamellen-Kältevorhäng Hecktür

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

PVC Lamellen-Kältevorhäng Schiebetür

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrleisten horizontal, links und rechts zusätzlich L2

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrleisten horizontal, links und rechts zusätzlich L3

Optional · Passend für: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrleiste Stirnwand

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

ATP-Zertifikat - Klasse FRAX

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aufpreis Automatikgetriebe

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Trennwand i. Laderaum für Mehrkammerlösung

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Erhöhte Türschließkräfte: Durch Einbau einer Trennwand entstehen höhere Türschließkräfte, diese können langfristig zu einem erhöhten Schiebetürverschleiß führen. Bitte beachten Sie noch folgendes: Wenn eine feste Mehrkammertrennwand (ohne Durchgang) im Laderaum verbaut wird, ist lt. BG-Verordnung eine Trittstufe an der Schiebetür anzubringen, da durch die Mehrkammertrennwand der Zugang durch die Hecktüren in die Vorderkammer entfällt. Lt. BG darf der Kunde die Vorderkammer ohne Trittstufe nicht betreten, sondern nur von außen be- und entladen. Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Teleskopsperrstange 1 Stück

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Teleskopsperrstangen-Paket 2 Stück

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrgurtpaket (2 Gurte)

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Temperaturschreiber Euroscan RX3 mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Der Euroscan RX3 ist die bewährte Lösung für den Einbau im DIN-Radioschacht des Fahrerhauses. Er eignet sich ideal für Fahrzeuge, in denen ein kompaktes und robustes System mit integriertem Drucker gefragt ist. DIN-Schacht-Format — einfacher Einbau ohne zusätzlichen Platzbedarf Thermotransferdrucker — wartungsfrei und direkt zugänglich für den Fahrer Bis zu 6 analoge Fühler — solide Sensorik für bewährte Anwendungen ColdChainView optional — Integration über externes Modul möglich Technische Spezifikation EinbauformatDIN-Radioschacht (Kabine) Analoge FühlerBis zu 6 Digitale Eingänge4 Schnittstellen2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital Out DruckerThermotransfer (wartungsfrei) KommunikationGSM / GPS via externem Modul (optional) SchutzklasseIP20 Abmessungen186 × 58 × 150 mm Betriebstemperatur–30 °C .. +70 °C ZertifizierungEN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE

Temperaturschreiber Euroscan RT8 RX 4G LTE mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

DIN-Schacht von Kerstner geliefert, falls werkseitig nicht vorhanden

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

Platzierung erfolgt im Ermessen von Kerstner nach Platzangebot im Führerhaus

Thermo King Touchlog Premium Temperaturschreiber

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Blue Box Lite inkl. Montage

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Kühlanlagenabdeckung in Wagenfarbe lackiert -uni-

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Kühlanlagenabdeckung in Wagenfarbe lackiert -metallic-

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Standkühlung 230 V FD-Variante

Optional · Passend für: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

-inkl. Außensteckdose u. 8m Anschlußkabel

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de