

Fahrzeugdatenblatt · Nissan

Nissan Interstar-E

Frischdienst · elektrische Kühlung

Nissan Interstar-E

Frischdienst

Marke	Nissan
-------	--------

Modell	Interstar-E
--------	-------------

Produktdaten: 06.10.2026

Baubeschreibung

Kerstner Kühlausbau auf Basis:

Nissan Interstar-E Kastenwagen neues Modell XDD

Kerstner ""easyfit"" Isolierung (k-Wert < 0,4)

Polyesterboden mit rutschfestem Belag in Coridon grau- Alu-Rammschutz links, rechts (ausgen. Schiebetür) und Stirnwand- Doppeldichtungen an den Türöffnungen- horizontale halbrund-Zurrleisten über den Radkästen links und rechts (ausgen.

Schiebetür)- LED-Innenraumleuchte- Notentriegelung- Wasserrückhalttesteg im Bereich der Schiebetüre

Varianten und Laderaumdaten

L3H2

Radstand	4.215 mm
----------	----------

Länge Laderaum	3.480 mm
----------------	----------

Breite zw. Radkästen	1.270 mm
----------------------	----------

Breite oberhalb	1.650 mm
Innenhöhe	1.630 mm
Höhe Verdampfer	100 mm
Passende Kühlanlagen	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

L2H2

Radstand	3.585 mm
Länge Laderaum	2.850 mm
Breite zw. Radkästen	1.270 mm
Breite oberhalb	1.650 mm
Innenhöhe	1.630 mm
Höhe Verdampfer	100 mm
Passende Kühlanlagen	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

Kühltechnik

Temperaturbereich: auf Anfrage

CoolJet C206 EA

Unterflur · Standkühlung: optional

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Unterfluranlage

Kälteleistung: max. 1.420 W bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 79 A

Luftvolumenstrom: 581 m³/h

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: unverändert

Thermo King E200e max 50

Extern · Standkühlung: inklusive

- vollelektrische Transportkühlmaschine zum Kühlen und Heizen 12 V
- Ultraflachverdampfer ES150
- Splitaggregat zum Einbau auf das Dach
- Fahrtkühlung 12 V, der Kompressor ist elektrisch betrieben mit 12 V DC
- Netzbetrieb über 230 V/1PH CEE Anschluss (L+N+PE-6h-Steckverbinder), Kabel optional verfügbar
- Fernbedienung im Fahrerhaus mit digitalem Thermometer

Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer für uns geeigneten Stelle. Spätere Änderungswünsche werden gern nach Aufwand realisiert.

- automatische Heißgasabtauung
- elektrisches Thermostat

Einsatzbereich: Frischdienst & Tiefkühl

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: 1.050 Watt bei -20 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 132 A

Luftvolumenstrom: 1.150 m³/h

Kältemittel: R452a

Aufbauhöhe: +187 mm

Hinweis: - Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 2.000 Watt bei 0 °C, 1.050 Watt bei - 20 °C - Heizleistung: 2.000 Watt bei +18 °C / -18 °C Umgebungstemperatur

Fahrzeugcodes

Pflichtcodes

- WIAD3 – Schnittstelle für Aufbauten 230 V Leistungsanschlussoption + 12-Volt Leistungsanschlussoption
- REFBT – verstärkte Batterie 95Ah
- durchgehende Trennwand ohne Fenster
- Schiebetür rechts
- ohne Ersatzrad, mit Tirefit

- Beifahrerdoppelsitzbank

Ausschlusscodes

- PALIM1
- PALIM2
- PCU90
- PK9155
- PCL80
- PCL76
- PCU42
- PCU36
- PCU18
- PCU16
- PCU14
- PCU12
- PCU38
- PCL24
- PPN04
- RRWFL
- LSLNW
- BERAS
- NNOPPN
- Bei LBW darf nicht: Einparkhilfe mit 360° Kamera, Auftritte/Trittstufe hinten, Standard-AHK mit Verkabelung, Ersatzradhalter mit Reserverad

Empfehlungscodes

- ohne Holzfussboden
- ohne Seitenwandverkleidung
- 270°-Hecktüren
- Verstärkte Batterie für Lichtmaschine und Kurzstrecke
- Höherlegungssatz

Ausstattung und Zubehör

Pflichtzubehör

TÜV-Gutachten / COC Stufe II

Pflichtzubehör · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Notwendig zur Vorlage bei der Zulassung

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Optionales Zubehör

Teleskopsperrstange 1 Stück

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Sperrstange Transsafe

universell einsetzbar in allen Airline-Schienen

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Teleskopsperrstangen-Paket 2 Stück

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Sperrstange Transsafe

universell einsetzbar in allen Airline-Schienen

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrgurtpaket (2 Gurte)

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Trennwand i. Laderaum für Mehrkammerlösung

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Erhöhte Türschließkräfte: Durch Einbau einer Trennwand entstehen höhere Türschließkräfte, diese können langfristig zu einem erhöhten Schiebetürverschleiß führen. Bitte beachten Sie noch folgendes: Wenn eine feste Mehrkammertrennwand (ohne Durchgang) im Laderaum verbaut wird, ist lt. BG-Verordnung eine Trittstufe an der Schiebetür anzubringen, da durch die Mehrkammertrennwand der Zugang durch die Hecktüren in die Vorderkammer entfällt. Lt. BG darf der Kunde die Vorderkammer ohne Trittstufe nicht betreten, sondern nur von außen be- und entladen.

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aluboden

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrleistsatz li re zusätzlich

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

in Sonderhöhe. Bitte angeben: _____ mm vom Boden bis Unterkante Schiene

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aluboden

Optional · Passend für: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrleistsatz li re zusätzlich

Optional · Passend für: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Bär VanLift FreeAccess A2V

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Plattformmaße 1.830 mm (Höhe) x 1.330 mm*** (Breite)

Tragkraft: 600 kg

Lastabstand: 600 mm

Vertikal gefaltete Plattform, hinter der linken Hecktüre geparkt

Bär SmartControl Basic Handfernbedienung

Inkl. zweigeteilter VanBridge. Diese schafft einen nahtlosen Übergang zwischen Plattform und Ladeboden über ein unbelastetes Gummischarnier. Trittsicherheit dank geriffelter Oberfläche. Zur Fahrt senkrecht im Laderaum arretierbar

Inkl. Zweigeteilte Abrollsicherungen für Rollbehälter, Öffnungswinkel ca. 90 Grad

Inkl. Fußschaltereinheit, LED-Warnleuchten, Warnflaggen, Kennzeichenleuchte und Nummernschildleuchten auf der Plattform, Fahrerhauseinschaltung

Inkl. Plattformrückseite pulverbeschichtet in RAL 9006 Weißaluminium. Randabschlussprofil eloxiert

Inkl. 2 Jahre Garantie

Bei Ladebordwand ist nur eine Aufdachanlage möglich!

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Notbedienung

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Abnehmbare Kugelkopfkupplung komplett mit Kugel, D-Wert 21 kN

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Temperaturschreiber Euroscan RX3 mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Der Euroscan RX3 ist die bewährte Lösung für den Einbau
im DIN-Radioschacht des Fahrerhauses.

Er eignet sich ideal für Fahrzeuge, in denen ein kompaktes und robustes System
mit integriertem Drucker gefragt ist.

DIN-Schacht-Format — einfacher Einbau ohne zusätzlichen Platzbedarf

Thermotransferdrucker — wartungsfrei und direkt zugänglich für den Fahrer

Bis zu 6 analoge Fühler — solide Sensorik für bewährte Anwendungen

ColdChainView optional — Integration über externes Modul möglich

Technische Spezifikation

EinbauformatDIN-Radioschacht (Kabine)

Analoge FühlerBis zu 6

Digitale Eingänge4

Schnittstellen2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital Out

DruckerThermotransfer (wartungsfrei)

KommunikationGSM / GPS via externem Modul (optional)

SchutzklasseIP20

Abmessungen186 × 58 × 150 mm

Betriebstemperatur−30 °C .. +70 °C

ZertifizierungEN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE

Temperaturschreiber Euroscan RT8 RX 4G LTE mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

DIN-Schacht von Kerstner geliefert, falls werkseitig nicht vorhanden

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 /
Thermo King E200e max 50

Platzierung erfolgt im Ermessen von Kerstner nach Platzangebot im Führerhaus

Thermo King Touchlog Premium Temperaturschreiber

Optional · Passend für: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Blue Box Lite

Optional · Passend für: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Standkühlung 230 V

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

-inkl. Außensteckdose u. 8m Anschlußkabel

Garantie-Erweiterung auf 3 Jahre

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Garantieerweiterung von 24 auf 36 Monate

-gemäß unseren Garantiebedingungen-

Garantie-Erweiterung auf 4 Jahre

Optional · Passend für: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Garantieerweiterung von 24 auf 48 Monate

-gemäß unseren Garantiebedingungen-

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

