

Citroën E-Jumpy K0 - kyltransport

Citroën E-Jumpy K0 som Kerstner-kylfordon för Kyltransport: kyla, isolering och utrustning som en samordnad helhetslösning.



Märke	Citroën
Modell	E-Jumpy K0
Användning	Kyltransport
Kylteknik	Elektrisk kylning

Produktdata: 22.09.2026

Påbyggnadsbeskrivning

Basfordon: Skjutdörr på höger sida, K0-plattform, BEV eldrift

Leveranskod: 009129E01

Kerstners isoleringsinredning för kyltransport med Citroën E-Jumpy förenar högsta isoleringsförmåga med genomgående praktisk funktion – utvecklad och tillverkad för daglig användning inom livsmedelstransport och kyltransport.

Påbyggnaden uppnår ett K-värde på under 0,4 W/m²K och klassas som ”kraftigt isolerad” enligt ATP-riktlinjerna. Detta möjliggörs genom en obruten sammanfogning av alla isoleringselement – även vid skjutdörren – helt utan springor eller köldbryggor.

Den elektriska kylanläggningen håller tillförlitligt temperaturområdet från 0 °C till +20°C under hela färden.

Isoleringsdelarna av polyuretan är vattenavvisande, antibakteriella och slagtåliga – och uppfyller kraven i ATP- och HACCP-riktlinjerna. Den lättstädade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.

Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en användbar lastvolym på 3,3-3,9 m³ med fritt passagemått mellan hjulhusen – anpassad för lastning med europallar.

Varianter och lastutrymmesdata

Standard L2 BEV eldrift

3275mm

Axelavstånd	3275 mm
Lastutrymmets längd	2130 mm
Bredd mellan hjulhus	1210 mm
Övre bredd	1360 mm
Invändig höjd	1130 mm
Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	3,3 m³
E2-backar	30
Europallar	2
Gewicht Ausbau	260 kg
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C106 EA

Maxi L3 BEV eldrift

3275mm Överhäng

Axelavstånd	3275 med överhäng
Lastutrymmets längd	2470 mm
Bredd mellan hjulhus	1210 mm
Övre bredd	1360 mm
Invändig höjd	1130 mm
Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	3,9 m³
E2-backar	33
Europallar	3
Gewicht Ausbau	280 kg
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C106 EA

Kylteknik

Temperaturområde: på förfrågan

CoolJet C106 EA

Under golvet · Stationär kylning: tillval

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Undermonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 944W vid 0°C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 45 A

Luftflöde: 480m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: Oförändrad

Standardutrustning

- Easyfit-isolering (k=0,34)
- Elektrisk kylanläggning för kylning under körning
- PU-golv med vattenhållande kant vid skjutdörren
- Stötskydd av aluminium (ca. 14 cm högt) till vänster, höger (utom skjutdörren) och på framväggen
- Horisontella halvrunda lastsäkringsskenor ovanför hjulhusen till vänster och höger
- LED-belysning i lastutrymmet
- Nödöppning

Fordonskoder

Obligatoriska koder

- PX01 – Heltäckande mellanvägg utan ruta – Standardutrustning
- WZ04 – Plåtklädd skjutdörr till höger – Standardutrustning
- WO01 – Tvådelad bakdörr utan rutor med 180°-gångjärn – Standardutrustning
- BQ01 – Förstärkt elsystem
- Dubbel passagerarbänk – Krävs för stationär kylning
- - - LiMa mind.150A / 180A

- 4201 – ePTO
- CZ02 – Ökad nyttolast – rekommenderas

Uteslutna koder

- Reservhjul – vid C106EA
- WO06/WO07/J20/J1U – Baklucka
- GB33 – Trägolv i lastutrymmet
- GB38 – Golv och sidoväggar av trä i lastutrymmet
- WZ07/YA2/DF0 – Skjutdörr till vänster
- Elektrisk skjutdörr
- GA04 – Byggplatspaket
- QC06 – Start-stopp-funktion (eller avaktivering)

Utrustning och tillbehör

Obligatoriska tillbehör

TÜV-utlåtande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehör · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Krävs som underlag vid registrering

Antal: standard 1, minst 1 st.

Tillvalsutrustning

Golvplåt av aluminium, axelavstånd L2

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Golvplåt av aluminium, axelavstånd L3

Tillval · Passar för: Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv, axelavstånd L2

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv, axelavstånd L3

Tillval · Passar för: Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Iläggshyllsats I (1 höjddjusterbar hylla)

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Iläggshyllsats I (2 höjddjusterbara hyllor ovanför varandra)

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

PVC-ridå för kyla vid baköppningen

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

PVC-ridå för kyla vid skjutdörren

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Horisontella lastsäkringsskenor till vänster och höger på särskild höjd, axelavstånd L2

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Horisontella lastsäkringsskenor till vänster och höger på särskild höjd, axelavstånd L3

Tillval · Passar för: Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

ATP-certifikat - klass FRAX

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Halkskyddsmatta för iläggshylla

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Teleskopisk spärrstång, 1 st.

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Transsafe spärrstång

Kan användas i alla Airline-skenor

Antal: standard 1, minst 1 st.

Paket med teleskopiska spärrstänger, 2 st.

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Transsafe spärrstång

Kan användas i alla Airline-skenor

Antal: standard 1, minst 1 st.

Surrningsbandspaket (2 band)

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

DIN-hållare levererad av Kerstner om sådan saknas från fabrik

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Placeringen bestäms av Kerstner utifrån tillgängligt utrymme i förarhytten

Kylning under stillastående, 230V

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

– Inkl. utvändigt uttag och 8m anslutningskabel

Garantiförlängning till 3 år

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Garantiförlängning från 24 till 36 månader

– enligt våra garantivillkor –

Garantiförlängning till 4 år

Tillval · Passar för: Standard L2 BEV eldrift / CoolJet C106 EA; Maxi L3 BEV eldrift / CoolJet C106 EA

Garantiförlängning från 24 till 48 månader

– enligt våra garantivillkor –

Produktsida: <https://kerstner.de/sv/citroen-e-jumpy-k0-kyltransport/>