

Ford E-Transit Custom - kyltransport

Ford E-Transit Custom som Kerstner-kylfordon för Kyltransport: kyla, isolering och utrustning som en samordnad helhetslösning.



Märke	Ford
Modell	E-Transit Custom
Användning	Kyltransport
Kylteknik	Elektrisk kylning

Produktdata: 22.09.2026

Påbyggnadsbeskrivning

Basfordon: Skåpbil, Normal takhöjd, Sidhängda bakdörrar, Skjutdörr på höger sida, Eldrift BEV

Leveranskod: TCKER

Kerstners isoleringsinredning för kyltransport med Ford E-Transit Custom förenar högsta isoleringsförmåga med genomgående praktisk funktion – utvecklad och tillverkad för daglig användning inom livsmedelstransport och kyltransport.

Påbyggnaden uppnår ett K-värde på under 0,4 W/m²K och klassas som ”kraftigt isolerad” enligt ATP-riktlinjerna. Detta möjliggörs genom en obruten sammanfogning av alla isoleringselement – även vid skjutdörren – helt utan springor eller köldbryggor.

Den elektriska kylanläggningen håller tillförlitligt temperaturområdet från 0 °C till +20°C under hela färden.

Isoleringsdelarna av polyuretan är vattenavvisande, antibakteriella och slagtåliga – och uppfyller kraven i ATP- och HACCP-riktlinjerna. Den lättstädade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.

Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en användbar lastvolym på 4,0-4,8 m³ med fritt passagemått mellan hjulhusen – anpassad för lastning med europallar.

Varianter och lastutrymmesdata

L1 Axelavstånd 3100 mm

Lågt tak

Axelavstånd	3100 mm
Lastutrymmets längd	2300 mm
Bredd mellan hjulhus	1265 mm
Övre bredd	1490 mm
Invändig höjd	1194 mm
Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	4,0 m³
E2-backar	55
Europallar	2
Gewicht Ausbau	på förfrågan
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C103 EA

L2 Axelavstånd 3500 mm

Lågt tak

Axelavstånd	2970 mm
Lastutrymmets längd	1975 mm
Bredd mellan hjulhus	1095 mm
Övre bredd	1290 mm
Invändig höjd	1050 mm
Förångarhöjd	80 mm
Lastvolym	2,4 m³
E2-backar	28
Europallar	1
Gewicht Ausbau	på förfrågan
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C103 EA

Kylteknik

Temperaturområde: på förfrågan

CoolJet C103 EA

Takmonterad · Stationär kylning: tillval

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 1006W vid 0°C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 70 A

Luftflöde: 750m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: +130mm

Standardutrustning

- Kerstner easyfit-isolering (k-värde 0,33)
- LED-belysning i lastutrymmet
- Golvtråg av polyester
- Vattenhållande kant vid skjutdörren
- Stötskydd av aluminium till höger, vänster och på framväggen, ca. 16 cm högt
- Halvrunda lastsäkringsskenor till höger och vänster ovanför hjulhusen
- Nödöppning

Fordonskoder

Obligatoriska koder

- Heltäckande hög mellanvägg utan ruta
- Utan invändig beklädnad i lastutrymmet / utan trægolv
- A6QAH – Skjutdörr till höger (stängningshjälp rekommenderas)
- Tvådelad bakdörr utan rutor med 180°-gångjärn
- Dubbel passagerarbänk – Krävs för stationär kylning
- CCP2 – Anslutning vid säteslådan

- Max. nyttolast rekommenderas

Uteslutna koder

- A4LAG/A4LAD – Elektrisk skjutdörr
- JRSAB – Programmerbart gränssnitt för påbyggare
- JZXAD/JZXAF – Intelligent säkringsbox SFB

Utrustning och tillbehör

Obligatoriska tillbehör

TÜV-utlåtande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehör · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Krävs som underlag vid registrering

Antal: standard 1, minst 1 st.

Tillvalsutrustning

ATP-certifikat, klass FRAX

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

PVC-ridå för kyla vid baköppningen

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

PVC-ridå för kyla vid skjutdörren

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Iläggshylla

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Golvplåt av aluminium, durkplåt, RA 3100

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Golvplåt av aluminium, durkplåt, RA 3500

Tillval · Passar för: L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Iläggshyllsats I, 1 st.

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Iläggshyllsats II, 2 st. ovanför varandra

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv RA 3100

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv RA 3500

Tillval · Passar för: L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Halkskyddsmatta för iläggshylla

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Teleskopisk spärrstång, 1 st.

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Transsafe spärrstång

Kan användas i alla Airline-skenor

Antal: standard 1, minst 1 st.

Paket med teleskopiska spärrstänger, 2 st.

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Transsafe spärrstång

Kan användas i alla Airline-skenor

Antal: standard 1, minst 1 st.

Surrningsbandspaket (2 band)

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

DIN-hållare levererad av Kerstner om sådan saknas från fabrik

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Placeringen bestäms av Kerstner utifrån tillgängligt utrymme i förarhytten

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg - solid -

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg - metallic -

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Kylning under stillastående, 230V

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

- Inkl. utvändigt uttag och 8m anslutningskabel

CJ-värmetillval 500W för C103EA

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Garantiförlängning till 3 år

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Garantiförlängning från 24 till 36 månader

- enligt våra garantivillkor -

Garantiförlängning till 4 år

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 3500 mm / CoolJet C103 EA

Garantiförlängning från 24 till 48 månader

- enligt våra garantivillkor -

Produktsida: <https://kerstner.de/sv/ford-e-transit-custom-kyltransport/>