

Ford Transit V363 · Kyltransport med remdrift

Ford Transit V363 som Kerstner-kylfordon för Kyltransport: kyla, isolering och utrustning som en samordnad helhetslösning.



Märke	Ford
Modell	Transit V363
Användning	Kyltransport
Kylteknik	Remdrift

Produktdata: 22.09.2026

Påbyggnadsbeskrivning

Basfordon: Skåpbil, Framhjulsdrift, Skjutdörr på höger sida, Förbränningsmotor ICE

Leveranskod: TCKER

Kerstners isoleringsinredning för kyltransport med Ford Transit förenar högsta isoleringsförmåga med genomgående praktisk funktion – utvecklad och tillverkad för daglig användning inom livsmedelstransport och kyltransport.

Den motordrivna kylanläggningen håller tillförlitligt temperaturområdet från 0 °C till +20°C under hela färden.

Isoleringsdelarna av polyuretan är vattenavvisande, antibakteriella och slagtåliga – och uppfyller kraven i HACCP-riktlinjerna. Den lättstädade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.

Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en användbar lastvolym på 6,5 m³ med fritt passagemått mellan hjulhusen – anpassad för lastning med europallar.

Varianter och lastutrymmesdata

L2H2 Framhjulsdrift

Axelavstånd 3300mm

Axelavstånd	3300 mm
-------------	---------

Lastutrymmets längd	2687 mm
Bredd mellan hjulhus	1271 mm
Övre bredd	1454 mm
Invändig höjd	1695 mm
Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	6,5 m ³
Europallar	3
Gewicht Ausbau	340 kg
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C206RA

Kylteknik

Temperaturområde: på förfrågan

CoolJet C206RA

Takmonterad · Stationär kylning: tillval

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 3157W vid 0°C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 24 A

Luftflöde: 1120 m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: +250mm

Standardutrustning

- Kerstner-isolering för kyltransport
- Direktdriven kylanläggning
- Golvtråg av aluminium
- LED-belysning i lastutrymmet
- Lastsäkringsskenor på ca.37,5cm höjd till vänster, höger och på framväggen

Fordonskoder

Obligatoriska koder

- - - Nebenabtrieb am Motor
- - - NUR FRONTANTRIEB
- - - Durchgehende Trennwand ohne Fenster
- - - Ohne Innenverkleidung im Laderaum

Uteslutna koder

- - - Heckantrieb / Allradantrieb
- - - Automatik-Getriebe
- - - Hybrid-Motor

Utrustning och tillbehör

Obligatoriska tillbehör

TÜV-utlåtande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehör · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Krävs som underlag vid registrering

Antal: standard 1, minst 1 st.

Tillvalsutrustning

Kombinerad kyl-/klimatanläggning (obligatoriskt tillägg vid luftkonditionering)

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minst 1 st.

PVC-ridå för kyla vid baköppningen

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minst 1 st.

PVC-ridå för kyla vid skjutdörren

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Extra LED-belysning i lastutrymmet

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Lastsäkringsskenor på särskild höjd till vänster och höger

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Teleskopisk spärrstång, 1 st.

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Transsafe spärrstång

Kan användas i alla Airline-skenor

Antal: standard 1, minst 1 st.

Paket med teleskopiska spärrstänger, 2 st.

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Transsafe spärrstång

Kan användas i alla Airline-skenor

Antal: standard 1, minst 1 st.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Plattformsmått: 1830 mm (höjd) x 1330 mm*** (bredd)

Lyftkapacitet: 600 kg

Lastcentrum: 600 mm

Vertikalt hopfälld plattform, placerad bakom vänster bakdörr

Bär SmartControl Basic handhållen fjärrkontroll

Inkl. tvådelad VanBridge. Den skapar en sömlös övergång mellan plattform och lastgolv via ett obelastat gummigångjärn. Räfflad yta för säkert fotfäste. Kan låsas lodrätt i lastutrymmet under körning

Inkl. tvådelade rullstopp för rullcontainrar, öppningsvinkel cirka 90 grader

Inkl. fotkontaktenhet, LED-varningslampor, varningsflaggor, registreringsskyltslampa och skyltbelysning på plattformen samt aktivering från förarhytten

Inkl. plattformens baksida pulverlackerad i RAL 9006 vit aluminium. Anodiserad kantprofil

Inkl. 2 års garanti

Gewicht: Ca. 190 kg

Antal: standard 1, minst 1 st.

Nödmanövrering

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Avtagbar kulkoppling komplett med kula, D-värde 21 kN

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Surrningsbandspaket (2 band)

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minst 1 st.

Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

DIN-hållare levererad av Kerstner om sådan saknas från fabrik

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Placeringen bestäms av Kerstner utifrån tillgängligt utrymme i förarhytten

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg - solid -

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg - metallic -

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Kylning under stillastående, 230V

Tillval · Passar för: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

- Inkl. utvändigt uttag och 8m anslutningskabel

Produktsida: <https://kerstner.de/sv/ford-transit-v363-kyltransport-remdrift/>