Fordonsdatablad · Ford

Ford Transit V363 · Kyltransport med remdrift

Kyltransport · Remdrift



Märke	**Ford**
Modell	**Transit V363**

6,5 m³
Lastvolym

3
Europallar

Produktdata: 02.11.2026

Beskrivning av påbyggnaden

Basfordon: Skåpbil, Framhjulsdrift, Skjutdörr på höger sida, Förbränningsmotor ICE

Leveranskod: TCKER

Kerstners isoleringsinredning för kyltransport med Ford Transit förenar högsta isoleringsförmåga med genomgående praktisk funktion – utvecklad och tillverkad för daglig användning inom livsmedelstransport och kyltransport.

Den motordrivna kylanläggningen håller tillförlitligt temperaturområdet från 0 °C till +20 °C under hela färden.

Isoleringsdelarna av polyuretan är vattenavvisande, antibakteriella och slagtåliga – och uppfyller kraven i HACCP-riktlinjerna. Den lättstädade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.

Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en användbar lastvolym på 6,5 m³ med fritt passagemått mellan hjulhusen – anpassad för lastning med europallar.

Varianter och lastutrymme

L2H2 Framhjulsdrift

Axelavstånd 3 300 mm

Axelavstånd	3 300 mm
Lastutrymmets längd	2 687 mm
Bredd mellan hjulhus	1 271 mm
Övre bredd	1 454 mm
Invändig höjd	1 695 mm
Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	6,5 m³
Europallar	3
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C206RA

Kylteknik

Temperaturområde: på förfrågan

CoolJet C206RA

Takmonterad · Stationär kylning: tillval

CoolJet C206RA är en takmonterad kylaggregat med remdrift för färskvarutransporter.

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 3 157 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 24 A

Luftflöde: 1 120 m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: +250 mm

Standardutrustning

• Kerstner-isolering för kyltransport

• Direktdriven kylanläggning

• Golvtråg av aluminium

• LED-belysning i lastutrymmet

• Lastsäkringsskenor på ca.37,5cm höjd till vänster, höger och på framväggen

Fordonskoder

Obligatoriska koder

• - – Kraftuttag på motorn

• - – ENDAST FRAMHJULSDRIFT

• - – Heltäckande mellanvägg utan ruta

• - – Utan invändig beklädnad i lastutrymmet

Uteslutna koder

• - – Bakhjulsdrift / fyrhjulsdrift

• - – Automatväxellåda

• - – Hybridmotor

Utrustning och tillbehör

Obligatoriska tillbehör

TÜV-utlåtande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehör · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Krävs som underlag vid registrering Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Valfria tillbehör

Kombinerad kyl-/klimatanläggning (obligatoriskt tillägg vid luftkonditionering)

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

PVC-ridå för kyla vid baköppningen

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

PVC-ridå för kyla vid skjutdörren

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra LED-belysning i lastutrymmet

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Lastsäkringsskenor på särskild höjd till vänster och höger

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Plattformsmått 1 830 mm (höjd) x 1 330 mm*** (bredd) Lyftkapacitet: 600 kg Lastcentrumavstånd: 600 mm Vertikalt hopfälld plattform, parkerad bakom vänster bakdörr. Bär SmartControl Basic handfjärrkontroll. Inkl. tvådelad VanBridge. Den ger en sömlös övergång mellan plattform och lastgolv via ett obelastat gummigångjärn. Räfflad yta ger säkert fotfäste. Kan låsas lodrätt i lastutrymmet under körning. Inkl. tvådelade rullstopp för rullcontainrar, öppningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fotströmbrytare, LED-varningsljus, varningsflaggor, registreringsskyltbelysning och registreringsskyltslampor på plattformen samt inkoppling från förarhytten. Inkl. plattformens baksida pulverlackerad i RAL 9006 vit aluminium. Anodiserad kantprofil. Inkl. 2 års garanti. Med bakgavellyft är endast ett takmonterat kylaggregat möjligt! Antal: standard 1, minst 1 styck

Nödmanövrering

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Avtagbar kulkoppling komplett med kula, D-värde 21 kN

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Teleskopisk spärrstång, 1 st.

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Paket med teleskopiska spärrstänger, 2 st.

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Surrningsbandspaket (2 band)

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Euroscan RX3 är den beprövade lösningen för installation i förarhyttens DIN-radiofack. Den är idealisk för fordon som behöver ett kompakt och robust system med inbyggd skrivare. DIN-format — enkel installation utan extra utrymmesbehov. Termotransferskrivare — underhållsfri och direkt åtkomlig för föraren. Upp till 6 analoga givare — tillförlitlig sensorteknik för beprövade användningsområden. ColdChainView som tillval — integration via en extern modul är möjlig. Tekniska specifikationer: Installationsformat: DIN-radiofack (hytt). Analoga givare: upp till 6. Digitala ingångar: 4. Gränssnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgång. Skrivare: termotransfer (underhållsfri). Kommunikation: GSM / GPS via extern modul (tillval). Skyddsklass: IP20. Mått: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: –30 °C till +70 °C. Certifiering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

DIN-hållare levererad av Kerstner om sådan saknas från fabrik

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Placeringen bestäms av Kerstner utifrån tillgängligt utrymme i förarhytten

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg – solid –

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg – metallic –

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

Stillståndskylning 230 V, variant för kyltransport

Valfritt · Passar till: L2H2 Framhjulsdrift / CoolJet C206RA

– Inkl. utvändigt uttag och 8m anslutningskabel

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de