Fordonsdatablad · Iveco

Iveco eDaily 3520/3520L - Kylfordon för färskvaror och djupfrysning -

Kyl- och frystransport · Elektrisk kylning



Märke	**Iveco**
Modell	**eDaily 3520/3520L - Kylfordon för färskvaror och djupfrysning -**

Produktdata: 13.11.2026

Beskrivning av påbyggnaden

Skåpbil med höger skjutdörr, bakhjulsdrift, elektrisk drivning BEV

Leveranskod: 500002305

Kerstners kylinredning för Iveco eDaily kombinerar högsta isoleringsprestanda med konsekvent praktisk användbarhet – utvecklad och tillverkad för daglig användning inom livsmedel och färskvarudistribution.

Påbyggnaden uppnår ett K-värde på under 0,4 W/m²K och klassas som ”kraftigt isolerad” enligt ATP-riktlinjerna. Detta möjliggörs genom en obruten sammanfogning av alla isoleringselement – även vid skjutdörren – helt utan springor eller köldbryggor.

Isoleringsdelarna av polyuretan är vattenavvisande, antibakteriella och slagtåliga – och uppfyller kraven i ATP- och HACCP-riktlinjerna. Den lättstädade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.

Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en användbar lastvolym på 8,7 - 11,2 m³ med fritt passagemått mellan hjulhusen – anpassad för lastning med europallar.

Varianter och lastutrymme

Daily 3520 H2

Kompatibla kylaggregat	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 / Thermo King E400e max 50 / Thermo King E500e max 50 / Thermo King E200-20

Daily 3520L H2

Kompatibla kylaggregat	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 / Thermo King E400e max 50 / Thermo King E500e max 50 / Thermo King E200-20

Kylteknik

Temperaturområde: på förfrågan

CoolJet C206 EA

Under golvet · Stationär kylning: tillval

CoolJet C206 EA är en elektrisk undergolvskylaggregat för fordon inom färskvarutjänst med en driftspänning på 12 V.

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Undermonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 1 420 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 79 A

Luftflöde: 581 m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: Oförändrad

Thermo King E200e max 50

Extern · Stationär kylning: ingår

- Helelektriskt transportkylaggregat för kylning och uppvärmning, 12 V

- Ultraplatt förångare ES150

- Splitaggregat för montering på taket

- Kylning under körning, 12 V; kompressorn drivs elektriskt med 12 V DC

- Nätdrift via 230 V/1PH CEE-anslutning (L+N+PE-6h-kontaktdon), kabel finns som tillval

- Fjärrkontroll i förarhytten med digital termometer

Fjärrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen på en plats som vi bedömer lämplig. Senare ändringsönskemål genomförs gärna mot ersättning för nedlagt arbete.

- Automatisk hetgasavfrostning

- Elektrisk termostat

Användningsområde: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: 1 050 Watt vid -20 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 132 A

Luftflöde: 1 150 m³/h

Köldmedium: R452a

Bygghöjd: +187 mm

Obs: - Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-förhållanden: 2.000 Watt vid 0 °C, 1.050 Watt vid - 20 °C - Värmeeffekt: 2.000 Watt vid +18 °C / -18 °C omgivningstemperatur

Thermo King E400e max 50

Extern · Stationär kylning: ingår

- ES300-förångare

- Kylning vid stillastående

- Uppvärmning

Obligatorisk utrustning: förstärkt batteri (minst 90 Ah) och generator (200 A)

Användningsområde: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: 1.751 Watt vid -20 °C

Driftspänning: 400 V

Max. strömförbrukning: 452 A

Luftflöde: 1.654 m³/h

Köldmedium: R452a

Bygghöjd: +273 mm

Obs: - Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-förhållanden: 3.481 Watt vid 0 °C, 1.751 Watt vid - 20 °C - Värmeeffekt: 1.600 Watt vid +18 °C / -18 °C omgivningstemperatur

Thermo King E500e max 50

Extern · Stationär kylning: ingår

- ES500-förångare

- Kylning vid stillastående

- Uppvärmning

Obligatorisk utrustning: förstärkt batteri (minst 90 Ah) och generator (200 A)

Användningsområde: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: 2.407 Watt vid -20 °C

Driftspänning: 400 V

Max. strömförbrukning: 452 A

Luftflöde: 2.657 m³/h

Köldmedium: R452a

Bygghöjd: +273 mm

Obs: - Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-förhållanden: 4.504 Watt vid 0 °C, 2.407 Watt vid - 20 °C - Värmeeffekt: 2.209 Watt vid +18 °C / -18 °C omgivningstemperatur

Thermo King E200-20

Takmonterad · Stationär kylning: ingår

Thermo King E-200 är en hel-elektrisk kylaggregat för transportbilar. Dess varvtalsstyrda kompressor reglerar lastutrymmets temperatur exakt, minskar energiförbrukningen och ökar tillförlitligheten.

En särskilt utvecklad växelriktare säkerställer att aggregatet levererar konstant effekt oberoende av fordonet. Det är särskilt fördelaktigt vid leveranser med många stopp. Aggregatet arbetar dessutom tillräckligt tyst för innerstäder med bullerskyddskraven.

Regleringen DSR-IV har en intelligent energihantering och anpassar strömförsörjningen efter behovet. Ett smart laddsystem hanterar flera kraftkällor, inklusive en extra batterienhet. Via integrerad telematik kan varje aggregats plats och status i flottan följas upp.

Avfrostning sker automatiskt med varmgas. Beroende på lastutrymmets storlek finns förångarna ES100N, ES150 och ES200 tillgängliga. Thermo King E200-20 kyler under körning, det vill säga när fordonet är i drift, och i stillastående läge via 230 V-uttaget.

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: 1507 watt vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 134 A

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: +221 mm

Meddelande: Tekniska data Kylmedium: R-134a, Fyllningsmängd 1,31 kg Kylkapacitet: [värde enligt Thermo King-datablad] Nätspänning: 230 V / 1-fas / 50 Hz Reglering: DSR-IV Avfrostning: automatisk varmgasavfrostning Kondensor: 1.180 × 535 × 221 mm (B × D × H), 54 kg Förångare ES150: 755 × 540 × 187 mm, 14 kg Förångare ES200: 985 × 525 × 187 mm, 15 kg Förångare: ES150

Standardutrustning

• Kerstner easyfit-isolering (k=0,31)

• Slätt polyestergolv med vattenhållande kant vid skjutdörren

• Stötskydd av aluminium, ca.16cm högt, till höger, vänster och på framväggen

• Horisontella halvrunda lastsäkringsskenor på ca.40cm höjd till höger och vänster ovanför hjulhusen

• LED-belysning i lastutrymmet

• 2x nödöppning

Fordonskoder

Obligatoriska koder

• 06812 – Bakre slagdörrar utan rutor

• 06800 – Skjutdörr till höger

• 00088 – Heltäckande mellanvägg utan ruta

• 04166 – Utan invändig beklädnad i lastutrymmet

• 04351 – Sidovägg utan ruta

• 01754 – Elektrisk PTO (LV 1) 12 V/ 2,5 kW för C206EA

• 1748 – Elektrisk PTO 400 V för E400 Thermoking

• 07990 – fri DIN-skena eller – obligatorisk vid temperaturregistrator

• 08628 – Takhylla med DIN-fack

• 00724 – utan reservhjulsförvaring

• 01609 – däckreparationskit utan reservhjul

• 75082 – passagerarsitsbänk

• 04159 – utan golvbeläggning

Utrustning och tillbehör

Obligatoriska tillbehör

TÜV-utlåtande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehör · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Krävs som underlag vid registrering Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Valfria tillbehör

PVC-kylridå vid baköppningen

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

PVC-kylridå vid skjutdörren

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Lastsäkringsskenor på särskild höjd RS 3520

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Lastsäkringsskenor på särskild höjd RS 3520L

Valfritt · Passar till: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra LED-belysning i lastutrymmet

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Iläggshyllsats I (1x iläggshylla, 4x lastsäkringsskenor i bakre delen)

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Iläggshyllsats II (2x iläggshylla, 4x lastsäkringsskenor, montering ovanför varandra)

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Golvplåt av aluminium quintet RS 3520

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Golvplåt av aluminium quintet RS 3520L

Valfritt · Passar till: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för iläggshylla

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv 3520L

Valfritt · Passar till: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Lastsäkringsskena på framväggen

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Mellanvägg i lastutrymmet för flerkammarlösning

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ökade krafter vid dörrstängning: En mellanvägg ökar kraften som krävs för att stänga dörrarna. Detta kan på sikt öka slitaget på skjutdörren. Observera även: Om en fast flerkammarmellanvägg (utan genomgång) monteras i lastutrymmet ska, enligt den tyska BG-föreskriften, ett fotsteg monteras vid skjutdörren, eftersom mellanväggen blockerar åtkomsten till den främre kammaren genom bakdörrarna. Enligt BG får kunden inte gå in i den främre kammaren utan fotsteg, utan endast lasta och lossa den utifrån. Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Hyllsystem I: Gallerhylla tvärs över 1 plan

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Gallerbotten över hela fordonets bredd, från bakre öppningen till skjutdörren. Avtagbar, ej höjdföränderlig. Placering: ca. 700 mm höjd. Antal: Standard 1, minimum 1 stycken

ytterligare botten på 1.200 mm höjd

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Hyllsystem II: Gallerbotten tvärs 2 nivåer

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

2 gallerbottnar över hela fordonets bredd, från bakre öppningen till skjutdörren. Avtagbara, ej höjdföränderliga. Placering: ca. 700 mm och 1 200 mm höjd (anpassat efter modell). Antal: Standard 1, minimum 1 stycken

Över hjulhuslock, höger och vänster

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Sidopanel höger, vänster och frontvägg upp till 700 mm höjd

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Aluminiumsblankplåt Måtten kan variera beroende på modell Mängd: Standard 1, minimum 1 stycken

Sidopanel höger, vänster och frontvägg upp till 1 200 mm höjd

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Aluminiumsblankplåt Måtten kan variera beroende på modell Mängd: Standard 1, minimum 1 stycken

Teleskopisk spärrstång, 1 st.

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Paket med teleskopiska spärrstänger, 2 st.

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Surrningsbandspaket (2 band)

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3 är den beprövade lösningen för installation i förarhyttens DIN-radiofack. Den är idealisk för fordon som behöver ett kompakt och robust system med inbyggd skrivare. DIN-format — enkel installation utan extra utrymmesbehov. Termotransferskrivare — underhållsfri och direkt åtkomlig för föraren. Upp till 6 analoga givare — tillförlitlig sensorteknik för beprövade användningsområden. ColdChainView som tillval — integration via en extern modul är möjlig. Tekniska specifikationer: Installationsformat: DIN-radiofack (hytt). Analoga givare: upp till 6. Digitala ingångar: 4. Gränssnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgång. Skrivare: termotransfer (underhållsfri). Kommunikation: GSM / GPS via extern modul (tillval). Skyddsklass: IP20. Mått: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: –30 °C till +70 °C. Certifiering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

DIN-hållare levererad av Kerstner om sådan saknas från fabrik

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Placeringen bestäms av Kerstner utifrån tillgängligt utrymme i förarhytten

Thermo King Touchlog Premium temperaturloggare

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Blue Box Lite inkl. installation

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Kylning under stillastående, 230 V

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

– Inkl. utvändigt uttag och 8m anslutningskabel

Garantiförlängning till 3 år

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Garantiförlängning från 24 till 36 månader – enligt våra garantivillkor –

Garantiförlängning till 4 år

Valfritt · Passar till: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Garantiförlängning från 24 till 48 månader – enligt våra garantivillkor –

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de