Datablad för kylaggregat

Thermo King E200e max 50

Takmonterat kylaggregat · Kyltransport & transport av djupfrysta varor



1 050 Watt	12 V	1 150 m³/h	+187 mm
Kyleffekt vid -20 °C	Driftspänning	Luftflöde	Monteringshöjd

Tekniska data

Kylaggregatets drivning under körning	**Elektrisk kylning**
Max. strömförbrukning	**132 A**
Köldmedium	**R452a**

Prestandaegenskaper

- Helelektriskt transportkylaggregat för kylning och uppvärmning, 12 V
- Ultraplatt förångare ES150
- Splitaggregat för montering på taket
- Kylning under körning, 12 V; kompressorn drivs elektriskt med 12 V DC
- Nätdrift via 230 V/1PH CEE-anslutning (L+N+PE-6h-kontaktdon), kabel finns som tillval
- Fjärrkontroll i förarhytten med digital termometer Fjärrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen på en plats som vi bedömer lämplig. Senare ändringsönskemål genomförs gärna mot ersättning för nedlagt arbete.
- Automatisk hetgasavfrostning
- Elektrisk termostat

Anmärkning

- Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-förhållanden: 2.000 Watt vid 0 °C, 1.050 Watt vid - 20 °C - Värmeeffekt: 2.000 Watt vid +18 °C / -18 °C omgivningstemperatur

Tillgänglig för

Mercedes-Benz
Vito VS20 – transport av djupfrysta varor

Nissan
Interstar-E

Projektspecifik bedömning

Basfordon och installationsförhållanden · Temperaturområde och körprofil · Energiförsörjning och stilleståndstider

Lämpligheten bedöms utifrån basfordon, installation, temperatur och ruttprofil.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de