

Thermo King E200e max 50

För professionell temperaturkontrollerad transport och projektspecifik integration i basfordonet.



UTFÖRANDE	takmonterat kylaggregat
ANVÄNDNING	Teknisk dimensionering efter fordon och användning
KYLKAPACITET	1050 Watt vid -20°C
DRIFTSPÄNNING	12 V
MAX. STRÖMFÖRBRUKNING	132A
LUFTFLÖDE	1150 m³/h
KÖLDMEDIUM	R452a
BYGGHÖJD	+187mm
OBS	- Nutzkälteleistung vid 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 2.000 Watt vid 0 °C, 1.050 Watt vid - 20° C - Heizleistung: 2.000 Watt vid +18° C / -18°C Umgebungstemperatur

Prestandaegenskaper

- Effektiv kylning för temperaturkontrollerad transport

- Utformat för professionell daglig användning
- Projektspecifik integration i basfordonet

Projektspecifik bedömning

- Basfordon och installationsförhållanden
- Temperaturområde och varor
- Ruttprofil och dörröppningar

Obs

Lämpligheten bedöms utifrån basfordon, installation, temperatur och ruttprofil.

Produktsida: <https://kerstner.de/sv/kylaggregat/thermo-king-e200e-max-50/>