

Thermo King V300-20

- Motordrivet transportkylaggregat för kylning - Splitaggregat för montering i framväggen ovanför förarhytten - Kylning under körning, 12 V (driven av fordonsmotorn), och elmotor, 220 V - Ultraplatt förångare ES 300 med 2 fläktar, luftflöde 1400 m³/h - Manuell avfrostning eller automatisk avfrostning med timer - Fjärrkontroll i förarhytten med temperaturvisning Fjärrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen på en plats som vi bedömer lämplig. Senare ändringsönskemål genomförs gärna mot ersättning för nedlagt arbete. - DSR-regulator - Smart Reefer - Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-förhållanden: 2965 Watt vid 0 °C - Aggregatets vikt ca. 99 kg



KONSTRUKTION	Takmonterat kylaggregat
ANVÄNDNING	Kyltransport
KYLEFFEKT	2965 vid 0°C
DRIFTSPÄNNING	12V
MAX. STRÖMFÖRBRUKNING	134 A
LUFTFLÖDE	2033 m ³ /h
KÖLDMEDIUM	R134a
MONTERINGSHÖJD	+222 mm

Prestandaegenskaper

- Kyltransport
- Takmonterat kylaggregat
- 2965 vid 0°C
- 12V
- 134 A
- 2033 m³/h
- R134a
- +222 mm

Projektspecifik bedömning

- Basfordon och installationsförhållanden
- Temperaturområde och körprofil
- Energiförsörjning och stilleståndstider

Anmärkning

Lämpligheten bedöms utifrån basfordon, installation, temperatur och ruttprofil.

Produktsida: <https://kerstner.de/sv/kylaggregat/thermo-king-v300-20/>