Fordonsdatablad · MAN

MAN TGE · Kyltransport med elektrisk kylning

Kyltransport · Elektrisk kylning



Märke	**MAN**
Modell	**TGE kyltransport, elektrisk kylning**

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³
Lastvolym

3
Europallar

Produktdata: 05.11.2026

Beskrivning av påbyggnaden

Basfordon: Skåpbil, Skjutdörr på höger sida, ICE

Leveranskod: 686491

Kerstners isoleringsinredning för kyltransport med MAN TGE förenar högsta isoleringsförmåga med genomgående praktisk funktion – utvecklad och tillverkad för daglig användning inom livsmedelstransport och kyltransport.

Påbyggnaden uppnår ett K-värde på under 0,4 W/m²K och klassas som ”kraftigt isolerad” enligt ATP-riktlinjerna. Detta möjliggörs genom en obruten sammanfogning av alla isoleringselement – även vid skjutdörren – helt utan springor eller köldbryggor.

Isoleringsdelarna av polyuretan är vattenavvisande, antibakteriella och slagtåliga – och uppfyller kraven i ATP- och HACCP-riktlinjerna. Den lättstädade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.

Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en användbar lastvolym på 8,5 - 11,5 m³ med fritt passagemått mellan hjulhusen – anpassad för lastning med europallar.

Varianter och lastutrymme

L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift

Högt tak

Axelavstånd	3 640 mm
Lastutrymmets längd	3 057 mm
Bredd mellan hjulhus	1 240 mm
Övre bredd	1 620 mm
Invändig höjd	1 785 mm
Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	9 m³
E2-backar	117
Europallar	3
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift

Högt tak

Axelavstånd	3 640 mm
Lastutrymmets längd	3 057 mm
Bredd mellan hjulhus	1 243 mm
Övre bredd	1 622 mm
Invändig höjd	1 685 mm

Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	8,5 m³
E2-backar	105
Europallar	3
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift

Högt tak

Axelavstånd	4 490 mm
Lastutrymmets längd	3 886 mm
Bredd mellan hjulhus	1 240 mm
Övre bredd	1 620 mm
Invändig höjd	1 785 mm
Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	11,5 m³
E2-backar	120
Europallar	3
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C203 EAT

L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift

Högt tak

Axelavstånd	4 490 mm
Lastutrymmets längd	3 886 mm
Bredd mellan hjulhus	1 243 mm
Övre bredd	1 622 mm

Invändig höjd	1 685 mm
Förångarhöjd	1 143 mm
Lastvolym	10,8 m³
E2-backar	120
Europallar	3
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C203 EAT

Kylteknik

Temperaturområde: på förfrågan

CoolJet C203 EA

Takmonterad · Stationär kylning: tillval

CoolJet C203 EA är en elektrisk takmonterad kylaggregat för färskvarutjänst med en driftspänning på 12 V.

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 1 570 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 110 A

Luftflöde: 1 350 m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: +220 mm

CoolJet C206 EA

Under golvet · Stationär kylning: tillval

CoolJet C206 EA är en elektrisk undergolvskylaggregat för fordon inom färskvarutjänst med en driftspänning på 12 V.

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Undermonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 1 420 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 79 A

Luftflöde: 581 m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: Oförändrad

CoolJet C203 EAT

Takmonterad · Stationär kylning: tillval

CoolJet C203 EAT är en elektrisk takmonterad kylaggregat för användning inom färskvarutjänst med en driftspänning på 12 V.

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 2 300 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 140 A

Luftflöde: 1 100 m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: +220 mm

Obs: Endast lämplig för distribution inom Tyskland

Standardutrustning

• Kerstner easyfit-isolering (k=0,33)

• Kylanläggning för kylning under körning

• Slätt polyestergolv

• Stötskydd av aluminium (ca. 20 cm högt) till vänster, höger (utom skjutdörren) och på framväggen

• Horisontella halvrunda lastsäkringsskenor på ca.40cm höjd till höger och vänster ovanför hjulhusen

• LED-belysning i lastutrymmet

• 2x nödöppning

• Vattenhållande kant vid skjutdörren

• 2 vattenavlopp fram

Fordonskoder

Obligatoriska koder

• QE1 630EL – DIN-skena – obligatoriskt vid temperaturskrivare

• NY4 630PE – Generator med ökad kapacitet

• IS2 631JD – Elektrisk kopplingsplint och KFG funktionsstyrenhet 1 med ABH-programmering

• IS3 631JE – Elektrisk klämplint med ABH-programmering inklusive förberedelse för telematik

• 3RD 631WA – Bakvingedörrar utan fönsterutskärningar

• 9CW 632DD – LED-belysningskoncept i passagerar-/lastutrymmet

• 9CX 632DE – Förberedelse för lastbelysning

• 2A7 634JB – Transportläge inaktiverat

• 5R5 635TD – Skjutdörr till höger, specialutförande med större utåtgående rörelse och spärr, eller

• 5R6 635TE – Skjutdörr, höger, med ökad utskjutningshöjd

• 3CF 637BC – Avdelningsvägg

• VV8 637IB – Förstärkt framaxel

• 8FE 637QD – 2. Batteri (AGM-batteri) med skiljerelä och batteriövervakning

Uteslutna koder

• IG2 633YB – Stålförvaringshjul – vid undergolvsplacering C206EA

Rekommenderade koder

• 5V4 634HC – Bakvingedörrar med 270-graders öppningsvinkel

• QT4 631DR – Med fotsteg bak över hela bredden

• 6B0 637MA – Utan surrningsöglor för lastsäkring

Utrustning och tillbehör

Obligatoriska tillbehör

TÜV-utlåtande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehör · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Krävs som underlag vid registrering Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Valfria tillbehör

EBERSPÄCHER extravärmare för lastutrymmet

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Golvplåt av aluminium, durkplåt, RA 3640

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Golvplåt av aluminium, durkplåt, RA 4490

Valfritt · Passar till: L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Tillägg för dubbelmontage

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv RA 3640

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv RA 4490

Valfritt · Passar till: L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för hyllplan

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Iläggshyllsats I (1x iläggshylla, 4x lastsäkringsskenor)

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Iläggshyllsats II (2x iläggshylla, 4x lastsäkringsskenor, montering ovanför varandra)

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra lastsäkringsskenor för montering av iläggshyllor efter varandra

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Per extra iläggshylla

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra LED-belysning i lastutrymmet

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Flerkammarlösning med fast mellanvägg framför hjulhusen

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

PVC-ridå för kyla vid baköppningen

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

PVC-ridå för kyla vid skjutdörren

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra lastsäkringsskenor på särskild höjd 40-120cm RA 3640

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra lastsäkringsskenor på särskild höjd 40-120cm RA 4490

Valfritt · Passar till: L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

ATP FRAX

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Mellanvägg i lastutrymmet för flerkammarlösning

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Ökade krafter vid dörrstängning: En mellanvägg ökar kraften som krävs för att stänga dörrarna. Detta kan på sikt öka slitaget på skjutdörren. Observera även: Om en fast flerkammarmellanvägg (utan genomgång) monteras i lastutrymmet ska, enligt den tyska BG-föreskriften, ett fotsteg monteras vid skjutdörren, eftersom mellanväggen blockerar åtkomsten till den främre kammaren genom bakdörrarna. Enligt BG får kunden inte gå in i den främre kammaren utan fotsteg, utan endast lasta och lossa den utifrån. Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Flyttbar Storrwall-skiljevägg

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Med fällbara paneler för placering framför/över hjulhusen Antal: standard 1, minst 1 styck

12 volts axiell fläkt, termostatstyrd, inklusive kontakt och spiralkabel

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Bär VanLift FreeAccess A2V MAN/Crafter-version

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Plattformsmått 1 110 mm (höjd) x 1 330 mm*** (bredd) Bärförmåga: 500 kg Lastavstånd: 600 mm Vertikalt hopfällbar plattform, parkerad bakom vänster bakdörr Bär SmartControl Basic handhållen fjärrkontroll Inkl. tvådelad VanBridge. Den skapar en sömlös övergång mellan plattform och lastgolv via ett obelastat gummihängt gångjärn. Halksäkerhet tack vare räfflad yta. Kan låsas i upprätt läge under körning i lastutrymmet Inkl. tvådelade rullstopp för rullburar, öppningsvinkel ca 90 grader Inkl. fotströmbrytarenhet, LED-varningslampor, varningsflaggor, registreringsskyltbelysning och skyltbelysning på plattformen, aktivering från förarhytt Inkl. plattformens baksida pulverlackerad i RAL 9006 vit aluminium. Kantprofil anodiserad Inkl. 2 års garanti Uteslutningskod för denna option: QT9 – Bakre trappsteg, halv bredd (för L3H3 hjulbas 3 640 mm framhjulsdrift, L3H3 hjulbas 3 640 mm bakhjulsdrift,

L4H3 hjulbas 4 490 mm framhjulsdrift, L4H3 hjulbas 4 490 mm bakhjulsdrift) Uteslutningskod för denna option: QT4 – Bakre trappsteg, full bredd (för L3H3 hjulbas 3 640 mm framhjulsdrift, L3H3 hjulbas 3 640 mm bakhjulsdrift, L4H3 hjulbas 4 490 mm framhjulsdrift, L4H3 hjulbas 4 490 mm bakhjulsdrift) Kvantitet: Standard 1, Minimum 1 styck

Nödmanövrering

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Avtagbar kulkoppling komplett med kula, D-värde 21 kN

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Teleskopisk spärrstång, 1 st.

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Paket med teleskopiska spärrstänger, 2 st.

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Surrningsbandspaket (2 band)

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

CJ-värmetillval 840 W för C203EA

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA

Vid utetemperaturer under fryspunkten kan dörrarna öppnas upp till sex gånger per timme vid en inställd innertemperatur på 5-10 °C.

Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Euroscan RX3 är den beprövade lösningen för installation i förarhyttens DIN-radiofack. Den är idealisk för fordon som behöver ett kompakt och robust system med inbyggd skrivare. DIN-format — enkel installation utan extra utrymmesbehov. Termotransferskrivare — underhållsfri och direkt åtkomlig för föraren. Upp till 6 analoga givare — tillförlitlig sensorteknik för beprövade användningsområden. ColdChainView som tillval — integration via en extern modul är möjlig. Tekniska specifikationer: Installationsformat: DIN-radiofack (hytt). Analoga givare: upp till 6. Digitala ingångar: 4. Gränssnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgång. Skrivare: termotransfer (underhållsfri). Kommunikation: GSM / GPS via extern modul (tillval). Skyddsklass: IP20. Mått: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: –30 °C till +70 °C. Certifiering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

DIN-hållare levererad av Kerstner om sådan saknas från fabrik

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Placeringen bestäms av Kerstner utifrån tillgängligt utrymme i förarhytten

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg – solid –

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg – metallic –

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Kylning under stillastående, 230 V

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

-inkl. utomhusuttag och 8 m anslutningskabel Obligatorisk kod för denna option: 3SJ 634RG – extrasäte för passageraren till höger, med förvaringsfack - endast nödvändig vid C206EA (för L3H3 hjulbas 3 640 mm framhjulsdrift, L3H3 hjulbas 3 640 mm bakhjulsdrift, L4H3 hjulbas 4 490 mm framhjulsdrift, L4H3 hjulbas 4 490 mm bakhjulsdrift) Exkluderingskod för denna option: 3SF 634RE – Comfort Plus-säte höger - vid C206EA (för L3H3 hjulbas 3 640 mm framhjulsdrift, L3H3 hjulbas 3 640 mm bakhjulsdrift, L4H3 hjulbas 4 490 mm framhjulsdrift, L4H3 hjulbas 4 490 mm bakhjulsdrift)

Garantiförlängning till 3 år

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Garantiförlängning från 24 till 36 månader – enligt våra garantivillkor –

Garantiförlängning till 4 år

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Garantiförlängning från 24 till 48 månader – enligt våra garantivillkor –

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de