# Peugeot Partner K9 – kyltransport

Peugeot Partner K9 som Kerstner-kylfordon för Kyltransport: kyla, isolering och utrustning som en samordnad helhetslösning.

| | |
|---|---|
| **Märke** | Peugeot |
| **Modell** | Partner K9 |
| **Användning** | Kyltransport |
| **Kylteknik** | Elektrisk kylning |

Produktdata: 22.09.2026

## Påbyggnadsbeskrivning

Basfordon: Skåpbil, Skjutdörr på höger sida, K9-plattform, ICE förbränningsmotor

Leveranskod: 491463T01

Kerstners isoleringsinredning för kyltransport med Peugeot Partner förenar högsta isoleringsförmåga med genomgående praktisk funktion – utvecklad och tillverkad för daglig användning inom livsmedelstransport och kyltransport.

Påbyggnaden uppnår ett K-värde på 0,33 W/m²K och klassas som ”kraftigt isolerad” enligt ATP-riktlinjerna. Detta möjliggörs genom en obruten sammanfogning av alla isoleringselement – även vid skjutdörren – helt utan springor eller köldbryggor.

Den elektriska kylanläggningen håller tillförlitligt temperaturområdet från 0 °C till +20°C under hela färden.

Isoleringsdelarna av polyuretan är vattenavvisande, antibakteriella och slagtåliga – och uppfyller kraven i ATP- och HACCP-riktlinjerna. Den lättstädade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.

Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en användbar lastvolym på 1,7-2,1 m³ med fritt passagemått mellan hjulhusen – anpassad för lastning med europallar.

## Varianter och lastutrymmesdata

### L1 Axelavstånd 2785mm

ca.1,7m3

| **Axelavstånd** | **2785 mm** |
|---|---|
| Lastutrymmets längd | 1520 mm |
| Bredd mellan hjulhus | 1120 mm |

| | |
|---|---|
| Övre bredd | 1350 mm |
| Invändig höjd | 970 mm |
| Förångarhöjd | 100 mm |
| Lastvolym | 1,7 m³ |
| Europallar | 1 |
| Gewicht Ausbau | 165 kg |
| Kompatibla kylaggregat | CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA |

### L2 Axelavstånd 2975mm

ca.2,1m3

| **Axelavstånd** | **2975 mm** |
|---|---|
| Lastutrymmets längd | 1870 mm |
| Bredd mellan hjulhus | 1120 mm |
| Övre bredd | 1350 mm |
| Invändig höjd | 970 mm |
| Förångarhöjd | 100 mm |
| Lastvolym | 2,1 m³ |
| Europallar | 1 |
| Gewicht Ausbau | 190 kg |
| Kompatibla kylaggregat | CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA |

## Kylteknik

Temperaturområde: på förfrågan

### CoolJet C103 EA

Takmonterad · Stationär kylning: tillval

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 1006W vid 0°C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 70 A

Luftflöde: 750m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: +130mm

### CoolJet C106 EA

Under golvet · Stationär kylning: tillval

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Undermonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 944W vid 0°C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 45 A

Luftflöde: 480m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: Oförändrad

## Standardutrustning

- Easyfit-isolering (k=0,33)
- Elektrisk kylanläggning för kylning under körning
- PU-golv med vattenhållande kant och 2 avlopp
- Stötskydd av aluminium (ca. 14 cm högt) till vänster, höger (utom skjutdörren) och på framväggen
- Horisontella halvrunda lastsäkringsskenor ovanför hjulhusen till vänster och höger
- Elektrisk kylanläggning
- LED-belysning i lastutrymmet + nödöppning

## Fordonskoder

### Obligatoriska koder

- PC17 – Heltäckande mellanvägg utan ruta
- PX13 – Plåtklädd skjutdörr till höger
- Tvådelad bakdörr utan rutor med 180°-gångjärn
- - – Lichtmaschine mind. 150 A für C106 EA
- Generator, minst 180 A för C103 EA
- BQ01 – Anslutningsuttag för ombyggare, CanBus
- Vid dragkrok/förberedelse

• Dubbel passagerarbänk – Krävs för stationär kylning

### Uteslutna koder

• PX35 – Mellanvägg med ruta

• Reservhjul (för C106 EA)

• Diesel 1,5 130

• Skjutdörr till vänster

• GB23/GB33/DB38/GB43/GB44 – Lastutrymmets golv eller beklädnad

• AD3 – Lastlucka i taket

• PB02 – Baklucka

• HMG – Byggplatspaket

• J89 – Överlastindikator

• Förberedelse Trek

• 5L7 – Start-stopp-funktion eller avaktivering

## Utrustning och tillbehör

### Obligatoriska tillbehör

#### TÜV-utlåtande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehör · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Krävs som underlag vid registrering

Antal: standard 1, minst 1 st.

### Tillvalsutrustning

#### Golvplåt av aluminium, axelavstånd 2785mm

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

#### Golvplåt av aluminium, axelavstånd 2975mm

Tillval · Passar för: L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

#### Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv, axelavstånd 2785mm

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

### Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv, axelavstånd 2975mm

Tillval · Passar för: L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

### Iläggshyllsats I (1 höjdjusterbar hylla)

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

### Iläggshyllsats I (2 höjdjusterbara hyllor ovanför varandra)

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

### PVC-ridå för kyla vid baköppningen

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

### PVC-ridå för kyla vid skjutdörren

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

### Horisontella lastsäkringsskenor till vänster och höger på särskild höjd, axelavstånd 2785mm

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

### Horisontella lastsäkringsskenor till vänster och höger på särskild höjd, axelavstånd 2975mm

Tillval · Passar för: L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

### ATP-certifikat – klass FRAX

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

### Halkskyddsmatta för iläggshylla

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

### Teleskopisk spärrstång, 1 st.

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Transsafe spärrstång

Kan användas i alla Airline-skenor

Antal: standard 1, minst 1 st.

### Paket med teleskopiska spärrstänger, 2 st.

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Transsafe spärrstång

Kan användas i alla Airline-skenor

Antal: standard 1, minst 1 st.

### Surrningsbandspaket (2 band)

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minst 1 st.

### Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

### Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

### DIN-hållare levererad av Kerstner om sådan saknas från fabrik

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Placeringen bestäms av Kerstner utifrån tillgängligt utrymme i förarhytten

### Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg – solid –

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA

### Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg – metallic –

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA

## Kylning under stillastående, 230V

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

– Inkl. utvändigt uttag och 8m anslutningskabel

## CJ-värmetillval 500W för C103EA

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA

## Garantiförlängning till 3 år

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Garantiförlängning från 24 till 36 månader

– enligt våra garantivillkor –

## Garantiförlängning till 4 år

Tillval · Passar för: L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Axelavstånd 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Axelavstånd 2975mm / CoolJet C106 EA

Garantiförlängning från 24 till 48 månader

– enligt våra garantivillkor –

Produktsida: https://kerstner.de/sv/peugeot-partner-k9-kyltransport/