

Fordonsdatablad · Nissan

Nissan Interstar-E

Kyltransport · Elektrisk kylning

Nissan Interstar-E

Kyltransport

Märke	Nissan
-------	--------

Modell	Interstar-E
--------	-------------

Produktdata: 08.10.2026

Beskrivning av påbyggnaden

Kerstner kylinredning baserad på:

Nissan Interstar-E skåpbil, ny XDD-modell

Kerstner "easyfit"-isolering (k-värde < 0,4)

Polyestergolv med halkskyddsbeläggning i Coridon-grått. Stötskydd i aluminium på vänster och höger sida (utom vid skjutdörren) samt på framväggen. Dubbla tätningar vid dörröppningarna. Horisontella, halvrunda lastsäkringsskenor ovanför hjulhusen på vänster och höger sida (utom vid

skjutdörren). LED-innerbelysning. Nödöppning. Vattenhållande tröskel vid skjutdörren.

Varianter och lastutrymme

L3H2

Axelavstånd	4 215 mm
-------------	----------

Lastutrymmets längd	3 480 mm
---------------------	----------

Bredd mellan hjulhus	1.270 mm
----------------------	----------

Övre bredd	1.650 mm
Invändig höjd	1.630 mm
Förångarhöjd	100 mm
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

L2H2

Axelavstånd	3 585 mm
Lastutrymmets längd	2 850 mm
Bredd mellan hjulhus	1.270 mm
Övre bredd	1.650 mm
Invändig höjd	1.630 mm
Förångarhöjd	100 mm
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

Kylteknik

Temperaturområde: på förfrågan

CoolJet C206 EA

Under golvet · Stationär kylning: tillval

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Undermonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 1 420 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 79 A

Luftflöde: 581 m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: Oförändrad

Thermo King E200e max 50

Extern · Stationär kylning: ingår

- Helelektriskt transportkylaggregat för kylning och uppvärmning, 12 V
- Ultraplatt förångare ES150
- Splitaggregat för montering på taket
- Kylning under körning, 12 V; kompressorn drivs elektriskt med 12 V DC
- Nätdrift via 230 V/1PH CEE-anslutning (L+N+PE-6h-kontaktidon), kabel finns som tillval
- Fjärrkontroll i förarhytten med digital termometer

Fjärrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen på en plats som vi bedömer lämplig. Senare ändringsönskemål genomförs gärna mot ersättning för nedlagt arbete.

- Automatisk hetgasavfrostning
- Elektrisk termostat

Användningsområde: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: 1 050 Watt vid -20 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 132 A

Luftflöde: 1 150 m³/h

Köldmedium: R452a

Bygghöjd: +187 mm

Obs: - Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-förhållanden: 2.000 Watt vid 0 °C, 1.050 Watt vid - 20 °C - Värmeeffekt: 2.000 Watt vid +18 °C / -18 °C omgivningstemperatur

Fordonskoder

Obligatoriska koder

- WIAD3 – Påbyggargränssnitt med tillval för 230 V-strömanslutning + tillval för 12 V-strömanslutning
- REFBT – Förstärkt batteri på 95 Ah
- Heltäckande mellanvägg utan ruta
- Skjutdörr till höger
- utan reservhjul, med Tirefit

- Dubbel passagerarbänk

Uteslutna koder

- PALIM1
- PALIM2
- PCU90
- PK9155
- PCL80
- PCL76
- PCU42
- PCU36
- PCU18
- PCU16
- PCU14
- PCU12
- PCU38
- PCL24
- PPN04
- RRWFL
- LSLNW
- BERAS
- NNOPPN

• Med bakgavellyft är följande inte tillåtet: parkeringshjälp med 360°-kamera, bakre insteg/fotsteg, standarddragkrok med kablage, reservhjulshållare med reservhjul

Rekommenderade koder

- utan trögolv
- utan sidoväggsbeklädnad
- Bakdörrar med 270° öppning
- Förstärkt batteri för generator och korta körsträckor
- Höjningssats

Utrustning och tillbehör

Obligatoriska tillbehör

TÜV-utlåtande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehör · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Krävs som underlag vid registrering Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Valfria tillbehör

Teleskopisk spärrstång, 1 st.

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Paket med teleskopiska spärrstänger, 2 st.

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Surrningsbandspaket (2 band)

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Mellanvägg i lastutrymmet för flerkammarlösning

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Ökade krafter vid dörrstängning: En mellanvägg ökar kraften som krävs för att stänga dörrarna. Detta kan på sikt öka slitaget på skjutdörren. Observera även: Om en fast flerkammarmellanvägg (utan genomgång) monteras i lastutrymmet ska, enligt den tyska BG-föreskriften, ett fotsteg monteras vid skjutdörren, eftersom mellanväggen blockerar åtkomsten till den främre kammaren genom bakdörrarna. Enligt BG får kunden inte gå in i den främre kammaren utan fotsteg, utan endast lasta och lossa den utifrån. Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Aluminiumgolv

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra uppsättning lastsäkringsskenor på vänster och höger sida

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

på specialhöjd. Ange: _____ mm från golvet till skenans underkant Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Aluminiumgolv

Valfritt · Passar till: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra uppsättning lastsäkringsskenor på vänster och höger sida

Valfritt · Passar till: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Plattformsmått 1 830 mm (höjd) x 1 330 mm*** (bredd) Lyftkapacitet: 600 kg Lastcentrumavstånd: 600 mm Vertikalt hopfälld plattform, parkerad bakom vänster bakdörr. Bär SmartControl Basic handfjärrkontroll. Inkl. tvådelad VanBridge. Den ger en sömlös övergång mellan plattform och lastgolv via ett obelastat gummigångjärn. Räfflad yta ger säkert fotfäste. Kan låsas lodrätt i lastutrymmet under körning. Inkl. tvådelade rullstopp för rullcontainrar, öppningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fotströmbrytare, LED-varningsljus, varningsflaggor, registreringsskyltbelysning och registreringsskyltslampor på plattformen samt inkoppling från förarhytten. Inkl. plattformens baksida pulverlackerad i RAL 9006 vit aluminium. Anodiserad kantprofil. Inkl. 2 års garanti. Med bakgavellyft är endast ett takmonterat kylaggregat möjligt! Antal: standard 1, minst 1 styck

Nödmanövrering

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Avtagbar kulkoppling komplett med kula, D-värde 21 kN

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3 är den beprövade lösningen för installation i förarhyttens DIN-radiofack. Den är idealisk för fordon som behöver ett kompakt och robust system med inbyggd skrivare. DIN-format – enkel installation utan extra utrymmesbehov. Termotransferskrivare – underhållsfri och direkt åtkomlig för föraren. Upp till 6 analoga givare – tillförlitlig sensorteknik för beprövade användningsområden. ColdChainView som tillval – integration via en extern modul är möjlig. Tekniska specifikationer: Installationsformat: DIN-radiofack (hytt). Analoga givare: upp till 6. Digitala ingångar: 4. Gränssnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgång. Skrivare: termotransfer (underhållsfri). Kommunikation: GSM / GPS via extern modul (tillval). Skyddsklass: IP20. Mått: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: –30 °C till +70 °C. Certifiering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

DIN-hållare levererad av Kerstner om sådan saknas från fabrik

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Placeringen bestäms av Kerstner utifrån tillgängligt utrymme i förarhytten

Thermo King Touchlog Premium temperaturloggare

Valfritt · Passar till: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Blue Box Lite

Valfritt · Passar till: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Kylning under stillastående, 230 V

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

– Inkl. utvändigt uttag och 8m anslutningskabel

Garantiförlängning till 3 år

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Garantiförlängning från 24 till 36 månader – enligt våra garantivillkor –

Garantiförlängning till 4 år

Valfritt · Passar till: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Garantiförlängning från 24 till 48 månader – enligt våra garantivillkor –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

