

Fordonsdatablad · Volkswagen

VW Crafter · Kyltransport med elektrisk kylning

Kyltransport · Elektrisk kylning



Märke

Volkswagen

Modell

VW Crafter

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³

Lastvolym

3

Europallar

Produktdata: 16.10.2026

Beskrivning av påbyggnaden

Basfordon: Skåpbil, Fram- eller bakhjulsdrift, Skjutedörr på höger sida, ICE

Leveranskod: 00795

Kerstners isoleringsinredning för kyltransport med VW Crafter förenar högsta isoleringsförmåga med genomgående praktisk funktion – utvecklad och tillverkad för daglig användning inom livsmedelstransport och kyltransport.

Påbyggnaden uppnår ett K-värde på under 0,4 W/m²K och klassas som "kraftigt isolerad" enligt ATP-riktlinjerna. Detta möjliggörs genom en obruten sammanfogning av alla isoleringselement – även vid skjutedörren – helt utan springor eller köldbryggor.

Isoleringsdelarna av polyuretan är vattenavvisande, antibakteriella och slitåliga – och uppfyller kraven i ATP- och HACCP-riktlinjerna. Den lättstädade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.

Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en användbar lastvolym på 8,5 - 11,5 m³ med fritt passagemått mellan hjulhusen – anpassad för lastning med europallar.

Varianter och lastutrymme

L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft

Högt tak

Axelavstånd	3 640 mm
Lastutrymmets längd	3 057 mm
Bredd mellan hjulhus	1 240 mm
Övre bredd	1 620 mm
Invändig höjd	1 785 mm
Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	9 m ³
E2-backar	117
Europallar	3
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft

Högt tak

Axelavstånd	3 640 mm
Lastutrymmets längd	3 057 mm
Bredd mellan hjulhus	1 243 mm
Övre bredd	1 622 mm
Invändig höjd	1 685 mm

Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	8,5 m³
E2-backar	105
Europallar	3
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdraft

Högt tak

Axelavstånd	4 490 mm
Lastutrymmets längd	3 886 mm
Bredd mellan hjulhus	1 240 mm
Övre bredd	1 620 mm
Invändig höjd	1 785 mm
Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	11,5 m³
E2-backar	120
Europallar	3
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C203 EAT

L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdraft

Högt tak

Axelavstånd	4 490 mm
Lastutrymmets längd	3 886 mm
Bredd mellan hjulhus	1 243 mm
Övre bredd	1 622 mm

Invändig höjd	1 685 mm
Förångarhöjd	1 143 mm
Lastvolym	10,8 m ³
E2-backar	120
Europallar	3
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C203 EAT

Kylteknik

Temperaturområde: på förfrågan

CoolJet C203 EA

Takmonterad · Stationär kylning: tillval

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 1 570 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 110 A

Luftflöde: 1 350 m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: +220 mm

CoolJet C206 EA

Under golvet · Stationär kylning: tillval

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Undermonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 1 420 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 79 A

Luftflöde: 581 m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: Oförändrad

CoolJet C203 EAT

Takmonterad · Stationär kylning: tillval

Användningsområde: kyltransport

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 2 300 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 140 A

Luftflöde: 1 100 m³/h

Köldmedium: R134a

Bygghöjd: +220 mm

Obs: Endast lämplig för distribution inom Tyskland

Standardutrustning

- Kerstner easyfit-isolering (k=0,33)
- Kylanläggning för kylning under körning
- Slätt polyestergolv
- Stötskydd av aluminium (ca. 20 cm högt) till vänster, höger (utom skjutdörren) och på framväggen
- Horisontella halvrunda lastsäkringsskenor på ca.40cm höjd till höger och vänster ovanför hjulhusen
- LED-belysning i lastutrymmet
- 2x nödöppning
- Vattenhållande kant vid skjutdörren
- 2 vattenavlopp fram

Fordonskoder

Obligatoriska koder

- 3RD 631WA – Bakdörr utan fönsterutskärningar – standard
- 3CF 637BC – Avdelningsvägg utan fönster – standard

- IS2 631JD – Elektrisk kopplingsplint och KFG funktionsstyrenhet 1 med ABH-programmering
- NY4 630PE – Trefasgenerator 250 A, AGM-batteri
- 8FE 637QD – 2:a batteri (med skiljerelä, cykeltåligt AGM-batteri och övervakning)
- 5R5 635TD – Skjutdörr till höger, specialutförande med större utåtgående rörelse och spärr, eller
- 5R6 635TE – Skjutdörr till höger, specialutförande med större utåtgående rörelse utan spärr
- 3SJ 634RG – Dubbel passagerarbänk till höger med förvaringsfack
- 9CX 632DE – Förberedelse för lastutrymmesbelysning eller
- 9CW 632D – LED-belysningskoncept i passagerar-/lastutrymmet
- 2A7 634JB – Avaktivering av transportläge MY2024/2025
- 5V4 634HC – Gångjärn för bakdörrar med ökad öppningsvinkel – rekommendation
- QT4 631DR – Med fotsteg baktill över hela bredden – rekommendation/inte vid lastbrygga
- 6B0 637MA – Utan surröglor för lastsäkring – rekommendation
- QE1 630EL – DIN-skena – obligatoriskt vid temperaturskrivare

Uteslutna koder

- IG2 633YB – Stålförvaringshjul – vid undergolvspacering C206EA

Utrustning och tillbehör

Obligatoriska tillbehör

TÜV-utlåtande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehör · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Krävs som underlag vid registrering Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Valfria tillbehör

EBERSPÄCHER extravärmare för lastutrymmet

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Golvplåt av aluminium, durkplåt, RA 3640

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Golvplåt av aluminium, durkplåt, RA 4490

Valfritt · Passar till: L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Tillägg för dubbelmontage

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv RA 3640

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv RA 4490

Valfritt · Passar till: L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för hyllplan

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Iläggshyllsats I (1x iläggshylla, 4x lastsäkringsskenor)

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Iläggshyllsats II (2x iläggshylla, 4x lastsäkringsskenor, montering ovanför varandra)

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra lastsäkringsskenor för montering av iläggshyllor efter varandra

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Per extra iläggshylla

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra LED-belysning i lastutrymmet

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Flerkamarlösning med fast mellanvägg framför hjulhusen

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

PVC-ridå för kyla vid baköppningen

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

PVC-ridå för kyla vid skjutdörren

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra lastsäkringsskenor på särskild höjd 40-120cm RA 3640

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra lastsäkringsskenor på särskild höjd 40-120cm RA 4490

Valfritt · Passar till: L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

ATP FRAX

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Mellanvägg i lastutrymmet för flerkammarlösning

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Ökade krafter vid dörrstängning: En mellanvägg ökar kraften som krävs för att stänga dörrarna. Detta kan på sikt öka slitaget på skjutdörren. Observera även: Om en fast flerkammarmellanvägg (utan genomgång) monteras i lastutrymmet ska, enligt den tyska BG-föreskriften, ett fotsteg monteras vid skjutdörren, eftersom mellanväggen blockerar åtkomsten till den främre kammaren genom bakdörrarna. Enligt BG får kunden inte gå in i den främre kammaren utan fotsteg, utan endast lasta och lossa den utifrån. Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Bär VanLift FreeAccess A2V MAN/Crafter-version

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Plattformsmått 1 110 mm (höjd) x 1 330 mm*** (bredd) Bärförmåga: 500 kg Lastavstånd: 600 mm Vertikalt hopfällbar plattform, parkerad bakom vänster bakdörr Bär SmartControl Basic handhållen fjärrkontroll Inkl. tvådelad VanBridge. Den skapar en sömlös övergång mellan plattform och lastgolv via ett obelastat gummihängt gångjärn. Halksäkerhet tack vare räfflad yta. Kan låsas i upprätt läge under körning i lastutrymmet Inkl. tvådelade rullstopp för rullburar, öppningsvinkel ca 90 grader Inkl. fotströmbrytare, LED-varningslampor, varningsflaggor, registreringsskyltbelysning och skyltbelysning på plattformen, aktivering från förarhytt Inkl. plattformens baksida pulverlackerad i RAL 9006 vit aluminium. Kantprofil anodiserad Inkl. 2 års garanti Uteslutningskod för denna option: QT9 – Bakre trappsteg, halv bredd (för L3H3 hjulbas 3 640 mm framhjulsdraft, L3H3 hjulbas 3 640 mm bakhjulsdraft, L4H3 hjulbas 4 490 mm framhjulsdraft, L4H3 hjulbas 4 490 mm bakhjulsdraft) Uteslutningskod för denna option: QT4 – Bakre trappsteg, full bredd (för L3H3 hjulbas 3 640 mm framhjulsdraft, L3H3 hjulbas 3 640 mm bakhjulsdraft, L4H3 hjulbas 4 490 mm framhjulsdraft, L4H3 hjulbas 4 490 mm bakhjulsdraft) Kvantitet: Standard 1, Minimum 1 styck

Nödmanövrering

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EAT

Avtagbar kulkoppling komplett med kula, D-värde 21 kN

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EAT

Teleskopisk spärrstång, 1 st.

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EAT

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Paket med teleskopiska spärrstänger, 2 st.

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdraft / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C203 EAT

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Surringsbandspaket (2 band)

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

CJ-värmetillval 840 W för C203EA

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA

Vid utetemperaturer under fryspunkten kan dörrarna öppnas upp till sex gånger per timme vid en inställd innertemperatur på 5-10 °C.

Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Euroscan RX3 är den beprövade lösningen för installation i förarhyttens DIN-radiofack. Den är idealisk för fordon som behöver ett kompakt och robust system med inbyggd skrivare. DIN-format — enkel installation utan extra utrymmesbehov. Termotransferskrivare — underhållsfri och direkt åtkomlig för föraren. Upp till 6 analoga givare — tillförlitlig sensorteknik för beprövade användningsområden. ColdChainView som tillval — integration via en extern modul är möjlig. Tekniska specifikationer: Installationsformat: DIN-radiofack (hytt). Analoga givare: upp till 6. Digitala ingångar: 4. Gränssnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgång. Skrivare: termotransfer (underhållsfri).

Kommunikation: GSM / GPS via extern modul (tillval). Skyddsklass: IP20. Mått: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: -30 °C till +70 °C. Certifiering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

DIN-hållare levererad av Kerstner om sådan saknas från fabrik

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Placeringen bestäms av Kerstner utifrån tillgängligt utrymme i förarhytten

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg – solid –

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg – metallic –

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Kylning under stillastående, 230 V

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

-inkl. utomhusuttag och 8 m anslutningskabel Obligatorisk kod för denna option: 3SJ 634RG – extrasäte för passageraren till höger, med förvaringsfack - endast nödvändig vid C206EA (för L3H3 hjulbas 3 640 mm framhjulsdrift, L3H3 hjulbas 3 640 mm bakhjulsdrift, L4H3 hjulbas 4 490 mm framhjulsdrift, L4H3 hjulbas 4 490 mm bakhjulsdrift) Exkluderingskod för denna option: 3SF 634RE – Comfort Plus-säte höger - vid C206EA (för L3H3 hjulbas 3 640 mm framhjulsdrift, L3H3 hjulbas 3 640 mm bakhjulsdrift, L4H3 hjulbas 4 490 mm framhjulsdrift, L4H3 hjulbas 4 490 mm bakhjulsdrift)

Garantiförlängning till 3 år

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Garantiförlängning från 24 till 36 månader – enligt våra garantivillkor –

Garantiförlängning till 4 år

Valfritt · Passar till: L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Axelavstånd 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Framhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Axelavstånd 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Garantiförlängning från 24 till 48 månader – enligt våra garantivillkor –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

