

Ford Transit Custom - derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Donmuş ürün taşımacılığı için Kerstner soğutmalı araç olarak Ford Transit Custom - derin dondurulmuş ürün taşımacılığı: uyumlu bir komple çözüm halinde soğutma, yalıtım ve donanım.



Marka	Ford
Model	Transit Custom derin dondurulmuş ürün taşımacılığı
Kullanım	Donmuş ürün taşımacılığı
Soğutma teknolojisi	Elektrikli soğutma

Ürün verileri: 22.09.2026

Üstyapı açıklaması

Temel araç: Panelvan, Normal tavan yüksekliği, Çift kanatlı arka kapı, Sağ sürgülü kapı

Teslimat kodu: TCKER

Kerstner, Ford Transit Custom için sunduğu soğutulmuş ürün taşımacılığı çözümünde üstün yalıtım performansını günlük kullanım pratikliğiyle birleştirir – bu dönüşüm, gıda taşımacılığı ve soğutulmuş ürün taşımacılığı alanında günlük kullanım için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Üstyapı 0,4 W/m²K değerinin altında bir K değerine ulaşır ve ATP yönergelerine göre “yoğun yalıtımlı” olarak sınıflandırılır. Bu, sürgülü kapıdaki elemanlar dahil tüm yalıtım elemanlarının boşluk veya ısı köprüsü bırakmadan kesintisiz birleştirilmesiyle sağlanır.

Elektrikli soğutma sistemi, tüm yolculuk boyunca sıcaklığı 0 °C ile +20°C arasında güvenilir biçimde korur.

Poliüretan yalıtım parçaları su itici, antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; ATP ve HACCP yönergelerindeki gereklilikleri karşılar. Kolay temizlenen yüzey, işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm, davlumbazlar arasında serbest yükleme geçişiyle 4,0-4,8 m³ kullanılabilir yükleme hacmi sunar; Euro paletlerle yüklemeye uygundur.

Varyantlar ve yük bölmesi verileri

L1 Dingil mesafesi 3100 mm

Normal tavan yüksekliği

Dingil mesafesi	3100 mm
Yük alanı uzunluğu	2300 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1265 mm
Üst genişlik	1490 mm
İç yükseklik	1194 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	4,0 m ³
E2 kasaları	55
Euro paletler	2
Gewicht Ausbau	talep üzerine
Uyumlu soğutma üniteleri	Thermo King V300 max 50

L2 Dingil mesafesi 3500 mm

Normal tavan yüksekliği

Dingil mesafesi	2970 mm
Yük alanı uzunluğu	1975 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1095 mm
Üst genişlik	1290 mm
İç yükseklik	1050 mm
Evaporatör yüksekliği	80 mm
Yük hacmi	2,4 m ³
E2 kasaları	28
Euro paletler	1
Gewicht Ausbau	talep üzerine
Uyumlu soğutma üniteleri	Thermo King V300 max 50

Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

Thermo King V300 max 50

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Soğutma ve ısıtma için motor tahrikli taşıma soğutma ünitesi
- Sürücü kabini üzerindeki ön duvara monte edilen split ünite
- Seyir halinde soğutma, 12 V (araç motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V
- Ultra ince ES 300 evaporatör, 2 fan, hava debisi 1250 m³/h
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır.

Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer
- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

3355 Watt, koşul: 0 °C

1820 Watt, koşul: -20 °C

1550 Watt, koşul: -25 °C

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 3330W, koşul: 0°C

Çalışma gerilimi: 12V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1400 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: &

Standart donanım

- Kerstner easyfit yalıtımı (k değeri 0,33)
- LED iç aydınlatma

- Polyester taban teknesi
- Önde sağda ve solda su tahliyesi
- Sürgülü kapıda su tutucu eşik
- Sağda, solda ve ön duvarda yakl. 16 cm yüksekliğinde alüminyum darbe koruması
- Davlumbazların üzerinde sağda ve solda yarım yuvarlak yük sabitleme rayları
- Acil kilit açma

Araç kodları

Zorunlu kodlar

- Tam boy yüksek bölme duvarı, camsız
- Yük bölmesi iç kaplaması olmadan / ahşap taban olmadan
- Stepnesiz, lastik onarım kiti ile
- A6QAH – Sağ sürgülü kapı (kapanma yardımcısı önerilir)
- 180° menteşeli, camsız çift kanatlı arka kapı
- İki kişilik yolcu koltuğu – Araç dururken soğutma için zorunlu
- CCP2 – Koltuk kaidesi bağlantısı
- Alternatör en az 150 A – C106EA ile
- Alternatör en az 230A – C103EA için
- HTAAZ – H8 AGM çift akü
- Azami faydalı yük önerilir

Hariç tutulan kodlar

- A4LAG/A4LAD – Elektrikli sürgülü kapı
- JRSAB – Üstyapı üreticileri için programlanabilir arayüz
- JZXAD/JZXAF – Akıllı sigorta kutusu SFB

Donanım ve aksesuarlar

Zorunlu aksesuarlar

TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

İsteğe bağlı aksesuarlar

ATP sertifikası, FRC sınıfı

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Ara raf

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Baklavalı alüminyum taban plakası RA 3100

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Baklavalı alüminyum taban plakası RA 3500

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Ara raf seti I, 1 adet

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Ara raf seti II, üst üste 2 adet

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 3100

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 3500

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Ara raf için kaymaz paspas

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Transsafe yük sabitleme çubuğu

Tüm Airline raylarında kullanılabilir

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Transsafe yük sabitleme çubuğu

Tüm Airline raylarında kullanılabilir

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

Thermo King Touchlog Premium sıcaklık kayıt cihazı

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Blue Box Lite

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L1 Dingil mesafesi 3100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3500 mm / Thermo King V300 max 50

Ürün sayfası: <https://kerstner.de/tr/ford-transit-custom-derin-dondurulmus-ueruen-tasimaciligi/>