

Araç teknik veri sayfası · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eSprinter – soğutulmuş ürün taşımacılığı, elektrikli soğutma

Soğutulmuş ürün taşımacılığı · Elektrikli soğutma



Marka

Mercedes-Benz

Model

eSprinter elektrikli soğutma ile soğutulmuş ürün taşımacılığı

8,4 m³ / 11,2 m³

Yük hacmi

3 / 5

Euro paletler

Ürün bilgileri: 14.10.2026

Üstyapı açıklaması

Temel araç: Panelvan, Arkadan itiş, Sağ sürgülü kapı, Elektrikli BEV

Teslimat kodu: AHKA0

Kerstner, Mercedes-Benz eSprinter için sunduğu soğutulmuş ürün taşımacılığı çözümünde üstün yalıtım performansını günlük kullanım pratikliğiyle birleştirir – bu dönüşüm, gıda taşımacılığı ve soğutulmuş ürün taşımacılığı alanında günlük kullanım için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Üstyapı 0,4 W/m²K değerinin altında bir K değerine ulaşır ve ATP yönergelerine göre “yoğun yalıtımlı” olarak sınıflandırılır. Bu, sürgülü kapıdaki elemanlar dahil tüm yalıtım elemanlarının boşluk veya ısı köprüsü bırakmadan kesintisiz birleştirilmesiyle sağlanır.

Poliüretan yalıtım parçaları su itici, antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; ATP ve HACCP yönergelerindeki gereklilikleri karşılar. Kolay temizlenen yüzey, işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm, davlumbazlar arasında serbest yükleme geçişiyle 8,7 - 11,2 m³ kullanılabilir yükleme hacmi sunar; Euro paletlerle yüklemeye uygundur.

Varyantlar ve yük bölümü

VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş

Model tipi 907

Dingil mesafesi	3.665 mm
Yük alanı uzunluğu	3.168 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.252 mm
Üst genişlik	1.625 mm
İç yükseklik	1.755 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	8,4 m ³
E2 kasaları	120
Euro paletler	3
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EA

VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş

Model tipi 907

Dingil mesafesi	4.325 mm
Yük alanı uzunluğu	4.200 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.252 mm

Üst genişlik	1.625 mm
İç yükseklik	1.755 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	11,2 m³
E2 kasaları	156
Euro paletler	5
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EA

Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

CoolJet C203 EA

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 1.570 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 110 A

Hava debisi: 1.350 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +220 mm

CoolJet C206 EA

Şasi altı · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Şasi altına monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 1.420 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 79 A

Hava debisi: 581 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: Değişmedi

Standart donanım

- Kerstner easyfit yalıtımı (k değeri <0,4)
- Seyir halinde soğutma için soğutma sistemi
- Sürgülü kapıda su tutucu eşikli polyester taban teknesi
- Yakl.40cm yükseklikte yatay yarım yuvarlak yük sabitleme rayları
- LED iç aydınlatma
- 2x acil kilit açma
- Solda, sağda (sürgülü kapı hariç) ve ön duvarda alüminyum darbe koruması (yakl. 20 cm yüksekliğinde)

Araç kodları

Zorunlu kodlar

- CB7/CB8 – Stabilizasyon, seviye I veya seviye II
- D03 – Yüksek tavan
- D50 – Tam boy bölme duvarı
- EK1 – Elektrik bağlantısı için klemens
- E2C – ePTO elektrikli güç çıkışı 3,5 kw 12 V
- P93 – Yük bağlama halkasının iptali
- S23 – İki kişilik yolcu koltuğu
- T12 – Sabitleme mekanizmalı sürgülü kapı
- T16 – Sağ sürgülü kapı
- V93 – Ahşap tabanın iptali – taban talep üzerine sökülebilir
- Z2N – N2 tescili
- FF8 – Önde tavan döşemesi altında 1-DIN yuvası – sıcaklık kayıt cihazı için ZORUNLU –
- Çeki demiri mümkündür
- X14 – 4.150 kg veya daha yüksek ağırlık seçeneği

Hariç tutulan kodlar

- H72 – Elektrikli tavan fanı II
- T55 – Elektrikli sürgülü kapı kumandası
- R87 – Stepne

Önerilen kodlar

- T50 – Sağ sürgülü kapı için elektrikli kapanma yardımcısı
- T57 – Sürgülü kapının altında elektrikli basamak

Donanım ve aksesuarlar

Zorunlu aksesuarlar

Baklavalı alüminyum taban plakası RA 3665

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Baklavalı alüminyum taban plakası RA 4325

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Opsiyonel aksesuarlar

40-120cm özel yükseklikte ek yük sabitleme rayları RA 3665

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ön duvarda yük sabitleme rayı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 3665

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Raf için kaymaz paspas

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (1x ara raf, 4x yük sabitleme rayı)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti II (2x ara raf, 4x yük sabitleme rayı, üst üste montaj)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara rafların arka arkaya montajı için ek yük sabitleme rayı seti

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ek LED yük bölmesi aydınlatması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

ATP FRAX

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

40-120cm özel yükseklikte ek yük sabitleme rayları RA 4325

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 4325

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Platform ölçüleri: 1.830 mm (yükseklik) x 1.330 mm*** (genişlik) Kaldırma kapasitesi: 600 kg Yük merkezi mesafesi: 600 mm Dikey katlanan platform, sol arka kapının arkasında park konumundadır. Bär SmartControl Basic el uzaktan kumandası. İki parçalı VanBridge dahil. Yük taşımayan bir kauçuk menteşe üzerinden platform ile yükleme tabanı arasında kesintisiz geçiş sağlar. Tırtıklı yüzeyi güvenli basış sağlar. Seyir sırasında yük bölmesinde dikey konumda sabitlenebilir. Tekerlekli konteynerler için iki parçalı yuvarlanma önleyici stoperler dahil; açılma açısı yakl. 90 derece. Ayak kumandası, LED uyarı lambaları, uyarı bayrakları, plaka lambası ve platform üzerindeki plaka aydınlatmaları ile sürücü kabininden etkinleştirme dahil. Platform arka yüzü RAL 9006 beyaz alüminyum renginde toz boyalıdır. Kenar profili eloksallıdır. 2 yıl garanti dahil. Yükleme lifti varsa yalnızca tavana monte soğutma ünitesi mümkündür! Miktar: varsayılan 1, minimum 1 adet

Acil durum kumandası

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Çıkarılabilir küresel başlıklı çeki demiri, küre dahil, D değeri 21 kN

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Çok bölmeli düzen için yük bölmesi içinde bölme duvarı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Artan kapı kapatma kuvveti: Bölme duvarı takıldığında kapıları kapatmak için gereken kuvvet artar. Bu durum uzun vadede sürgülü kapının daha fazla aşınmasına yol açabilir. Ayrıca şu hususa dikkat edilmelidir: Yük bölmesine geçişsiz sabit bir çoklu bölme duvarı takıldığında, ön bölmeye arka kapılardan erişim ortadan kalkar. Bu nedenle Alman BG düzenlemesine göre sürgülü kapıya basamak takılmalıdır. BG'ye göre müşteri, basamak olmadan ön bölmeye giremez; yalnızca dışarıdan yükleme ve boşaltma yapabilir. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Hareketli Storrwall bölme

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Tekerlek davlumbazlarının önüne/üzerine yerleştirmek için katlanır panellerle Miktar: varsayılan 1, minimum 1 adet

12 Volt aksiyel fan, termostat kontrollü, priz ve spiral kablo dahil

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Enine ızgaralı raf, 1 seviye, Sprinter 3665

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Arka kapı açıklığından sürgülü kapiya kadar aracın tüm genişliği boyunca uzanan, enine yerleştirilmiş çıkarılabilir ızgaralı raf. Montaj, belirtilen yükseklik ölçüsüne göre tanımlanan sabit bir yükseklikte yapılır. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1, Maksimum 2 adet

Enine ızgaralı raf, 1 seviye, Sprinter 4325

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Arka kapı açıklığından sürgülü kapiya kadar aracın tüm genişliği boyunca uzanan, enine yerleştirilmiş çıkarılabilir ızgaralı raf. Montaj, belirtilen yükseklik ölçüsüne göre tanımlanan sabit bir yükseklikte yapılır. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

C203EA için CJ ısıtma seçeneği 840 W

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA

Dış sıcaklık donma noktasının altındayken, hedef iç sıcaklık 5-10 °C olduğunda saatte altı adede kadar kapı açılması mümkündür.

2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3, sürücü kabinindeki DIN radyo yuvasına montaj için kendini kanıtlamış bir çözümdür. Entegre yazıcı, kompakt ve dayanıklı bir sistem gerektiren araçlar için idealdir. DIN yuvası formatı — ek alan gerektirmeden kolay montaj. Termal transfer yazıcı — bakım gerektirmez ve sürücü tarafından doğrudan erişilebilir. 6 adede kadar analog prob — kendini kanıtlamış uygulamalar için güvenilir sensör teknolojisi. İsteğe bağlı ColdChainView — harici modül üzerinden entegrasyon mümkündür. Teknik özellikler: Montaj formatı: DIN radyo yuvası (kabin). Analog problemler: 6 adede kadar. Dijital girişler: 4. Arayüzler: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× dijital çıkış. Yazıcı: termal transfer (bakım gerektirmez). İletişim: harici modül üzerinden GSM / GPS (isteğe bağlı). Koruma sınıfı: IP20. Boyutlar: 186 × 58 × 150 mm. Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – düz renk –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – metalik –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA

Park halinde soğutma 230 V

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

– Dış priz ve 8m bağlantı kablosu dahil

Garantinin 3 yıla uzatılması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Garantinin 24 aydan 36 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

Garantinin 4 yıla uzatılması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA

Garantinin 24 aydan 48 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

