

Araç teknik veri sayfası · Mercedes-Benz

Kayış tahrikli Mercedes-Benz Sprinter VS30 · Donmuş ürün taşımacılığı

Donmuş ürün taşımacılığı · Kayış tahriki



Marka

Mercedes-Benz

Model

Sprinter VS30 derin dondurulmuş ürün taşımacılığı, kayış tahrikli

8,8 m³ / 11,2 m³

Yük hacmi

3 / 5

Euro paletler

Ürün bilgileri: 14.10.2026

Üstyapı açıklaması

Temel araç: Panelvan, Arkadan itiş, Sağ sürgülü kapı, İçten yanmalı motor ICE

Teslimat kodu: AHKA0

Mercedes-Benz Sprinter için Kerstner derin dondurulmuş ürün taşıma dönüşümü

RWD, üstün yalıtım performansını günlük kullanım pratikliğiyle birleştirir –

gıda taşımacılığı ve

soğutulmuş ürün taşımacılığında günlük kullanım için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Üstyapı 0,4 W/m²K değerinin altında bir K değerine ulaşır ve

ATP yönergelerine göre “yoğun yalıtımlı” olarak sınıflandırılır. Bu,

tüm yalıtım elemanlarının kesintisiz birleştirilmesiyle sağlanır –

sürgülü kapıda da boşluk veya ısı köprüsü bırakılmaz.

Motor tahrikli soğutma sistemi

sıcaklığı -20 °C seviyesine kadar güvenilir biçimde korur,

tüm yolculuk boyunca.

Poliüretan yalıtım parçaları su itici,

antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; ATP

ve HACCP yönergelerindeki gereklilikleri karşılar. Kolay temizlenen yüzey,

işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm, kullanılabilir bir yükleme hacmi sunar:

8,7 - 11,2 m³; davlumbazlar arasında serbest yükleme geçişiyle

Euro paletlerle yüklemeye uygundur.

Varyantlar ve yük bölümü

VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş

Model tipi 90763313/90765313

Dingil mesafesi	3.665 mm
Yük alanı uzunluğu	3.168 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.252 mm
Üst genişlik	1.625 mm
İç yükseklik	1.755 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	8,8 m ³
E2 kasaları	120

Euro paletler	3
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206RC / Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V300 max 50 Spectrum / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş

Model tipi 9076351/90765513

Dingil mesafesi	4.325 mm
Yük alanı uzunluğu	4.200 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.252 mm / 812 mm çift tekerlekli
Üst genişlik	1.625 mm
İç yükseklik	1.755 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	11,2 m ³
E2 kasaları	156
Euro paletler	5
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş

Model tipi 90763713/90765713

Dingil mesafesi	4.325 mm, uzatılmış arka çıkıntılı
Yük alanı uzunluğu	4.530 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.235 mm / 860 mm çift tekerlekli
Üst genişlik	1.635 mm
İç yükseklik	1.745 mm

Evaporatör yüksekliği	100 mm
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

CoolJet C206RC

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: zorunlu

Kullanım alanı: derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 3.100 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 25 A

Hava debisi: 1.227 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +250 mm

Thermo King V300 max 20

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Soğutma için motor tahrikli taşıma soğutma ünitesi, 12 V
- Ultra ince evaporatör ES150
- Sürücü kabini üzerindeki ön duvara monte edilen split ünite
- Seyir halinde soğutma, 12 V (araç motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V
- Ultra ince ES 300 evaporatör, 2 fan, hava debisi 1.250 m³/h
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazının montaj yeri mevcut

boş DIN yuvasıdır. Bu mümkün değilse montaj için

uygun gördüğümüz bir yer seçilir. Sonraki değişiklik talepleri memnuniyetle

işçilik karşılığında gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

3.355 Watt, koşul: 0 °C

1.820 Watt, koşul: -20 °C

1.550 Watt, koşul: -25 °C

- Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO² etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur

Kullanım alanı: derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 3.330 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.400 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: yakl. 221 mm

Thermo King V300 max 50

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Soğutma ve ısıtma için motor tahrikli taşıma soğutma ünitesi
- Sürücü kabini üzerindeki ön duvara monte edilen split ünite
- Seyir halinde soğutma, 12 V (araç motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V
- Ultra ince ES 300 evaporatör, 2 fan, hava debisi 1.250 m³/h
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır.

Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

3.355 Watt, koşul: 0 °C

1.820 Watt, koşul: -20 °C

1.550 Watt, koşul: -25 °C

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 3.330 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.400 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: &

Thermo King V300 max 50 Spectrum

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Enine bölmeyle ayrılmış iki sıcaklık bölgesi araçlar için
- Sürücü kabini üzerindeki ön duvara monte edilen split ünite
- iki ES 150 evaporatör ile
- Seyir halinde soğutma, 12 V (araç motorundan tahrik)
- Park halinde/gece soğutması (elektrik motoru 220 V)
- Soğutulmuş ürün bölmesinde ısıtma işlevli tam otomatik sıcaklık kontrolü
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde iki termostatlı uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır.

Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir.

- Çift sıcaklık modülü MTC
- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer
- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

Evaporatör başına: yakl. 2.500 Watt, koşul: 0 °C

yakl. 1.100 Watt, koşul: -20 °C

- Toplam ısıtma kapasitesi (koşullar: +18 °C/-18 °C): 3.100 Watt

- Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO2 etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavan

Soğutma kapasitesi: 1.880 Watt, koşul: -20 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 2x 890 m³/h

Soğutucu akışkan: R452a

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: & tavan

Thermo King V200 max 50

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Ön duvara veya tavana monte edilebilen split soğutma ünitesi
- 2 fanlı ultra ince ES 200 evaporatör, hava debisi 1.070 m³/h
- 12 V sürüş sırasında soğutma (araç motorundan tahrikli) ve 230 V elektrik motoru
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazının montaj yeri mevcut

boş DIN yuvasıdır. Bu mümkün değilse montaj için

uygun gördüğümüz bir yer seçilir. Sonraki değişiklik talepleri memnuniyetle

işçilik karşılığında gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

0 °C sıcaklıkta 2.710 W

-20 °C sıcaklıkta 1.560 W

-25 °C sıcaklıkta 1.190 W

- Isıtma kapasitesi yaklaşık 2.400 W

-20 °C sıcaklıkta 945 W

- Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO² etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavan

Soğutma kapasitesi: 0 °C sıcaklıkta 2.710 W

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.070 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: & tavan

Thermo King V200 max 20

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Ön duvara veya tavana monte edilebilen split soğutma ünitesi
- 2 fanlı ultra ince ES 200 evaporatör, hava debisi 1.070 m³/h
- 12 V sürüş sırasında soğutma (araç motorundan tahrikli) ve 230 V elektrik motoru
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazının montaj yeri mevcut

boş DIN yuvasıdır. Bu mümkün değilse montaj için

uygun gördüğümüz bir yer seçilir. Sonraki değişiklik talepleri memnuniyetle

işçilik karşılığında gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer
- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

0 °C sıcaklıkta 2.710 W

-20 °C sıcaklıkta 1.560 W

-25 °C sıcaklıkta 1.190 W

- Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO² etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavan

Soğutma kapasitesi: 0 °C sıcaklıkta 2.710 W

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.070 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: & tavan

Standart donanım

- Kerstner easyfit yalıtımı (k değeri <0,4)
- Seyir halinde soğutma için soğutma sistemi
- Sürgülü kapıda su tutucu eşikli polyester taban teknesi
- Yakl.40cm yükseklikte yatay yarım yuvarlak yük sabitleme rayları
- LED iç aydınlatma
- 2x acil kilit açma
- Solda, sağda (sürgülü kapı hariç) ve ön duvarda alüminyum darbe koruması (yakl. 20 cm yüksekliğinde)
- Önde 2 su tahliyesi

Araç kodları

Zorunlu kodlar

- CB7/CB8 – Stabilizasyon, seviye I veya seviye II
- D03 – Yüksek tavan
- D50 – Tam boy bölme duvarı
- EK1 – Elektrik bağlantısı için klemens
- FF8 – Önde tavan döşemesi altında 1-DIN yuvası – sıcaklık kayıt cihazı için ZORUNLU –
- M6B – Euro 6e emisyon sınıfı: Kerstner donanımı dahil boş ağırlık 2.840kg altında olduğunda

- MP6 – Kerstner donanımı dahil boş ağırlık 2.840kg üzerinde ise Euro VI emisyon sınıfı
- N63 – Soğutucu akışkan kompresörü için motor güç çıkışı
- P93 – Yük bağlama halkasının iptali
- S23 – İki kişilik yolcu koltuğu – park halinde soğutma için ZORUNLU –
- T12 – Yük bölmesi sürgülü kapısı için ara konum sabitlemesi
- T16 – Sağ sürgülü kapı
- T57 – Sağ sürgülü kapıda elektrikli basamak – iki bölmeli düzende ZORUNLU
- V93 – Ahşap tabanın iptali – taban talep üzerine sökülebilir
- Z1N – N1 tescili

Hariç tutulan kodlar

- H72 – Elektrikli tavan fanı II
- T55 – Elektrikli sürgülü kapı kumandası
- RN5 – Lastikler 225/65 R16C
- R87 – Stepne – C206EA için

Önerilen kodlar

- T50 – Sağ sürgülü kapı için elektrikli kapanma yardımcısı

Donanım ve aksesuarlar

Zorunlu aksesuarlar

TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

230 V park halinde soğutma, dondurulmuş ürün taşıma versiyonu

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC

Opsiyonel aksesuarlar**Yük bölmesi için EBERSPÄCHER ek ısıtıcı**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

40-120cm özel yükseklikte ek yük sabitleme rayları RA 3665

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

40-120cm özel yükseklikte ek yük sabitleme rayları RA 4325

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

40-120cm özel yükseklikte ek yük sabitleme rayları RA 4325, uzatılmış arka çıkıntılı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ön duvarda yük sabitleme rayı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 3665

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Raf için kaymaz paspas

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (1x ara raf, 4x yük sabitleme rayı)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti II (2x ara raf, 4x yük sabitleme rayı, üst üste montaj)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara rafların arka arkaya montajı için ek yük sabitleme rayı seti

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ek LED yük bölmesi aydınlatması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Et askılı boru ray sistemi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

ATP FRCX

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 4325

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Baklavalı alüminyum taban plakası RA 3665

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Baklavalı alüminyum taban plakası RA 4325

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Çift tekerlek için ek ücret

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Davlumbazlar arası genişlik: 812 mm Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Çok bölmeli düzen için yük bölmesi içinde bölme duvarı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Artan kapı kapatma kuvveti: Bölme duvarı takıldığında kapıları kapatmak için gereken kuvvet artar. Bu durum uzun vadede sürgülü kapının daha fazla aşınmasına yol açabilir. Ayrıca şu hususa dikkat edilmelidir: Yük bölmesine geçişsiz sabit bir çoklu bölme duvarı takıldığında, ön bölmeye arka kapılardan erişim ortadan kalkar. Bu nedenle Alman BG düzenlemesine göre sürgülü kapıya basamak takılmalıdır. BG'ye göre müşteri, basamak olmadan ön bölmeye giremez; yalnızca dışarıdan yükleme ve boşaltma yapabilir. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Hareketli Storrwall bölme

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Tekerlek davlumbazlarının önüne/üzerine yerleştirmek için katlanır panellerle Miktar: varsayılan 1, minimum 1 adet

12 Volt aksiyel fan, termostat kontrollü, priz ve spiral kablo dahil

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Enine ızgaralı raf, 1 seviye, Sprinter 3665

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Arka kapı açıklığından sürgülü kapıya kadar aracın tüm genişliği boyunca uzanan, enine yerleştirilmiş çıkarılabilir ızgaralı raf. Montaj, belirtilen yükseklik ölçüsüne göre tanımlanan sabit bir yükseklikte yapılır. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1, Maksimum 2 adet

Enine ızgaralı raf, 1 seviye, Sprinter 4325

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Arka kapı açıklığından sürgülü kapağı kadar aracın tüm genişliği boyunca uzanan, enine yerleştirilmiş çıkarılabilir ızgaralı raf. Montaj, belirtilen yükseklik ölçüsüne göre tanımlanan sabit bir yükseklikte yapılır. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Platform ölçüleri: 1.830 mm (yükseklik) x 1.330 mm*** (genişlik) Kaldırma kapasitesi: 600 kg Yük merkezi mesafesi: 600 mm Dikey katlanan platform, sol arka kapının arkasında park konumundadır. Bär SmartControl Basic el uzaktan kumandası. İki parçalı VanBridge dahil. Yük taşımayan bir kauçuk menteşe üzerinden platform ile yükleme tabanı arasında kesintisiz geçiş sağlar. Tırtıklı yüzeyi güvenli basış sağlar. Seyir sırasında yük bölmesinde dikey konumda sabitlenebilir. Tekerlekli konteynerler için iki parçalı yuvarlanma önleyici stoperler dahil; açılma açısı yakl. 90 derece. Ayak kumandası, LED uyarı lambaları, uyarı bayrakları, plaka lambası ve platform üzerindeki plaka aydınlatmaları ile sürücü kabininden etkinleştirme dahil. Platform arka yüzü RAL 9006 beyaz alüminyum renginde toz boyalıdır. Kenar profili eloksallıdır. 2 yıl garanti dahil. Yükleme lifti varsa yalnızca tavana monte soğutma ünitesi mümkündür! Miktar: varsayılan 1, minimum 1 adet

Acil durum kumandası

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Çıkarılabilir küresel başlıklı çeki demiri, küre dahil, D değeri 21 kN

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

EIPL uyarınca ilaç taşımacılığı kalifikasyonu

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

3 noktalı kalibrasyon dahil. Müşteri, istediği sıcaklık aralığını sipariş sırasında belirtmelidir. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC

Euroscan RX3, sürücü kabinindeki DIN radyo yuvasına montaj için kendini kanıtlamış bir çözümdür. Entegre yazıcı, kompakt ve dayanıklı bir sistem gerektiren araçlar için idealdir. DIN yuvası formatı — ek alan gerektirmeden kolay montaj. Termal transfer yazıcı — bakım gerektirmez ve sürücü tarafından doğrudan erişilebilir. 6 adede kadar analog prob — kendini kanıtlamış uygulamalar için güvenilir sensör teknolojisi. İsteğe bağlı ColdChainView — harici modül üzerinden entegrasyon mümkündür. Teknik özellikler: Montaj formatı: DIN radyo yuvası (kabin). Analog problemler: 6 adede kadar. Dijital girişler: 4. Arayüzler: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× dijital çıkış. Yazıcı: termal transfer (bakım gerektirmez). İletişim: harici modül üzerinden GSM / GPS (isteğe bağlı). Koruma sınıfı: IP20. Boyutlar: 186 × 58 × 150 mm. Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC

Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

Thermo King Touchlog Premium sıcaklık kayıt cihazı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum

Blue Box Lite

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 20; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / Thermo King V300 max 50 Spectrum

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – düz renk –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – metalik –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC; VS30 Uzun uzatılmış arka çıkıntılı Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206RC

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de
www.kerstner.de

