

Araç teknik veri sayfası · Mercedes-Benz

# Elektrikli soğutmalı Mercedes-Benz Sprinter VS30 · Soğutulmuş ürün taşımacılığı

Soğutulmuş ürün taşımacılığı · Elektrikli soğutma



Marka

Mercedes-Benz

Model

Sprinter VS30 soğutulmuş ürün taşımacılığı, elektrikli soğutma

**8,8 m³ / 11,2 m³**

Yük hacmi

**3 / 5**

Euro paletler

Ürün bilgileri: 14.10.2026

## Üstyapı açıklaması

Temel araç: Panelvan, Arkadan itiş, Sağ sürgülü kapı, ICE

Teslimat kodu: AHKA0

Mercedes-Benz Sprinter için Kerstner soğutulmuş ürün taşıma dönüşümü

RWD, üstün yalıtım performansını günlük kullanım pratikliğiyle birleştirir –  
gıda taşımacılığı ve

soğutulmuş ürün taşımacılığında günlük kullanım için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Üstyapı 0,4 W/m<sup>2</sup>K değerinin altında bir K değerine ulaşır ve

ATP yönergelerine göre “yoğun yalıtımlı” olarak sınıflandırılır. Bu,

tüm yalıtım elemanlarının kesintisiz birleştirilmesiyle sağlanır –

sürgülü kapıda da boşluk veya ısı köprüsü bırakılmaz.

DIN1815 uyarınca kapı açma döngüleri (iç sıcaklık 0 °C/dış sıcaklık 30 °C):

Orta dingil mesafesi: saatte 6x, 1 dakika veya saatte 4x, 3 dakika

Uzun dingil mesafesi: saatte 4x, 1 dakika veya saatte 3x, 3 dakika

Poliüretan yalıtım parçaları su itici,

antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; ATP

ve HACCP yönergelerindeki gereklilikleri karşılar. Kolay temizlenen yüzey,

işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm, kullanılabilir bir yükleme hacmi sunar:

8,7 - 11,2 m<sup>3</sup>; davlumbazlar arasında serbest yükleme geçişiyle

Euro paletlerle yüklemeye uygundur.

## Varyantlar ve yük bölümü

### VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş

Model tipi 90763313/90765313

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Dingil mesafesi                  | 3.665 mm           |
| Yük alanı uzunluğu               | 3.168 mm           |
| Tekerlek yuvaları arası genişlik | 1.252 mm           |
| Üst genişlik                     | 1.625 mm           |
| İç yükseklik                     | 1.755 mm           |
| Evaporatör yüksekliği            | 100 mm             |
| Yük hacmi                        | 8,8 m <sup>3</sup> |
| E2 kasaları                      | 120                |

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Euro paletler            | 3                                                    |
| Uyumlu soğutma üniteleri | CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT |

## VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş

Model tipi 9076351/90765513

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dingil mesafesi                  | 4.325 mm                          |
| Yük alanı uzunluğu               | 4.200 mm                          |
| Tekerlek yuvaları arası genişlik | 1.252 mm / 812 mm çift tekerlekli |
| Üst genişlik                     | 1.625 mm                          |
| İç yükseklik                     | 1.755 mm                          |
| Evaporatör yüksekliği            | 100 mm                            |
| Yük hacmi                        | 11,2 m³                           |
| E2 kasaları                      | 156                               |
| Euro paletler                    | 5                                 |
| Uyumlu soğutma üniteleri         | CoolJet C203 EAT                  |

## Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

### CoolJet C203 EA

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 1.570 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 110 A

Hava debisi: 1.350 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +220 mm

### **CoolJet C206 EA**

Şasi altı · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Şasi altına monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 1.420 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 79 A

Hava debisi: 581 m<sup>3</sup>/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: Değişmedi

### **CoolJet C203 EAT**

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 2.300 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 140 A

Hava debisi: 1.100 m<sup>3</sup>/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +220 mm

Not: Yalnızca Almanya içi dağıtım taşımacılığına uygundur

## **Standart donanım**

- Kerstner easyfit yalıtımı (k değeri <0,4)
- Seyir halinde soğutma için soğutma sistemi
- Sürgülü kapıda su tutucu eşikli polyester taban teknesi
- Yakl.40cm yükseklikte yatay yarım yuvarlak yük sabitleme rayları

- LED iç aydınlatma
- 2x acil kilit açma
- Solda, sağda (sürgülü kapı hariç) ve ön duvarda alüminyum darbe koruması (yakl. 20 cm yüksekliğinde)
- Önde 2 su tahliyesi

## Araç kodları

### Zorunlu kodlar

- CB7/CB8 – Stabilizasyon, seviye I veya seviye II
- D03 – Yüksek tavan
- D50 – Tam boy bölme duvarı
- E2I – Sonradan eklenen elektrikli donanımlar için ek akü
- E36 – Ayırma rölesi
- EK1 – Elektrik bağlantısı için klemens
- M60/M61 – Alternatör 14 V/ 250 A veya 280 A
- M6B – Euro 6e emisyon sınıfı: Kerstner donanımı dahil boş ağırlık 2.840kg altında olduğunda
- MP6 – Kerstner donanımı dahil boş ağırlık 2.840kg üzerinde ise Euro VI emisyon sınıfı
- P93 – Yük bağlama halkasının iptali
- S23 – İki kişilik yolcu koltuğu
- T12 – Sabitleme mekanizmalı sürgülü kapı
- T16 – Sağ sürgülü kapı
- V93 – Ahşap tabanın iptali – taban talep üzerine sökülebilir
- Z1N – N1 tescili
- FF8 – Önde tavan döşemesi altında 1-DIN yuvası – sıcaklık kayıt cihazı için ZORUNLU –
- T57 – Sağ sürgülü kapıda elektrikli basamak – iki bölmeli düzende ZORUNLU

### Hariç tutulan kodlar

- H72 – Elektrikli tavan fanı II
- T55 – Elektrikli sürgülü kapı kumandası
- RN5 – Lastikler 225/65 R16C

- R87 – Stepne – C206EA için

## Önerilen kodlar

- T50 – Sağ sürgülü kapı için elektrikli kapanma yardımcısı

## Donanım ve aksesuarlar

### Zorunlu aksesuarlar

#### TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

### Opsiyonel aksesuarlar

#### Yük bölmesi için EBERSPÄCHER ek ısıtıcı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Bu seçenek için zorunlu kod: KL1 – yakıt seviye sensörü (orta uzunlukta, yüksek tavanlı, arkadan itişli VS30 ve uzun, yüksek tavanlı, arkadan itişli VS30 için) Miktar: varsayılan 1, minimum 1 adet

#### 40-120cm özel yükseklikte ek yük sabitleme rayları RA 3665

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

#### 40-120cm özel yükseklikte ek yük sabitleme rayları RA 4325

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

#### Ön duvarda yük sabitleme rayı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 3665**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Raf için kaymaz paspas**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Ara raf seti I (1x ara raf, 4x yük sabitleme rayı)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Ara raf seti II (2x ara raf, 4x yük sabitleme rayı, üst üste montaj)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Ara rafların arka arkaya montajı için ek yük sabitleme rayı seti**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Ek LED yük bölmesi aydınlatması**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Et askılı boru ray sistemi**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**ATP FRAX**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 4325**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Baklavali alüminyum taban plakası RA 3665**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Baklavali alüminyum taban plakası RA 4325**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Çift tekerlek için ek ücret**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Davlumbazlar arası genişlik: 812 mm Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Çok bölmeli düzen için yük bölmesi içinde bölme duvarı**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Artan kapı kapatma kuvveti: Bölme duvarı takıldığında kapıları kapatmak için gereken kuvvet artar. Bu durum uzun vadede sürgülü kapının daha fazla aşınmasına yol açabilir. Ayrıca şu hususa dikkat edilmelidir: Yük bölmesine geçişsiz sabit bir çoklu bölme duvarı takıldığında, ön bölmeye arka kapılardan erişim ortadan kalkar. Bu nedenle Alman BG düzenlemesine göre sürgülü kapıya basamak takılmalıdır. BG'ye göre müşteri, basamak olmadan ön bölmeye giremez; yalnızca dışarıdan yükleme ve boşaltma yapabilir. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Hareketli Storrwall bölme**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Tekerlek davlumbazlarının önüne/üzerine yerleştirmek için katlanır panellerle Miktar: varsayılan 1, minimum 1 adet

**12 Volt aksiyel fan, termostat kontrollü, priz ve spiral kablo dahil**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

**Enine ızgaralı raf, 1 seviye, Sprinter 3665**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Arka kapı açıklığından sürgülü kapıya kadar aracın tüm genişliği boyunca uzanan, enine yerleştirilmiş çıkarılabilir ızgaralı raf. Montaj, belirtilen yükseklik ölçüsüne göre tanımlanan sabit bir yükseklikte yapılır. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1, Maksimum 2 adet

**Enine ızgaralı raf, 1 seviye, Sprinter 4325**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Arka kapı açıklığından sürgülü kapıya kadar aracın tüm genişliği boyunca uzanan, enine yerleştirilmiş çıkarılabilir ızgaralı raf. Montaj, belirtilen yükseklik ölçüsüne göre tanımlanan sabit bir yükseklikte yapılır. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Bär VanLift FreeAccess A2V**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Platform ölçüleri: 1.830 mm (yükseklik) x 1.330 mm\*\*\* (genişlik) Kaldırma kapasitesi: 600 kg Yük merkezi mesafesi: 600 mm Dikey katlanan platform, sol arka kapının arkasında park konumundadır. Bär SmartControl Basic el uzaktan kumandası. İki parçalı VanBridge dahil. Yük taşımayan bir kauçuk menteşe üzerinden platform ile yükleme tabanı arasında kesintisiz geçiş sağlar. Tırtıklı yüzeyi güvenli basış sağlar. Seyir sırasında yük bölmesinde dikey konumda sabitlenebilir. Tekerlekli konteynerler için iki parçalı yuvarlanma önleyici stoperler dahil; açılma açısı yakl. 90 derece. Ayak kumandası, LED uyarı lambaları, uyarı bayrakları, plaka lambası ve platform üzerindeki plaka aydınlatmaları ile sürücü kabininden etkinleştirme dahil. Platform arka yüzü RAL 9006 beyaz alüminyum renginde toz boyalıdır. Kenar profili eloksallıdır. 2 yıl garanti dahil. Yükleme lifti varsa yalnızca tavana monte soğutma ünitesi mümkündür! Miktar: varsayılan 1, minimum 1 adet

**Acil durum kumandası**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

**Çıkarılabilir küresel başlıklı çeki demiri, küre dahil, D değeri 21 kN**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

**Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**C203EA için CJ ısıtma seçeneği 840 W**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA

Dış sıcaklık donma noktasının altındayken, hedef iç sıcaklık 5-10 °C olduğunda saatte altı adede kadar kapı açılması mümkündür.

**2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Euroscan RX3, sürücü kabinindeki DIN radyo yuvasına montaj için kendini kanıtlamış bir çözümdür. Entegre yazıcı, kompakt ve dayanıklı bir sistem gerektiren araçlar için idealdir. DIN yuvası formatı — ek alan gerektirmeden kolay montaj. Termal transfer yazıcı — bakım gerektirmez ve sürücü tarafından doğrudan erişilebilir. 6 adede kadar analog prob — kendini kanıtlamış uygulamalar için güvenilir sensör teknolojisi. İsteğe bağlı ColdChainView — harici modül üzerinden entegrasyon mümkündür. Teknik özellikler: Montaj formatı: DIN radyo yuvası (kabin). Analog prob: 6 adede kadar. Dijital girişler: 4. Arayüzler: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× dijital çıkış. Yazıcı: termal transfer (bakım gerektirmez). İletişim: harici modül üzerinden GSM / GPS (isteğe bağlı). Koruma sınıfı: IP20. Boyutlar: 186 × 58 × 150 mm. Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

**2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

**Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

**Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – düz renk –**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

**Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – metalik –**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

**Park halinde soğutma 230 V**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

– Dış priz ve 8m bağlantı kablosu dahil

**Garantinin 3 yıla uzatılması**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Garantinin 24 aydan 36 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

**Garantinin 4 yıla uzatılması**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C206 EA; VS30 Orta Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT; VS30 Uzun Yüksek tavan Arkadan itiş / CoolJet C203 EAT

Garantinin 24 aydan 48 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

**Kerstner GmbH**

Werner-von-Siemens-Straße 9  
68649 Groß-Rohrheim

**+49 6245 90770-0**

info@kerstner.de  
www.kerstner.de

