Araç teknik veri sayfası · Nissan

Nissan Interstar-E

Soğutulmuş ürün taşımacılığı · Elektrikli soğutma

Nissan Interstar-E

Soğutulmuş ürün taşımacılığı

Marka	**Nissan**
Model	**Interstar-E**

Ürün bilgileri: 02.11.2026

Üstyapı açıklaması

Kerstner soğutmalı araç dönüşümünün temel aracı:

Nissan Interstar-E panelvan, yeni XDD modeli

Kerstner “easyfit” yalıtımı (k değeri < 0,4)

Coridon gri renginde kaymaz kaplamalı polyester zemin. Sol ve sağ tarafta (sürgülü kapı hariç) ve ön bölme duvarında alüminyum darbe koruması. Kapı açıklıklarında çift conta. Sol ve sağ tarafta tekerlek davlumbazlarının üzerinde yatay, yarım yuvarlak profilli yük sabitleme rayları (

sürgülü kapı hariç). LED iç aydınlatma. Acil durum kilit açma mekanizması. Sürgülü kapı bölgesinde su tutucu eşik.

Varyantlar ve yük bölümü

L3H2

Dingil mesafesi	4.215 mm
Yük alanı uzunluğu	3.480 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.270 mm

Üst genişlik	1.650 mm
İç yükseklik	1.630 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

L2H2

Dingil mesafesi	3.585 mm
Yük alanı uzunluğu	2.850 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.270 mm
Üst genişlik	1.650 mm
İç yükseklik	1.630 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

CoolJet C206 EA

Şasi altı · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

CoolJet C206 EA, 12 V çalışma voltajına sahip taze gıda dağıtımı araçları için elektrikli şasi altı soğutma ünitesidir.

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Şasi altına monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 1.420 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 79 A

Hava debisi: 581 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: Değişmedi

Thermo King E200e max 50

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Soğutma ve ısıtma için tamamen elektrikli taşıma soğutma ünitesi, 12 V

- Ultra ince evaporatör ES150

- Tavana monte edilen split ünite

- Seyir halinde soğutma, 12 V; kompresör 12 V DC ile elektrikli olarak çalışır

- 230 V/1PH CEE bağlantısı (L+N+PE-6h konnektör) üzerinden şebekeden çalışma; kablo opsiyonel olarak sunulur

- Sürücü kabininde dijital termometreli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır. Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir.

- Otomatik sıcak gazlı buz çözme

- Elektrikli termostat

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: 1.050 Watt, koşul: -20 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 132 A

Hava debisi: 1.150 m³/h

Soğutucu akışkan: R452a

Montaj yüksekliği: +187 mm

Not: - 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi: 2.000 Watt, koşul: 0 °C; 1.050 Watt, koşul: - 20 °C - Isıtma kapasitesi: 2.000 Watt, koşul: +18 °C / -18 °C ortam sıcaklığı

Araç kodları

Zorunlu kodlar

• WIAD3 – 230 V güç bağlantısı seçeneği + 12 V güç bağlantısı seçeneği içeren üstyapı arayüzü

• REFBT – Güçlendirilmiş 95 Ah akü

• Tam boy bölme duvarı, camsız

• Sağ sürgülü kapı

• stepnesiz, Tirefit ile

• İki kişilik yolcu koltuğu

Hariç tutulan kodlar

• PALIM1

• PALIM2

• PCU90

• PK9155

• PCL80

• PCL76

• PCU42

• PCU36

• PCU18

• PCU16

• PCU14

• PCU12

• PCU38

• PCL24

• PPN04

• RRWFL

• LSLNW

• BERAS

• NNOPPN

• Yükleme lifti varsa şu donanımlar kullanılamaz: 360° kameralı park yardımı, arka basamaklar/ayak basamağı, kablolu standart çeki demiri, stepneli stepne tutucusu

Önerilen kodlar

• ahşap zeminsiz

• yan duvar kaplamasız

• 270° açılan arka kapılar

• Alternatör ve kısa mesafeli sürüşler için güçlendirilmiş akü

• Yükseltme kiti

Donanım ve aksesuarlar

Zorunlu aksesuarlar

TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Opsiyonel aksesuarlar

Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Tüm Airline raylarında kullanılabilen üniversal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Tüm Airline raylarında kullanılabilen üniversal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Çok bölmeli düzen için yük bölmesi içinde bölme duvarı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Artan kapı kapatma kuvveti: Bölme duvarı takıldığında kapıları kapatmak için gereken kuvvet artar. Bu durum uzun vadede sürgülü kapının daha fazla aşınmasına yol açabilir. Ayrıca şu hususa dikkat edilmelidir: Yük bölmesine geçişsiz sabit bir çoklu bölme duvarı takıldığında, ön bölmeye arka kapılardan erişim ortadan kalkar. Bu nedenle Alman BG düzenlemesine göre sürgülü kapıya basamak takılmalıdır. BG'ye göre müşteri, basamak olmadan ön bölmeye giremez; yalnızca dışarıdan yükleme ve boşaltma yapabilir. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Alüminyum zemin

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Sol ve sağ için ek yük sabitleme rayı takımı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

özel yükseklikte. Lütfen belirtin: zeminden rayın alt kenarına kadar _____ mm Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Alüminyum zemin

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Sol ve sağ için ek yük sabitleme rayı takımı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Platform ölçüleri: 1.830 mm (yükseklik) x 1.330 mm*** (genişlik) Kaldırma kapasitesi: 600 kg Yük merkezi mesafesi: 600 mm Dikey katlanan platform, sol arka kapının arkasında park konumundadır. Bär SmartControl Basic el uzaktan kumandası. İki parçalı VanBridge dahil. Yük taşımayan bir kauçuk menteşe üzerinden platform ile yükleme tabanı arasında kesintisiz geçiş sağlar. Tırtıklı yüzeyi güvenli basış sağlar. Seyir sırasında yük bölmesinde dikey konumda sabitlenebilir. Tekerlekli konteynerler için iki parçalı yuvarlanma önleyici stoperler dahil; açılma açısı yakl. 90 derece. Ayak kumandası, LED uyarı lambaları, uyarı bayrakları, plaka lambası ve platform üzerindeki plaka aydınlatmaları ile sürücü kabininden etkinleştirme dahil. Platform arka yüzü RAL 9006 beyaz alüminyum renginde toz boyalıdır. Kenar profili eloksallıdır. 2 yıl garanti dahil. Yükleme lifti varsa yalnızca tavana monte soğutma ünitesi mümkündür! Miktar: varsayılan 1, minimum 1 adet

Acil durum kumandası

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Çıkarılabilir küresel başlıklı çeki demiri, küre dahil, D değeri 21 kN

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3, sürücü kabinindeki DIN radyo yuvasına montaj için kendini kanıtlamış bir çözümdür. Entegre yazıcılı, kompakt ve dayanıklı bir sistem gerektiren araçlar için idealdir. DIN yuvası formatı — ek alan gerektirmeden kolay montaj. Termal transfer yazıcı — bakım gerektirmez ve sürücü tarafından doğrudan erişilebilir. 6 adede kadar analog prob — kendini kanıtlamış uygulamalar için güvenilir sensör teknolojisi. İsteğe bağlı ColdChainView — harici modül üzerinden entegrasyon mümkündür. Teknik özellikler: Montaj formatı: DIN radyo yuvası (kabin). Analog problar: 6 adede kadar. Dijital girişler: 4. Arayüzler: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× dijital çıkış. Yazıcı: termal transfer (bakım gerektirmez). İletişim: harici modül üzerinden GSM / GPS (isteğe bağlı). Koruma sınıfı: IP20. Boyutlar: 186 × 58 × 150 mm. Çalışma sıcaklığı: −30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

Thermo King Touchlog Premium sıcaklık kayıt cihazı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Montaj dahil Blue Box Lite

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Park halinde soğutma 230 V

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

– Dış priz ve 8m bağlantı kablosu dahil

Garantinin 3 yıla uzatılması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Garantinin 24 aydan 36 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

Garantinin 4 yıla uzatılması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Garantinin 24 aydan 48 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de