

Araç teknik veri sayfası · Nissan

# Kayış tahrikli Nissan Interstar · Soğutulmuş ürün taşımacılığı

Soğutulmuş ürün taşımacılığı · Kayış tahrikli



Marka

Nissan

Model

Nissan Interstar

**7,0 m³ / 8,5 m³**

Yük hacmi

**3-4 / 4-5**

Euro paletler

Ürün bilgileri: 12.10.2026

## Üstyapı açıklaması

Temel araç: Panelvan, Önden çekiş, , Sağ sürgülü kapı, ICE içten yanmalı motor

Kerstner, Nissan Interstar için sunduğu soğutulmuş ürün taşımacılığı çözümünde üstün yalıtım performansını günlük kullanım pratikliğiyle birleştirir – bu dönüşüm, gıda taşımacılığı ve soğutulmuş ürün taşımacılığı alanında günlük kullanım için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Üstyapı 0,4 W/m²K değerinin altında bir K değerine ulaşır ve ATP yönergelerine göre “yoğun yalıtımlı” olarak sınıflandırılır. Bu, sürgülü kapıdaki elemanlar dahil tüm yalıtım elemanlarının boşluk veya ısı köprüsü bırakmadan kesintisiz birleştirilmesiyle sağlanır.

Motor tahrikli soğutma sistemi, tüm yolculuk boyunca sıcaklığı 0 °C ile +20 °C arasında güvenilir biçimde korur.

Poliüretan yalıtım parçaları su itici, antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; ATP ve HACCP yönergelerindeki gereklilikleri karşılar. Kolay temizlenen yüzey, işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm, davlumbazlar arasında serbest yükleme geçişiyle 7 - 8,5 m<sup>3</sup> kullanılabilir yükleme hacmi sunar; Euro paletlerle yüklemeye uygundur.

## Varyantlar ve yük bölümü

### L2H2 (7,0m<sup>3</sup>)

Önden çekiş, 3.583 mm

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dingil mesafesi                  | 3.583 mm                                                                                 |
| Yük alanı uzunluğu               | 2.850 mm                                                                                 |
| Tekerlek yuvaları arası genişlik | 1.270 mm                                                                                 |
| Üst genişlik                     | 1.650 mm                                                                                 |
| İç yükseklik                     | 1.630 mm                                                                                 |
| Evaporatör yüksekliği            | 100 mm                                                                                   |
| Yük hacmi                        | 7,0 m <sup>3</sup>                                                                       |
| Euro paletler                    | 3-4                                                                                      |
| Uyumlu soğutma üniteleri         | CoolJet C206RA / Thermo King V300-20 / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 |

### L3H2 (8,5m<sup>3</sup>)

Önden çekiş, 4.213 mm

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Dingil mesafesi                  | 4.213 mm |
| Yük alanı uzunluğu               | 3.480 mm |
| Tekerlek yuvaları arası genişlik | 1.270 mm |
| Üst genişlik                     | 1.650 mm |
| İç yükseklik                     | 1.690 mm |
| Evaporatör yüksekliği            | 100 mm   |

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yük hacmi                | 8,5 m <sup>3</sup>                                                                       |
| Euro paletler            | 4-5                                                                                      |
| Uyumlu soğutma üniteleri | CoolJet C206RA / Thermo King V300-20 / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 |

## Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

### CoolJet C206RA

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 3.157 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 24 A

Hava debisi: 1.120 m<sup>3</sup>/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +250 mm

### Thermo King V300-20

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: dahil

- Soğutma için motor tahrikli taşıma soğutma ünitesi
- Sürücü kabini üzerindeki ön duvara monte edilen split ünite
- Seyir halinde soğutma, 12 V (araç motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V
- Ultra ince ES 300 evaporatör, 2 fan, hava debisi 1.400 m<sup>3</sup>/h
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır.

Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

2.965 Watt, koşul: 0 °C

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: 2965, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 134 A

Hava debisi: 2.033 m<sup>3</sup>/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +222 mm

### **Thermo King V200 max 50**

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Ön duvara veya tavana monte edilebilen split soğutma ünitesi

- 2 fanlı ultra ince ES 200 evaporatör, hava debisi 1.070 m<sup>3</sup>/h

- 12 V sürüş sırasında soğutma (araç motorundan tahrikli) ve 230 V elektrik motoru

- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme

- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazının montaj yeri mevcut

boş DIN yuvasıdır. Bu mümkün değilse montaj için

uygun gördüğümüz bir yer seçilir. Sonraki değişiklik talepleri memnuniyetle

işçilik karşılığında gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

0 °C sıcaklıkta 2.710 W

-20 °C sıcaklıkta 1.560 W

-25 °C sıcaklıkta 1.190 W

- Isıtma kapasitesi yaklaşık 2.400 W

-20 °C sıcaklıkta 945 W

- Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO<sup>2</sup> etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavan

Soğutma kapasitesi: 0 °C sıcaklıkta 2.710 W

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.070 m<sup>3</sup>/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: & tavan

## Thermo King V200 max 20

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Ön duvara veya tavana monte edilebilen split soğutma ünitesi
- 2 fanlı ultra ince ES 200 evaporatör, hava debisi 1.070 m<sup>3</sup>/h
- 12 V sürüş sırasında soğutma (araç motorundan tahrikli) ve 230 V elektrik motoru
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazının montaj yeri mevcut

boş DIN yuvasıdır. Bu mümkün değilse montaj için

uygun gördüğümüz bir yer seçilir. Sonraki değişiklik talepleri memnuniyetle

işçilik karşılığında gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer
- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

0 °C sıcaklıkta 2.710 W

-20 °C sıcaklıkta 1.560 W

-25 °C sıcaklıkta 1.190 W

- Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO<sup>2</sup> etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavan

Soğutma kapasitesi: 0 °C sıcaklıkta 2.710 W

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.070 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: & tavan

## Standart donanım

- Kerstner easyfit yalıtımı (k değeri =0,37)
- Seyir halinde ve park halinde soğutma için motor tahrikli soğutma sistemi
- Kaymaz kaplamalı ve sürgülü kapıda su tutucu eşikli PU taban
- Solda, sağda (sürgülü kapı hariç) ve ön duvarda alüminyum darbe koruması (yakl. 20 cm yüksekliğinde)
- Solda ve sağda davlumbazların üzerinde yatay yarım yuvarlak yük sabitleme rayları
- LED iç aydınlatma
- Arka kapıların acil kilit açma mekanizması
- 2 su tahliyesi

## Araç kodları

### Zorunlu kodlar

- Nissan Interstar 2.3 dCi, önden çekiş, M9T Euro 6D Full / Euro VI-D Full, 03/2022 itibarıyla, 130/135, 145/150 veya 165/180 PS
- Manuel şanzıman (üstyapı kılavuzuna göre güç çıkışı otomatik şanzımanlar için uygun değildir)
- Dönüşümler için 2 kutuplu elektrik arayüzü, her biri 12 V-24A
- PTWOE – Güç çıkışı için krank milinde fabrikada monte edilmiş kasnak
- Start-stop sistemi [STOSTA] varsa: artırılmış rölanti devri [WRADA]
- Klimalı veya klimasız kullanılabilir

- Yükleme lifti isteniyorsa: GRD18, MRD18, RPKIT, RSWOF

## Hariç tutulan kodlar

- TWBPW – Çeki demiri – şasi altı ünite için
- SPTYO – Stepne – şasi altı ünite için
- PCU.. – Yük bölmesi koruma paketleri
- PCK40 – Komple yük bölmesi koruma paketi POLYPRO
- RRWFL – Ahşap yük bölmesi tabanı
- ICTF3 – Polipropilen yan kaplama
- LSLNW – Sol sürgülü kapı
- Yükleme lifti ile mümkün değildir: PASIS, RRSDS, TOWHI, 1SPWE

## Önerilen kodlar

- Yükleme lifti ile önerilir: GRD27, MRD27

## Donanım ve aksesuarlar

### Zorunlu aksesuarlar

#### Tavan ünitesinin kısmen gömme montajı

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

#### TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

## Opsiyonel aksesuarlar

### Alüminyum taban plakası L2

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

### Alüminyum taban plakası L3

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

### Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas L2

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

### Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas L3

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

### Ara raf için kaymaz paspas

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

### Ara raf seti I (1 adet)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Ara raf seti II (üst üste 2 adet)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Solda ve sağda ek yatay yük sabitleme rayları L2**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Solda ve sağda ek yatay yük sabitleme rayları L3**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Ön duvarda yük sabitleme rayı**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**ATP sertifikası – FRAX sınıfı**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Otomatik şanzıman için ek ücret**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Bär VanLift FreeAccess A2V**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Platform ölçüleri: 1.830 mm (yükseklik) x 1.330 mm\*\*\* (genişlik) Kaldırma kapasitesi: 600 kg Yük merkezi mesafesi: 600 mm Dikey katlanan platform, sol arka kapının arkasında park konumundadır. Bär SmartControl Basic el uzaktan kumandası. İki parçalı VanBridge dahil. Yük taşımayan bir kauçuk menteşe üzerinden platform ile yükleme tabanı arasında kesintisiz geçiş sağlar. Tırtıklı yüzeyi güvenli basış sağlar. Seyir sırasında yük bölmesinde dikey konumda sabitlenebilir. Tekerlekli konteynerler için iki parçalı yuvarlanma önleyici stoperler dahil; açılma açısı yakl. 90 derece. Ayak kumandası, LED uyarı lambaları, uyarı bayrakları, plaka lambası ve platform üzerindeki plaka aydınlatmaları ile sürücü kabininden etkinleştirme dahil. Platform arka yüzü RAL 9006 beyaz alüminyum renginde toz boyalıdır. Kenar profili eloksallıdır. 2 yıl garanti dahil. Yükleme lifti varsa yalnızca tavana monte soğutma ünitesi mümkündür! Miktar: varsayılan 1, minimum 1 adet

**Acil durum kumandası**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

**Çıkarılabilir küresel başlıklı çeki demiri, küre dahil, D değeri 21 kN**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

**Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Euroscan RX3, sürücü kabinindeki DIN radyo yuvasına montaj için kendini kanıtlamış bir çözümdür. Entegre yazıcı, kompakt ve dayanıklı bir sistem gerektiren araçlar için idealdir. DIN yuvası formatı — ek alan gerektirmeden kolay montaj. Termal transfer yazıcı — bakım gerektirmez ve sürücü tarafından doğrudan erişilebilir. 6 adede kadar analog prob — kendini kanıtlamış uygulamalar için güvenilir sensör teknolojisi. İsteğe bağlı ColdChainView — harici modül üzerinden entegrasyon mümkündür. Teknik özellikler: Montaj formatı: DIN radyo yuvası (kabin). Analog prob: 6 adede kadar. Dijital girişler: 4. Arayüzler: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× dijital çıkış. Yazıcı: termal transfer (bakım gerektirmez). İletişim: harici modül üzerinden GSM / GPS (isteğe bağlı). Koruma sınıfı: IP20. Boyutlar: 186 × 58 × 150 mm. Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

**2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

**Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

**Thermo King Touchlog Premium sıcaklık kayıt cihazı**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

**Blue Box Lite**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

**Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – düz renk –**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

**Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – metalik –**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

**230 V park halinde soğutma, taze ürün taşıma versiyonu**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

– Dış priz ve 8m bağlantı kablosu dahil

**Kerstner GmbH**

Werner-von-Siemens-Straße 9  
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

