

Araç teknik veri sayfası · Nissan

Nissan Primastar taze ürün taşımacılığı

Soğutulmuş ürün taşımacılığı · Elektrikli soğutma

Nissan Primastar taze ürün taşımacılığı

Soğutulmuş ürün taşımacılığı

Marka

Nissan

Model

Nissan Soğutulmuş ürün taşımacılığı

3,9 m³ / 4,6 m³

Yük hacmi

2 / 3

Euro paletler

Ürün bilgileri: 14.10.2026

Üstyapı açıklaması

Temel araç: Panelvan, Sağ sürgülü kapı, Çift kanatlı arka kapı, ICE içten yanmalı motor

Nissan Primastar için Kerstner soğutmalı dönüşüm, en yüksek yalıtım performansını tutarlı kullanım kolaylığıyla birleştirir – gıda ve taze ürünlerin günlük taşınması için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Üstyapı 0,36 W/m²K K değerine ulaşır ve ATP yönergelerine göre “yoğun yalıtımlı” olarak sınıflandırılır. Bu, sürgülü kapıdaki elemanlar dahil tüm yalıtım elemanlarının boşluk veya ısı köprüsü bırakmadan kesintisiz birleştirilmesiyle sağlanır.

Poliüretan yalıtım parçaları su itici, antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; ATP ve HACCP yönergelerindeki gereklilikleri karşılar. Kolay temizlenen yüzey, işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm, davlumbazlar arasında serbest yükleme geçişiyle 3,9-4,6 m³ kullanılabilir yükleme hacmi sunar; Euro paletlerle yüklemeye uygundur.

Varyantlar ve yük bölümü

L1 Dingil mesafesi 3.098 mm

yakl. 3,9 m³

Dingil mesafesi	2.785 mm
Yük alanı uzunluğu	2.190 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.210 mm
Üst genişlik	1.490 mm
İç yükseklik	1.070 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	3,9 m ³
Euro paletler	2
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

L2 Dingil mesafesi 3.498 mm

yakl. 4,6 m³

Dingil mesafesi	3.498 mm
Yük alanı uzunluğu	2.570 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.210 mm
Üst genişlik	1.490 mm
İç yükseklik	1.070 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	4,6 m ³
Euro paletler	3
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

CoolJet C103 EA

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 1.006 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 70 A

Hava debisi: 750 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +130 mm

CoolJet C106 EA

Şasi altı · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Şasi altına monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 944 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 45 A

Hava debisi: 480 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: Değişmedi

Standart donanım

- Easyfit yalıtımı (k=0,36)
- Seyir halinde soğutma için elektrikli soğutma sistemi
- Su tutucu eşik ve 2 su tahliyesi PU taban
- Solda, sağda (sürgülü kapı hariç) ve ön duvarda alüminyum darbe koruması (yakl. 16 cm yüksekliğinde)

- Solda ve sağda davlumbazların üzerinde yatay yarım yuvarlak yük sabitleme rayları
- Elektrikli soğutma sistemi
- LED iç aydınlatma + acil kilit açma

Araç kodları

Zorunlu kodlar

- 18108 – Üstyapı modülü için ön hazırlık
- 1EB02 – Üstyapı kontrol ünitesi
- 1B101/1BRR1 – Yan kaplamasız
- 228R0 – Ek kasnak olmadan
- 338R2 – 12-V akü – 80 AH
- 37116 – Sol yan duvar, sac kaplı
- 37210 – Sağ sürgülü kapı, kapalı tip
- 57114 – Camsız bölme duvarı
- 60203 – Küresel başlıklı çeki demiri
- 88710 – Arka yan duvarlar, kapalı tip
- 2ER03 – Stepne taşıyıcısı – şasi altı ünite için

Hariç tutulan kodlar

- Stepne (C106 EA için)
- Sol sürgülü kapı

Donanım ve aksesuarlar

Zorunlu aksesuarlar

TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Opsiyonel aksesuarlar

Alüminyum taban plakası, dingil mesafesi 3.098 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Alüminyum taban plakası, dingil mesafesi 3.498 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas, dingil mesafesi 3.098 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas, dingil mesafesi 3.498 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (1 adet yüksekliği ayarlanabilir raf)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (üst üste 2 adet yüksekliği ayarlanabilir raf)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Solda ve sağda özel yükseklikte yatay yük sabitleme rayları, dingil mesafesi 3.098 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Solda ve sağda özel yükseklikte yatay yük sabitleme rayları, dingil mesafesi 3.498 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

ATP sertifikası – FRAX sınıfı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf için kaymaz paspas

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3, sürücü kabinindeki DIN radyo yuvasına montaj için kendini kanıtlamış bir çözümdür. Entegre yazıcı, kompakt ve dayanıklı bir sistem gerektiren araçlar için idealdir. DIN yuvası formatı — ek alan gerektirmeden kolay montaj. Termal transfer yazıcı — bakım gerektirmez ve sürücü tarafından doğrudan erişilebilir. 6 adede kadar analog prob — kendini kanıtlamış uygulamalar için güvenilir sensör teknolojisi. İsteğe bağlı ColdChainView — harici modül üzerinden entegrasyon mümkündür. Teknik özellikler: Montaj formatı: DIN radyo yuvası (kabin). Analog problemler: 6 adede kadar. Dijital girişler: 4. Arayüzler: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× dijital çıkış. Yazıcı: termal transfer (bakım gerektirmez). İletişim: harici modül üzerinden GSM / GPS (isteğe bağlı). Koruma sınıfı: IP20. Boyutlar: 186 × 58 × 150 mm. Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – düz renk –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – metalik –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Park halinde soğutma 230 V

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

– Dış priz ve 8m bağlantı kablosu dahil

C103EA için CJ ısıtma seçeneği 500 W

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Garantinin 3 yıla uzatılması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Garantinin 24 aydan 36 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

Garantinin 4 yıla uzatılması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Garantinin 24 aydan 48 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de
www.kerstner.de

