Araç teknik veri sayfası · Peugeot

Kayış tahrikli Peugeot Boxer X250 · Donmuş ürün taşımacılığı

Donmuş ürün taşımacılığı · Kayış tahriki



Marka	**Peugeot**
Model	**Boxer X250**

7,7 m³ / 9,7 m³
Yük hacmi

3-4 / 4-5
Euro paletler

Ürün bilgileri: 05.11.2026

Üstyapı açıklaması

Temel araç: Panelvan, Önden çekiş, X250 platformu, Sağ sürgülü kapı, ICE içten yanmalı motor

Teslimat kodu: 491463T01

Kerstner, Peugeot Boxer için sunduğu derin dondurulmuş ürün taşımacılığı çözümünde üstün yalıtım performansını günlük kullanım pratikliğiyle birleştirir – bu dönüşüm, gıda taşımacılığı ve soğutulmuş ürün taşımacılığı alanında günlük kullanım için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Üstyapı 0,4 W/m²K değerinin altında bir K değerine ulaşır ve ATP yönergelerine göre “yoğun yalıtımlı” olarak sınıflandırılır. Bu, sürgülü kapıdaki elemanlar dahil tüm yalıtım elemanlarının boşluk veya ısı köprüsü bırakmadan kesintisiz birleştirilmesiyle sağlanır.

Motor tahrikli soğutma sistemi, tüm yolculuk boyunca sıcaklığı -20 °C seviyesine kadar güvenilir biçimde korur.

Poliüretan yalıtım parçaları su itici, antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; ATP ve HACCP yönergelerindeki gereklilikleri karşılar. Kolay temizlenen yüzey, işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm, davlumbazlar arasında serbest yükleme geçişiyle 7,7 - 9,7 m³ kullanılabilir yükleme hacmi sunar; Euro paletlerle yüklemeye uygundur.

Varyantlar ve yük bölümü

L2H2 (7,7m3)

Önden çekiş, 2.800 mm

Dingil mesafesi	3.450 mm
Yük alanı uzunluğu	2.800 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.260 mm
Üst genişlik	1.620 mm
İç yükseklik	1.690 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	7,7 m³
Euro paletler	3-4
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

L3H2 (9,7m3)

Önden çekiş, 3.390 mm

Dingil mesafesi	4.035 mm
Yük alanı uzunluğu	3.390 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.260 mm
Üst genişlik	1.620 mm

İç yükseklik	1.690 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	9,7 m³
Euro paletler	4-5
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

CoolJet C206RA

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

CoolJet C206RA, taze gıda dağıtımı için kayış tahrikli tavan tipi soğutma ünitesidir.

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 3.157 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 24 A

Hava debisi: 1.120 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +250 mm

Thermo King V200 max 50

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Ön duvara veya tavana monte edilebilen split soğutma ünitesi

- 2 fanlı ultra ince ES 200 evaporatör, hava debisi 1.070 m³/h

- 12 V sürüş sırasında soğutma (araç motorundan tahrikli) ve 230 V elektrik motoru

- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme

- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazının montaj yeri mevcut

boş DIN yuvasıdır. Bu mümkün değilse montaj için

uygun gördüğümüz bir yer seçilir. Sonraki değişiklik talepleri memnuniyetle

işçilik karşılığında gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

0 °C sıcaklıkta 2.710 W

-20 °C sıcaklıkta 1.560 W

-25 °C sıcaklıkta 1.190 W

- Isıtma kapasitesi yaklaşık 2.400 W

-20 °C sıcaklıkta 945 W

- Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO^2 etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavan

Soğutma kapasitesi: 0 °C sıcaklıkta 2.710 W

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.070 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: & tavan

Thermo King V200 max 20

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Ön duvara veya tavana monte edilebilen split soğutma ünitesi

- 2 fanlı ultra ince ES 200 evaporatör, hava debisi 1.070 m³/h

- 12 V sürüş sırasında soğutma (araç motorundan tahrikli) ve 230 V elektrik motoru

- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme

- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazının montaj yeri mevcut

boş DIN yuvasıdır. Bu mümkün değilse montaj için

uygun gördüğümüz bir yer seçilir. Sonraki değişiklik talepleri memnuniyetle

işçilik karşılığında gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

0 °C sıcaklıkta 2.710 W

-20 °C sıcaklıkta 1.560 W

-25 °C sıcaklıkta 1.190 W

- Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO^2 etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavan

Soğutma kapasitesi: 0 °C sıcaklıkta 2.710 W

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.070 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: & tavan

Thermo King V400X Max 20

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: dahil

Thermo King V-400X MAX: Kendi motoru ve egzoz emisyonu olmayan, güçlü ve sessiz soğutma ünitesi. Sıcaklık 1 °C hassasiyetle kontrol edilir, şebeke beslemeli standby soğutma mümkündür.

VX serisinden Thermo King V-400X MAX yüksek soğutma gücü ve hassas sıcaklık kontrolü sunar. Sürücü kabinindeki kontrol paneliyle yükleme alanı sıcaklığını tek ve çoklu sıcaklık modunda 1 °C hassasiyetle ayarlayabilirsiniz.

Sistem kendi motoru olmadan çalıştığı için egzoz gazı çıkarmamakta ve son derece sessizdir. Bu durum şehir merkezleri ve yerleşim alanlarındaki teslimatlar için avantaj sağlar.

Cihaz sadece 75 kg (Model 50) ağırlığında olup kompakt tasarlanmıştır, böylece yük için daha fazla taşıma kapasitesi kalır. Aerodinamik tasarımı günlük kullanıma uygundur.

- Sürüş sırasında soğutma gücü: 4.082 W 0 °C'de / 2.237 W -20 °C'de

- Şebeke beslemesiyle çalışma durumunda soğutma gücü: 3.026 W 0 °C'de / 1.496 W -20 °C'de

- Hava hacmi: 1.990 m³/saat

- Sıcaklık kontrolü: Tek ve çoklu sıcaklık, 1 °C hassasiyetle

- Kullanım: Sürücü kabininde kumanda paneli

Kullanım alanı: Taze gıda dağıtımı ve derin dondurma

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: 4.082 Watt

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1990m³

Soğutucu akışkan: R452a

Montaj yüksekliği: +273 mm

Not: Araç sürüşü sırasında ve şebeke beslemesinde soğutma

Thermo King V400X Max 50

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: dahil

Thermo King'in VX serisinden V-400X MAX, araç motoru tarafından tahrik edilir ve kendi motoruna ihtiyaç duymaz. Bu sayede sessiz, düşük titreşimli ve kendi egzozu olmadan çalışır. Bu özellik, özellikle şehir içi teslimatlar ve çevre bölgeleri için, gece saatlerinde bile idealdir.

4.082 W soğutma kapasitesiyle 0 °C'de ve 2.240 W ile –20 °C'de cihaz, taze gıda ve derin dondurma taşımacılığı için uygundur. Direksiyon kabini kontrol cihazı Direct Smart Reefer (DSR III), yükleme alanı sıcaklığını ±1 °C hassasiyetle sabit tutar. Arızalar anlaşılır alarm kodlarıyla gösterilir ve bakım zamanlarını otomatik olarak hatırlatır.

50 versiyonu iki ek fonksiyon sunar. Elektrik beklemede modunda, motor kapalıyken şebeke elektriği ile 400 V gerilimle soğutmaya devam eder. Isıtma fonksiyonu, kış aylarında yükün çok düşük sıcaklıklardan korunmasını sağlar.

Hafif ve aerodinamik gövde, taşıma kapasitesini korur. Kondansatör ön duvara, tavan üzerine veya tavan içine gömülü şekilde monte edilebilir. Otomatik buz çözme işlemi sıcak gaz ile yapılır.

Opsiyonel olarak kapı anahtarları, kontrol cihazının radyokasete montajı için bir DIN adaptörü, BlueBox Lite ile telematik ve EN 12830 standardına uygun veri kayıt cihazları mevcuttur. Maksimum 50 versiyonu, sürüş sırasında soğutma, harici 400 V güç kaynağı ile beklemede soğutma ve sürüş esnasında 3.564 W, şebeke kullanımında 1.841 W olan bir ısıtma fonksiyonu sunar.

Kullanım alanı: Taze gıda dağıtımı / Derin dondurma

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: Sürüş esnasında 4.082 W

Çalışma gerilimi: 12 V

Maksimum akım: 36 A

Hava debisi: 1.990 m³/h

Soğutucu akışkan: R452a

Yapı yüksekliği: +273 mm

Standart donanım

• Kerstner easyfit yalıtımı (k değeri =0,37)

• Seyir halinde soğutma için kayış tahrikli soğutma sistemi

• Sürgülü kapıda su tutucu eşik ve 2 su tahliyeli PU taban

• Solda, sağda (sürgülü kapı hariç) ve ön duvarda alüminyum darbe koruması (yakl. 20 cm yüksekliğinde)

• Solda ve sağda davlumbazların üzerinde yatay yarım yuvarlak yük sabitleme rayları

• LED iç aydınlatma + acil kilit açma

Araç kodları

Zorunlu kodlar

• PX05 – Tam boy bölme duvarı, camsız – Standart donanım

• JI01 – Converter paketi (alternatör 220 A, akü 105Ah)

• LL01/LL02 – 260° menteşeli, camsız çift kanatlı arka kapı – Standart donanım

• Sağ sürgülü kapı, sac kaplı ve camsız – Standart donanım

• WM06 – İki kişilik yolcu koltuğu – Standart donanım

• - – C206RA/RC için güç çıkışı

Hariç tutulan kodlar

• GB33/GB34/GB35 – Yük bölmesi tabanı/yan kaplamalar

• JO01 – Ön cam üzerindeki tavan rafı

• PC12/PC13 – Sol sürgülü kapı

• - – Start-stop işlevi (veya JI01 ile devre dışı bırakılması)

• Şantiye/Cargo paketleri

Donanım ve aksesuarlar

Zorunlu aksesuarlar

TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Opsiyonel aksesuarlar

Alüminyum taban plakası L2

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Alüminyum taban plakası L3

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas L2

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas L3

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf için kaymaz paspas

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (1 adet)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti II (üst üste 2 adet)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Solda ve sağda ek yatay yük sabitleme rayları L2

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Solda ve sağda ek yatay yük sabitleme rayları L3

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ön duvarda yük sabitleme rayı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

ATP sertifikası – FRCX sınıfı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Çok bölmeli düzen için yük bölmesi içinde bölme duvarı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Artan kapı kapatma kuvveti: Bölme duvarı takıldığında kapıları kapatmak için gereken kuvvet artar. Bu durum uzun vadede sürgülü kapının daha fazla aşınmasına yol açabilir. Ayrıca şu hususa dikkat edilmelidir: Yük bölmesine geçişsiz sabit bir çoklu bölme duvarı takıldığında, ön bölmeye arka kapılardan erişim ortadan kalkar. Bu nedenle Alman BG düzenlemesine göre sürgülü kapıya basamak takılmalıdır. BG'ye göre müşteri, basamak olmadan ön bölmeye giremez; yalnızca dışarıdan yükleme ve boşaltma yapabilir. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Platform ölçüleri: 1.830 mm (yükseklik) x 1.330 mm*** (genişlik) Kaldırma kapasitesi: 600 kg Yük merkezi mesafesi: 600 mm Dikey katlanan platform, sol arka kapının arkasında park konumundadır. Bär SmartControl Basic el uzaktan kumandası. İki parçalı VanBridge dahil. Yük taşımayan bir kauçuk menteşe üzerinden platform ile yükleme tabanı arasında kesintisiz geçiş sağlar. Tırtıklı yüzeyi güvenli basış sağlar. Seyir sırasında yük bölmesinde dikey konumda sabitlenebilir. Tekerlekli konteynerler için iki parçalı yuvarlanma önleyici stoperler dahil; açılma açısı yakl. 90 derece. Ayak kumandası, LED uyarı lambaları, uyarı bayrakları, plaka lambası ve platform üzerindeki plaka aydınlatmaları ile sürücü kabininden etkinleştirme dahil. Platform arka yüzü RAL 9006 beyaz alüminyum renginde toz boyalıdır. Kenar profili eloksallıdır. 2 yıl garanti dahil. Yükleme lifti varsa yalnızca tavana monte soğutma ünitesi mümkündür! Miktar: varsayılan 1, minimum 1 adet

Acil durum kumandası

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Çıkarılabilir küresel başlıklı çeki demiri, küre dahil, D değeri 21 kN

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Tüm Airline raylarında kullanılabilen üniversal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Tüm Airline raylarında kullanılabilen üniversal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

Euroscan RX3, sürücü kabinindeki DIN radyo yuvasına montaj için kendini kanıtlamış bir çözümdür. Entegre yazıcılı, kompakt ve dayanıklı bir sistem gerektiren araçlar için idealdir. DIN yuvası formatı — ek alan gerektirmeden kolay montaj. Termal transfer yazıcı — bakım gerektirmez ve sürücü tarafından doğrudan erişilebilir. 6 adede kadar analog prob — kendini kanıtlamış uygulamalar için güvenilir sensör teknolojisi. İsteğe bağlı ColdChainView — harici modül üzerinden entegrasyon mümkündür. Teknik özellikler: Montaj formatı: DIN radyo yuvası (kabin). Analog problar: 6 adede kadar. Dijital girişler: 4. Arayüzler: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× dijital çıkış. Yazıcı: termal transfer (bakım gerektirmez). İletişim: harici modül üzerinden GSM / GPS (isteğe bağlı). Koruma sınıfı: IP20. Boyutlar: 186 × 58 × 150 mm. Çalışma sıcaklığı: −30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

Thermo King Touchlog Premium sıcaklık kayıt cihazı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20

Montaj dahil Blue Box Lite

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – düz renk –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – metalik –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

230 V park halinde soğutma, taze ürün taşıma versiyonu

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

– Dış priz ve 8m bağlantı kablosu dahil

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de