

Araç teknik veri sayfası · Renault

Renault Trafic – soğutulmuş ürün taşımacılığı

Soğutulmuş ürün taşımacılığı · Elektrikli soğutma veya kayış tahriki



Marka

Renault

Model

Trafic Taze Gıda Dağıtımı

3,9 m³ / 4,6 m³

Yük hacmi

2 / 3

Euro paletler

Ürün bilgileri: 14.10.2026

Üstyapı açıklaması

Temel araç: Panelvan, Sağ sürgülü kapı, Çift kanatlı arka kapı, ICE içten yanmalı motor

Teslimat kodu: 170306

Kerstner, Renault Trafic için sunduğu soğutulmuş ürün taşımacılığı çözümünde üstün yalıtım performansını günlük kullanım pratikliğiyle birleştirir – bu dönüşüm, gıda taşımacılığı ve soğutulmuş ürün taşımacılığı alanında günlük kullanım için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Üstyapı 0,36 W/m²K K değerine ulaşır ve ATP yönergelerine göre “yoğun yalıtımlı” olarak sınıflandırılır. Bu, sürgülü kapıdaki elemanlar dahil tüm yalıtım elemanlarının boşluk veya ısı köprüsü bırakmadan kesintisiz birleştirilmesiyle sağlanır.

Poliüretan yalıtım parçaları su itici, antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; ATP ve HACCP yönergelerindeki gereklilikleri karşılar. Kolay temizlenen yüzey, işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm, davlumbazlar arasında serbest yükleme geçişiyle 3,9-4,6 m³ kullanılabilir yükleme hacmi sunar; Euro paletlerle yüklemeye uygundur.

Varyantlar ve yük bölümü

L1 Dingil mesafesi 3.098 mm

yakl. 3,9 m³

Dingil mesafesi	2.785 mm
Yük alanı uzunluğu	2.190 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.210 mm
Üst genişlik	1.490 mm
İç yükseklik	1.070 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	3,9 m ³
Euro paletler	2
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50

L2 Dingil mesafesi 3.498 mm

yakl. 4,6 m³

Dingil mesafesi	3.498 mm
Yük alanı uzunluğu	2.570 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.210 mm
Üst genişlik	1.490 mm
İç yükseklik	1.070 mm

Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	4,6 m ³
Euro paletler	3
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V200 max 50

Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

CoolJet C103 EA

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 1.006 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 70 A

Hava debisi: 750 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +130 mm

CoolJet C106 EA

Şasi altı · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Şasi altına monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 944 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 45 A

Hava debisi: 480 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: Değişmedi

Thermo King V300 max 50

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Soğutma ve ısıtma için motor tahrikli taşıma soğutma ünitesi
- Sürücü kabini üzerindeki ön duvara monte edilen split ünite
- Seyir halinde soğutma, 12 V (araç motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V
- Ultra ince ES 300 evaporatör, 2 fan, hava debisi 1.250 m³/h
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır.

Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer
- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

3.355 Watt, koşul: 0 °C

1.820 Watt, koşul: -20 °C

1.550 Watt, koşul: -25 °C

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 3.330 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.400 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: &

Thermo King V300-20

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: dahil

- Soğutma için motor tahrikli taşıma soğutma ünitesi

- Sürücü kabini üzerindeki ön duvara monte edilen split ünite
- Seyir halinde soğutma, 12 V (araç motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V
- Ultra ince ES 300 evaporatör, 2 fan, hava debisi 1.400 m³/h
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır.

Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer
- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

2.965 Watt, koşul: 0 °C

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: 2965, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 134 A

Hava debisi: 2.033 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +222 mm

Carrier Xarios 300T

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: 2.008 W, koşul: 0 °C, 1.680 W, koşul: -20 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 820 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +290 mm

Not: &

Carrier Xarios 350T

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: 3.430 W, koşul: 0 °C, 1.800 W, koşul: -20 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.560 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +290 mm

Not: &

Carrier Xarios 200T

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: dahil

XARIOS serisi, kamyonetler ve kamyonlar için son derece çok yönlü, doğrudan tahrikli soğutma ünitelerinden oluşur. Taze veya dondurulmuş ürünlerin, 8 ila 45 m³ hacimli araçlarda tek sıcaklıklı ve çok sıcaklıklı versiyonlarla taşınması için tasarlanmıştır. Üniteler çeşitli versiyonlarda sunulur.

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: 0 °C'de 2.415 W / -20 °C'de 1.360 W

Çalışma gerilimi: 12 V

Maksimum akım: 404 A

Hava debisi: 770 m³/h

Soğutucu akışkan: R-404A

Montaj yüksekliği: +232 mm

Not: &

Thermo King V200 max 50

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Ön duvara veya tavana monte edilebilen split soğutma ünitesi

- 2 fanlı ultra ince ES 200 evaporatör, hava debisi 1.070 m³/h
- 12 V sürüş sırasında soğutma (araç motorundan tahrikli) ve 230 V elektrik motoru
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazının montaj yeri mevcut

boş DIN yuvasıdır. Bu mümkün değilse montaj için

uygun gördüğümüz bir yer seçilir. Sonraki değişiklik talepleri memnuniyetle

işçilik karşılığında gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer
- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

0 °C sıcaklıkta 2.710 W

-20 °C sıcaklıkta 1.560 W

-25 °C sıcaklıkta 1.190 W

- Isıtma kapasitesi yaklaşık 2.400 W

-20 °C sıcaklıkta 945 W

- Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO² etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavan

Soğutma kapasitesi: 0 °C sıcaklıkta 2.710 W

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.070 m³/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: & tavan

Standart donanım

- Easyfit yalıtımı (k=0,36)

- Seyir halinde soğutma için elektrikli soğutma sistemi
- Su tutucu eşik ve 2 su tahliyesi PU taban
- Solda, sağda (sürgülü kapı hariç) ve ön duvarda alüminyum darbe koruması (yakl. 16 cm yüksekliğinde)
- Solda ve sağda davlumbazların üzerinde yatay yarım yuvarlak yük sabitleme rayları
- Elektrikli soğutma sistemi
- LED iç aydınlatma + acil kilit açma

Araç kodları

Zorunlu kodlar

- 18108 – Üstyapı modülü için ön hazırlık
- 1EB02 – Üstyapı kontrol ünitesi
- 1B101/1BRR1 – Yan kaplamasız
- 228R0 – Ek kasnak olmadan
- 338R2 – 12-V akü – 80 AH
- 37116 – Sol yan duvar, sac kaplı
- 37210 – Sağ sürgülü kapı, kapalı tip
- 57114 – Camsız bölme duvarı
- 60203 – Küresel başlıklı çeki demiri
- 88710 – Arka yan duvarlar, kapalı tip
- 2ER03 – Stepne taşıyıcısı – şasi altı ünite için
- Carrier veya Thermo King için: fabrika seçeneği RALENT veya CABADP; STOSTA start-stop kapalı olmalıdır

Hariç tutulan kodlar

- Stepne (C106 EA için)
- Sol sürgülü kapı

Donanım ve aksesuarlar

Zorunlu aksesuarlar

TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Opsiyonel aksesuarlar

Alüminyum taban plakası, dingil mesafesi 3.098 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Alüminyum taban plakası, dingil mesafesi 3.498 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas, dingil mesafesi 3.098 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas, dingil mesafesi 3.498 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (1 adet yüksekliği ayarlanabilir raf)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (üst üste 2 adet yüksekliği ayarlanabilir raf)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Solda ve sağda özel yükseklikte yatay yük sabitleme rayları, dingil mesafesi 3.098 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Solda ve sağda özel yükseklikte yatay yük sabitleme rayları, dingil mesafesi 3.498 mm

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

ATP sertifikası – FRAX sınıfı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf için kaymaz paspas

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3, sürücü kabinindeki DIN radyo yuvasına montaj için kendini kanıtlamış bir çözümdür. Entegre yazıcı, kompakt ve dayanıklı bir sistem gerektiren araçlar için idealdir. DIN yuvası formatı — ek alan gerektirmeden kolay montaj. Termal transfer yazıcı — bakım gerektirmez ve sürücü tarafından doğrudan erişilebilir. 6 adede kadar analog prob — kendini kanıtlamış uygulamalar için güvenilir sensör teknolojisi. İsteğe bağlı ColdChainView — harici modül üzerinden entegrasyon mümkündür. Teknik özellikler: Montaj formatı: DIN radyo yuvası (kabin). Analog probalar: 6 adede kadar. Dijital girişler: 4. Arayüzler: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× dijital çıkış. Yazıcı: termal transfer (bakım gerektirmez). İletişim: harici modül üzerinden GSM / GPS (isteğe bağlı). Koruma sınıfı: IP20. Boyutlar: 186 × 58 × 150 mm. Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Carrier Xarios 350T

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

Thermo King Touchlog Premium sıcaklık kayıt cihazı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50

Blue Box Lite

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / Thermo King V300-20; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / Thermo King V300 max 50

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – düz renk –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – metalik –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Park halinde soğutma 230 V

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

– Dış priz ve 8m bağlantı kablosu dahil

C103EA için CJ ısıtma seçeneği 500 W

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Garantinin 3 yıla uzatılması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Garantinin 24 aydan 36 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

Garantinin 4 yıla uzatılması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Garantinin 24 aydan 48 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

