Soğutma ünitesi teknik föyü

Thermo King E200e max 50

Tavana monte soğutma ünitesi · Soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı



1.050 Watt	12 V	1.150 m³/h	+187 mm
Soğutma kapasitesi koşul: -20 °C	Çalışma gerilimi	Hava debisi	Montaj yüksekliği

Teknik veriler

Sürüş sırasında soğutma ünitesinin tahrik türü	**Elektrikli soğutma**
Maksimum akım	**132 A**
Soğutucu akışkan	**R452a**

Performans özellikleri

- Soğutma ve ısıtma için tamamen elektrikli taşıma soğutma ünitesi, 12 V
- Ultra ince evaporatör ES150
- Tavana monte edilen split ünite
- Seyir halinde soğutma, 12 V; kompresör 12 V DC ile elektrikli olarak çalışır - 230 V/1PH CEE bağlantısı (L+N+PE-6h konnektör) üzerinden şebekeden çalışma; kablo opsiyonel olarak sunulur
- Sürücü kabininde dijital termometreli uzaktan kumanda Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır. Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir.
- Otomatik sıcak gazlı buz çözme
- Elektrikli termostat

Not

- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi: 2.000 Watt, koşul: 0 °C; 1.050 Watt, koşul: -20 °C - Isıtma kapasitesi: 2.000 Watt, koşul: +18 °C / -18 °C ortam sıcaklığı

Sunulduğu araçlar

Mercedes-Benz
Vito VS20 – derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Nissan
Interstar-E

Projeye özel değerlendirme

Ana araç ve montaj koşulları · Sıcaklık aralığı ve güzergâh profili · Enerji beslemesi ve duruş süreleri

Uygunluk; ana araç, montaj koşulları, sıcaklık aralığı ve rota profiline göre değerlendirilir.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de