Soğutma ünitesi teknik föyü

Thermo King E500e max 50

Tavana monte soğutma ünitesi · Soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Thermo King E500e max 50

Tavana monte soğutma ünitesi · Soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

2.407 Watt	400 V	2.657 m³/h	+273 mm
Soğutma kapasitesi koşul: -20 °C	Çalışma gerilimi	Hava debisi	Montaj yüksekliği

Teknik veriler

Sürüş sırasında soğutma ünitesinin tahrik türü	**Elektrikli soğutma**
Maksimum akım	**452 A**
Soğutucu akışkan	**R452a**

Performans özellikleri

- ES500 evaporatör
- Park halinde soğutma
- Isıtma Zorunlu donanım: güçlendirilmiş akü (en az 90 Ah) ve alternatör (200 A)

Not

- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi: 4.504 Watt, koşul: 0 °C; 2.407 Watt, koşul: -20 °C - Isıtma kapasitesi: 2.209 Watt, koşul: +18 °C / -18 °C ortam sıcaklığı

Sunulduğu araçlar

Citroën
eJumper X250 – soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı, elektrikli soğutma

Fiat
E-Ducato X250 – soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı, elektrikli soğutma

Opel
eMovano X250 – soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı, elektrikli soğutma

Peugeot
E-Boxer X250 – soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı, elektrikli soğutma

Projeye özel değerlendirme

Ana araç ve montaj koşulları · Sıcaklık aralığı ve güzergâh profili · Enerji beslemesi ve duruş süreleri

Uygunluk; ana araç, montaj koşulları, sıcaklık aralığı ve rota profiline göre değerlendirilir.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de