

Thermo King E500e max 50

Profesyonel sıcaklık kontrollü taşımacılık ve ana araca projeye özel entegrasyon için.

YAPI TIPI	tavana monte soğutma ünitesi
KULLANIM	Araç ve kullanıma göre teknik boyutlandırma
SOĞUTMA KAPASİTESİ	2.407 Watt koşul: -20°C
ÇALIŞMA GERİLİMİ	400 V
MAKS. AKIM ÇEKİŞİ	452 A
HAVA DEBİSİ	2.657 m³/h
SOĞUTUCU AKIŞKAN	R452a
MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	+273 mm
NOT	- Nutzkälteleistung koşul: 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 4.504 Watt koşul: 0 °C, 2.407 Watt koşul: - 20° C - Heizleistung: 2.209 Watt koşul: +18° C / -18°C Umgebungstemperatur

Performans özellikleri

- Sıcaklık kontrollü taşımacılık için verimli soğutma
- Profesyonel günlük kullanım için tasarlandı
- Ana araca projeye özel entegrasyon

Projeye özel değerlendirme

- Ana araç ve montaj koşulları
- Sıcaklık aralığı ve ürün
- Rota profili ve kapı açılışları

Not

Uygunluk; ana araç, montaj koşulları, sıcaklık aralığı ve rota profiline göre değerlendirilir.

Ürün sayfası: <https://kerstner.de/tr/sogutma-uniteleri/thermo-king-e500e-max-50/>