Soğutma ünitesi teknik föyü

Thermo King V300-20

Tavana monte soğutma ünitesi · Soğutulmuş ürün taşımacılığı



2965, koşul: 0 °C	12 V	2.033 m³/h	+222 mm
Soğutma kapasitesi	Çalışma gerilimi	Hava debisi	Montaj yüksekliği

Teknik veriler

Sürüş sırasında soğutma ünitesinin tahrik türü	**Kayış tahriki**
Maksimum akım	**134 A**
Soğutucu akışkan	**R134a**

Performans özellikleri

- Soğutma için motor tahrikli taşıma soğutma ünitesi
- Sürücü kabini üzerindeki ön duvara monte edilen split ünite
- Seyir halinde soğutma, 12 V (araç motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V
- Ultra ince ES 300 evaporatör, 2 fan, hava debisi 1.400 m³/h
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır. Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir.
- DSR kontrol ünitesi
- Smart Reefer - 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi: 2.965 Watt, koşul: 0 °C
- Ünite ağırlığı yakl. 99 kg

Sunulduğu araçlar

Citroën
Jumpy K0 Kayış Tahrikli

Nissan
Interstar kayış tahrikli soğutulmuş ürün taşımacılığı

Opel
Vivaro K0 – kayış tahrikli soğutma

Peugeot
Expert K0 – kayış tahrikli soğutma

Renault
Master – derin dondurulmuş ürün taşımacılığı, kayış tahriki · Master – soğutulmuş ürün taşımacılığı, kayış tahriki · Trafic – soğutulmuş ürün taşımacılığı

Projeye özel değerlendirme

Ana araç ve montaj koşulları · Sıcaklık aralığı ve güzergâh profili · Enerji beslemesi ve duruş süreleri

Uygunluk; ana araç, montaj koşulları, sıcaklık aralığı ve rota profiline göre değerlendirilir.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de