

Thermo King V300 max 20

- Soğutma için motor tahrikli taşıma soğutma ünitesi, 12 V - Ultra ince evaporatör ES150 - Sürücü kabini üzerindeki ön duvara monte edilen split ünite - Seyir halinde soğutma, 12 V (araç motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V - Ultra ince ES 300 evaporatör, 2 fan, hava debisi 1250 m³/h - Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme - Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır. Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir. - DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer - 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi: 3355 Watt, koşul: 0 °C 1820 Watt, koşul: -20 °C 1550 Watt, koşul: -25 °C - Ünite ağırlığı yakl. 96 kg - Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO² etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur



YAPI TIPI	Tavana monte soğutma ünitesi
KULLANIM	Donmuş ürün taşımacılığı
SOĞUTMA KAPASİTESİ	maks. 3330W, koşul: 0°C
ÇALIŞMA GERİLİMİ	12V
MAKSİMUM AKIM	452 A
HAVA DEBİSİ	1400 m ³ /h
SOĞUTUCU AKIŞKAN	R452A

Performans özellikleri

- Donmuş ürün taşımacılığı
- Tavana monte soğutma ünitesi
- maks. 3330W, koşul: 0°C
- 12V
- 452 A
- 1400 m³/h
- R452A
- yakl. 221 mm

Projeye özel değerlendirme

- Ana araç ve montaj koşulları
- Sıcaklık aralığı ve güzergâh profili
- Enerji beslemesi ve duruş süreleri

Not

Uygunluk; ana araç, montaj koşulları, sıcaklık aralığı ve rota profiline göre değerlendirilir.

Ürün sayfası: <https://kerstner.de/tr/sogutma-uniteleri/thermo-king-v300-max-20/>