

Thermo King V300 max 50 Spectrum

- Enine bölmeyle ayrılmış iki sıcaklık bölgesi araçlar için - Sürücü kabini üzerindeki ön duvara monte edilen split ünite; iki ES 150 evaporatör ile - Seyir halinde soğutma, 12V (araç motorundan tahrik) - Park halinde/gece soğutması (elektrik motoru 220V) - Soğutulmuş ürün bölmesinde ısıtma işlevli tam otomatik sıcaklık kontrolü - Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme - Sürücü kabininde iki termostatlı uzaktan kumanda Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır. Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir. - Çift sıcaklık modülü MTC - DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer - 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi: Evaporatör başına: yakl. 2500 Watt, koşul: 0 °C yakl. 1100 Watt, koşul: -20 °C - Toplam ısıtma kapasitesi (koşullar: +18 °C/-18 °C): 3100 Watt - Ünite ağırlığı yakl. 155 kg - Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO2 etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur



YAPI TIPI	Tavan
KULLANIM	Soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı
SOĞUTMA KAPASİTESİ	1880 Watt, koşul: -20°C
ÇALIŞMA GERİLİMİ	12V
MAKSİMUM AKIM	452 A
HAVA DEBİSİ	2x 890 m³/h

SOĞUTUCU AKIŞKAN	R452a
MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	+221mm
NOT	& tavan

Performans özellikleri

- Soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı
- Tavan
- 1880 Watt, koşul: -20°C
- 12V
- 452 A
- 2x 890 m³/h
- R452a
- +221mm
- & tavan

Projeye özel değerlendirme

- Ana araç ve montaj koşulları
- Sıcaklık aralığı ve güzergâh profili
- Enerji beslemesi ve duruş süreleri

Not

Uygunluk; ana araç, montaj koşulları, sıcaklık aralığı ve rota profiline göre değerlendirilir.

Ürün sayfası: <https://kerstner.de/tr/sogutma-uniteleri/thermo-king-v300-max-50-spectrum/>