Soğutma ünitesi teknik föyü

Thermo King V300 max 50

Tavana monte soğutma ünitesi · Soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı



maks. 3.330 W	12 V	1.400 m³/h	+221 mm
Soğutma kapasitesi koşul: 0 °C	Çalışma gerilimi	Hava debisi	Montaj yüksekliği

Teknik veriler

Sürüş sırasında soğutma ünitesinin tahrik türü	**Kayış tahriki**
Maksimum akım	**452 A**
Soğutucu akışkan	**R452A**

Performans özellikleri

- Soğutma ve ısıtma için motor tahrikli taşıma soğutma ünitesi
- Sürücü kabini üzerindeki ön duvara monte edilen split ünite
- Seyir halinde soğutma, 12 V (araç motorundan tahrik) ve elektrik motoru, 220 V
- Ultra ince ES 300 evaporatör, 2 fan, hava debisi 1.250 m³/h
- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme
- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazı mevcut boş DIN yuvasına monte edilir. Bu mümkün değilse montaj uygun gördüğümüz bir yere yapılır. Sonraki değişiklik talepleri işçilik karşılığında memnuniyetle gerçekleştirilir.
- DSR kontrol ünitesi
- Smart Reefer - 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi: 3.355 Watt, koşul: 0 °C 1.820 Watt, koşul: -20 °C 1.550 Watt, koşul: -25 °C
- Ünite ağırlığı yakl. 99 kg

Sunulduğu araçlar

Citroën
Jumpy K0 Kayış Tahrikli

Ford
Transit Custom – derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Opel
Movano X250 – derin dondurulmuş ürün taşımacılığı, kayış tahriki · Vivaro K0 – kayış tahrikli soğutma

Peugeot
Expert K0 – kayış tahrikli soğutma

Renault
Master – derin dondurulmuş ürün taşımacılığı, kayış tahriki · Trafic – derin dondurulmuş ürün taşımacılığı · Trafic – soğutulmuş ürün taşımacılığı

Toyota
Proace K0 dondurulmuş ürün taşımacılığı, kayış tahrikli

Volkswagen
VW New Transporter – derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Projeye özel değerlendirme

Ana araç ve montaj koşulları · Sıcaklık aralığı ve güzergâh profili · Enerji beslemesi ve duruş süreleri

Uygunluk; ana araç, montaj koşulları, sıcaklık aralığı ve rota profiline göre değerlendirilir.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de