Araç teknik veri sayfası · Volkswagen

Kayış tahrikli VW Crafter · Soğutulmuş ürün taşımacılığı

Soğutulmuş ürün taşımacılığı · Kayış tahriki

Marka	**Volkswagen**
Model	**Crafter Frischdienst Riemenantrieb**

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³
Yük hacmi

3
Euro paletler

Ürün bilgileri: 16.10.2026

Üstyapı açıklaması

Temel araç: Panelvan, Önden çekiş veya arkadan itiş, Sağ sürgülü kapı, ICE

Teslimat kodu: 00795

Kerstner, VW Crafter için sunduğu soğutulmuş ürün taşımacılığı çözümünde üstün yalıtım performansını günlük kullanım pratikliğiyle birleştirir – bu dönüşüm, gıda taşımacılığı ve soğutulmuş ürün taşımacılığı alanında günlük kullanım için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Üstyapı 0,4 W/m²K değerinin altında bir K değerine ulaşır ve ATP yönergelerine göre “yoğun yalıtımlı” olarak sınıflandırılır. Bu, sürgülü kapıdaki elemanlar dahil tüm yalıtım elemanlarının boşluk veya ısı köprüsü bırakmadan kesintisiz birleştirilmesiyle sağlanır.

Motor tahrikli soğutma sistemi, tüm yolculuk boyunca sıcaklığı 0 °C ile +20 °C arasında güvenilir biçimde korur.

Poliüretan yalıtım parçaları su itici, antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; ATP ve HACCP yönergelerindeki gereklilikleri karşılar. Kolay temizlenen yüzey, işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm, davlumbazlar arasında serbest yükleme geçişiyle 8,5 - 11,5 m³ kullanılabilir yükleme hacmi sunar; Euro paletlerle yüklemeye uygundur.

Varyantlar ve yük bölümü

L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş

Yüksek tavan

Dingil mesafesi	3.640 mm
Yük alanı uzunluğu	3.057 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.240 mm
Üst genişlik	1.620 mm
İç yükseklik	1.785 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	9 m³
E2 kasaları	117
Euro paletler	3
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş

Yüksek tavan

Dingil mesafesi	3.640 mm
Yük alanı uzunluğu	3.057 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.243 mm
Üst genişlik	1.622 mm

İç yükseklik	1.685 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	8,5 m³
E2 kasaları	105
Euro paletler	3
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş

Yüksek tavan

Dingil mesafesi	4.490 mm
Yük alanı uzunluğu	3.886 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.240 mm
Üst genişlik	1.620 mm
İç yükseklik	1.785 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	11,5 m³
E2 kasaları	120
Euro paletler	3
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş

Yüksek tavan

Dingil mesafesi	4.490 mm
Yük alanı uzunluğu	3.886 mm

Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.243 mm
Üst genişlik	1.622 mm
İç yükseklik	1.685 mm
Evaporatör yüksekliği	1.143 mm
Yük hacmi	10,8 m³
E2 kasaları	120
Euro paletler	3
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

CoolJet C206RA

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 3.157 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 24 A

Hava debisi: 1.120 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +250 mm

Thermo King V200 max 50

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Ön duvara veya tavana monte edilebilen split soğutma ünitesi

- 2 fanlı ultra ince ES 200 evaporatör, hava debisi 1.070 m³/h

- 12 V sürüş sırasında soğutma (araç motorundan tahrikli) ve 230 V elektrik motoru

- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme

- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazının montaj yeri mevcut

boş DIN yuvasıdır. Bu mümkün değilse montaj için

uygun gördüğümüz bir yer seçilir. Sonraki değişiklik talepleri memnuniyetle

işçilik karşılığında gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

0 °C sıcaklıkta 2.710 W

-20 °C sıcaklıkta 1.560 W

-25 °C sıcaklıkta 1.190 W

- Isıtma kapasitesi yaklaşık 2.400 W

-20 °C sıcaklıkta 945 W

- Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO^2 etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavan

Soğutma kapasitesi: 0 °C sıcaklıkta 2.710 W

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.070 m^3/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: & tavan

Thermo King V200 max 20

Harici · Araç dururken soğutma: dahil

- Ön duvara veya tavana monte edilebilen split soğutma ünitesi

- 2 fanlı ultra ince ES 200 evaporatör, hava debisi 1.070 m^3/h

- 12 V sürüş sırasında soğutma (araç motorundan tahrikli) ve 230 V elektrik motoru

- Manuel buz çözme veya zamanlayıcıyla otomatik buz çözme

- Sürücü kabininde sıcaklık göstergeli uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ve sıcaklık kayıt cihazının montaj yeri mevcut

boş DIN yuvasıdır. Bu mümkün değilse montaj için

uygun gördüğümüz bir yer seçilir. Sonraki değişiklik talepleri memnuniyetle

işçilik karşılığında gerçekleştirilir.

- DSR kontrol ünitesi - Smart Reefer

- 30 °C ortam sıcaklığında ATP koşulları altında net soğutma kapasitesi:

0 °C sıcaklıkta 2.710 W

-20 °C sıcaklıkta 1.560 W

-25 °C sıcaklıkta 1.190 W

- Soğutucu akışkan R452A: çevreye özellikle duyarlı - 50% daha az CO^2 etkisi, 2020 yılından itibaren geçerli yasal gerekliliklere uygundur

Kullanım alanı: soğutulmuş & derin dondurulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavan

Soğutma kapasitesi: 0 °C sıcaklıkta 2.710 W

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 452 A

Hava debisi: 1.070 m^3/h

Soğutucu akışkan: R452A

Montaj yüksekliği: +221 mm

Not: & tavan

Standart donanım

• Kerstner easyfit yalıtımı (k=0,33)

• Seyir halinde soğutma için soğutma sistemi

• Düz polyester taban

• Solda, sağda (sürgülü kapı hariç) ve ön duvarda alüminyum darbe koruması (yakl. 20 cm yüksekliğinde)

• Davlumbazların üzerinde sağda ve solda, yakl.40cm yükseklikte yatay yarım yuvarlak yük sabitleme rayları

• LED iç aydınlatma

• 2x acil kilit açma

• Sürgülü kapı bölgesinde su tutucu eşik

• Önde 2 su tahliyesi

Araç kodları

Zorunlu kodlar

• 3RD 631WA – Arka kanat kapı üzerinde camsız panel – Seri donanım

• 3CF 637BC – Camı olmayan bölme duvarı – Seri donanım

• IS2 631JD – Elektrik klemensi ve ABH programlamalı KFG fonksiyon kontrol ünitesi 1

• 5R5 635TD – Sağ sürgülü kapı, dışa açılma mesafesi artırılmış ve sabitlemeli özel tip veya

• 5R6 635TE – Sağ sürgülü kapı, dışa açılma mesafesi artırılmış, sabitlemesiz özel tip

• 3SJ 634RG – Sağda saklama bölmeli iki kişilik yolcu koltuğu

• 9CX 632DE – Yük bölmesi aydınlatması hazırlığı veya

• 9CW 632D – Yolcu/yük bölmesinde LED iç aydınlatma konsepti

• 2A7 634JB – MY2024/2025 taşıma modunun devre dışı bırakılması

• 2AB 632IL – Soğutucu akışkan kompresörü montajı (fabrikada)

• 5V4 634HC – Arka kanat kapılar için genişletilmiş açılma açısına sahip menteşeler – Tavsiye

• QT4 631DR – Arka kısımda tam genişlikte basamak – Tavsiye / hidrolikli yükleme kapağı olmayanlar için

• 6B0 637MA – Yük güvenliği için bağlama halkası olmadan – Tavsiye

• QE1 630EL – DIN yuvası – Sıcaklık kaydedici için zorunlu

Hariç tutulan kodlar

• IG2 633YB – Yatay yedek lastik – Şasi altı C206EA için yasak

Donanım ve aksesuarlar

Zorunlu aksesuarlar

TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Opsiyonel aksesuarlar

Yük bölmesi için EBERSPÄCHER ek ısıtıcı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Baklavalı alüminyum taban plakası RA 3640

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Baklavalı alüminyum taban plakası RA 4490

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Çift tekerlek için ek ücret

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 3640

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 4490

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Raf için kaymaz paspas

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti I (1x ara raf, 4x yük sabitleme rayı)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti II (2x ara raf, 4x yük sabitleme rayı, üst üste montaj)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara rafların arka arkaya montajı için ek yük sabitleme rayı seti

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Her ek ara raf için

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ek LED yük bölmesi aydınlatması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Davlumbazların önünde sabit bölme duvarı bulunan çok bölmeli düzen

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

40-120cm özel yükseklikte ek yük sabitleme rayları RA 3640

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

40-120cm özel yükseklikte ek yük sabitleme rayları RA 4490

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

ATP FRAX

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Çok bölmeli düzen için yük bölmesi içinde bölme duvarı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Artan kapı kapatma kuvveti: Bölme duvarı takıldığında kapıları kapatmak için gereken kuvvet artar. Bu durum uzun vadede sürgülü kapının daha fazla aşınmasına yol açabilir. Ayrıca şu hususa dikkat edilmelidir: Yük bölmesine geçişsiz sabit bir çoklu bölme duvarı takıldığında, ön bölmeye arka kapılardan erişim ortadan kalkar. Bu nedenle Alman BG düzenlemesine göre sürgülü kapıya basamak takılmalıdır. BG'ye göre müşteri, basamak olmadan ön bölmeye giremez; yalnızca dışarıdan yükleme ve boşaltma yapabilir. Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Bär VanLift FreeAccess A2V MAN/Crafter sürümü

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Platform ölçüleri 1.110 mm (yükseklik) x 1.330 mm*** (genişlik) Taşıma kapasitesi: 500 kg Yük mesafesi: 600 mm Dikey katlanabilir platform, sol arka kapının arkasında park edilmiş Bär SmartControl Basic kablosuz kumanda İki parçalı VanBridge dahil. Bu, platform ile yükleme zemini arasında baskısız kauçuk menteşe üzerinden kesintisiz bir geçiş sağlar. Kaymayı önleyen oluklu yüzey sayesinde güvenli basma. Sürüş sırasında yükleme alanında dikey olarak kilitlenebilir Roll konteynerler için iki parçalı açılır kilitler dahil, açılma açısı yaklaşık 90 derece Ayak anahtarı ünitesi, LED uyarı ışıkları, uyarı bayrakları, plaka ışığı ve platformdaki plaka aydınlatma lambaları dahil, sürücü kabini bağlantısı Platform arka yüzü RAL 9006 beyaz alüminyum toz boya kaplıdır. Kenar kaplama profili eloksallı 2 yıl garanti dahil Bu seçeneklerde dışlama kodu: QT9 – Arka basamak, yarım genişlik (L3H3 dingil mesafesi 3.640 mm ön çekiş, L3H3 dingil mesafesi 3.640 mm arka çekiş, L4H3 dingil mesafesi 4.490 mm ön çekiş, L4H3 dingil mesafesi 4.490 mm arka çekiş için) Bu seçeneklerde dışlama kodu: QT4 – Arka basamak, tam genişlik (L3H3 dingil mesafesi 3.640 mm ön çekiş, L3H3 dingil mesafesi 3.640 mm arka çekiş, L4H3 dingil mesafesi 4.490 mm ön çekiş, L4H3 dingil mesafesi 4.490 mm arka çekiş için) Miktar: Önerilen 1, minimum 1 adet

Acil durum kumandası

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Çıkarılabilir küresel başlıklı çeki demiri, küre dahil, D değeri 21 kN

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Tüm Airline raylarında kullanılabilen üniversal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Tüm Airline raylarında kullanılabilen üniversal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / Thermo King V200 max 20; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 50; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / Thermo King V200 max 20

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA

Euroscan RX3, sürücü kabinindeki DIN radyo yuvasına montaj için kendini kanıtlamış bir çözümdür. Entegre yazıcılı, kompakt ve dayanıklı bir sistem gerektiren araçlar için idealdir. DIN yuvası formatı — ek alan gerektirmeden kolay montaj. Termal transfer yazıcı — bakım gerektirmez ve sürücü tarafından doğrudan erişilebilir. 6 adede kadar analog prob — kendini kanıtlamış uygulamalar için güvenilir sensör teknolojisi. İsteğe bağlı ColdChainView — harici modül üzerinden entegrasyon mümkündür. Teknik özellikler: Montaj formatı: DIN radyo yuvası (kabin). Analog problar: 6 adede kadar. Dijital girişler: 4. Arayüzler: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× dijital çıkış. Yazıcı: termal transfer (bakım gerektirmez). İletişim: harici modül üzerinden GSM / GPS (isteğe bağlı). Koruma sınıfı: IP20. Boyutlar: 186 × 58 × 150 mm. Çalışma sıcaklığı: −30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA

Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – düz renk –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – metalik –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA

230 V park halinde soğutma, taze ürün taşıma versiyonu

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L3H3 Dingil mesafesi 3.640 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Önden çekiş / CoolJet C206RA; L4H3 Dingil mesafesi 4.490 mm Arkadan itiş / CoolJet C206RA

– Dış priz ve 8m bağlantı kablosu dahil

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de