

Araç teknik veri sayfası · Volkswagen

# VW New Transporter – soğutulmuş ürün taşımacılığı

Soğutulmuş ürün taşımacılığı · Elektrikli soğutma

## VW New Transporter – soğutulmuş ürün taşımacılığı

Soğutulmuş ürün taşımacılığı

Marka

Volkswagen

Model

VW New Transporter

**4,0 m<sup>3</sup> / 4,8 m<sup>3</sup>**

Yük hacmi

**2 / 3**

Euro paletler

Ürün bilgileri: 14.10.2026

### Üstyapı açıklaması

Temel araç: Panelvan, Normal tavan yüksekliği, Çift kanatlı arka kapı, Sağ sürgülü kapı

Teslimat kodu: 00795

Kerstner, VW New Transporter için sunduğu soğutulmuş ürün taşımacılığı çözümünde üstün yalıtım performansını günlük kullanım pratikliğiyle birleştirir – bu dönüşüm, gıda taşımacılığı ve soğutulmuş ürün taşımacılığı alanında günlük kullanım için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Üstyapı 0,4 W/m<sup>2</sup>K değerinin altında bir K değerine ulaşır ve ATP yönergelerine göre “yoğun yalıtımlı” olarak sınıflandırılır. Bu, sürgülü kapıdaki elemanlar dahil tüm yalıtım elemanlarının boşluk veya ısı köprüsü bırakmadan kesintisiz birleştirilmesiyle sağlanır.

Poliüretan yalıtım parçaları su itici, antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; ATP ve HACCP yönergelerindeki gereklilikleri karşılar. Kolay temizlenen yüzey, işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm, davlumbazlar arasında serbest yükleme geçişiyle 4,0-4,8 m<sup>3</sup> kullanılabilir yükleme hacmi sunar; Euro paletlerle yüklemeye uygundur.

## Varyantlar ve yük bölümü

### L1 Dingil mesafesi 3.100 mm

Alçak tavan

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dingil mesafesi                  | 3.100 mm                          |
| Yük alanı uzunluğu               | 2.300 mm                          |
| Tekerlek yuvaları arası genişlik | 1.265 mm                          |
| Üst genişlik                     | 1.490 mm                          |
| İç yükseklik                     | 1.194 mm                          |
| Evaporatör yüksekliği            | 100 mm                            |
| Yük hacmi                        | 4,0 m <sup>3</sup>                |
| E2 kasaları                      | 55                                |
| Euro paletler                    | 2                                 |
| Uyumlu soğutma üniteleri         | CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA |

### L2 Dingil mesafesi 3.500 mm

Alçak tavan

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Dingil mesafesi                  | 3.500 mm |
| Yük alanı uzunluğu               | 2.700 mm |
| Tekerlek yuvaları arası genişlik | 1.265 mm |
| Üst genişlik                     | 1.490 mm |
| İç yükseklik                     | 1.194 mm |
| Evaporatör yüksekliği            | 100 mm   |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Yük hacmi                | 4,8 m <sup>3</sup>                |
| Euro paletler            | 3                                 |
| Uyumlu soğutma üniteleri | CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA |

## Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

### CoolJet C103 EA

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 1.006 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 70 A

Hava debisi: 750 m<sup>3</sup>/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +130 mm

### CoolJet C106 EA

Şasi altı · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Şasi altına monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 944 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 45 A

Hava debisi: 480 m<sup>3</sup>/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: Değişmedi

## Standart donanım

- Kerstner easyfit yalıtımı (k değeri 0,33)
- LED iç aydınlatma
- Polyester taban teknesi
- Önde sağda ve solda su tahliyesi
- Sürgülü kapıda su tutucu eşik
- Sağda, solda ve ön duvarda yakl. 16 cm yüksekliğinde alüminyum darbe koruması
- Davlumbazların üzerinde sağda ve solda yarım yuvarlak yük sabitleme rayları
- Acil kilit açma

## Araç kodları

### Zorunlu kodlar

- 3CT – Tam boy yüksek bölme duvarı, camsız – Standart donanım
- Z33/33E – İki kişilik yolcu koltuğu içeren sürücü kabini koltuk paketi
- ZBA/8FF – Ayırma röleli 2. akü (CCP2 dahil)
- 3RE – Arka kanatlı kapılar
- 6B0 – Yük bağlama halkaları olmadan
- SME – Stepnenin iptali (şasi altı C106EA için zorunlu) – C106EA için
- 7N3 – Boş DIN yuvası (sıcaklık kayıt cihazı seçeneği için)

### Hariç tutulan kodlar

- 33 A/33B – Koltuk altından yük uzatma imkânı iki kişilik yolcu koltuğu
- EST – Elektrikli sürgülü kapı

## Donanım ve aksesuarlar

### Zorunlu aksesuarlar

#### TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

### Opsiyonel aksesuarlar

#### ATP sertifikası, FRAX sınıfı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

#### Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

#### Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

#### Baklavalı alüminyum taban plakası RA 3100

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

#### Baklavalı alüminyum taban plakası RA 3500

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Ara raf seti I, 1 adet**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Ara raf seti II, üst üste 2 adet**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 3100**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas RA 3500**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Ara raf için kaymaz paspas**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

**2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3, sürücü kabinindeki DIN radyo yuvasına montaj için kendini kanıtlamış bir çözümdür. Entegre yazıcı, kompakt ve dayanıklı bir sistem gerektiren araçlar için idealdir. DIN yuvası formatı — ek alan gerektirmeden kolay montaj. Termal transfer yazıcı — bakım gerektirmez ve sürücü tarafından doğrudan erişilebilir. 6 adede kadar analog prob — kendini kanıtlamış uygulamalar için güvenilir sensör teknolojisi. İsteğe bağlı ColdChainView — harici modül üzerinden entegrasyon mümkündür. Teknik özellikler: Montaj formatı: DIN radyo yuvası (kabin). Analog problemler: 6 adede kadar. Dijital girişler: 4. Arayüzler: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× dijital çıkış. Yazıcı: termal transfer (bakım gerektirmez). İletişim: harici modül üzerinden GSM / GPS (isteğe bağlı). Koruma sınıfı: IP20. Boyutlar: 186 × 58 × 150 mm. Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

**2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

**Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

**Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – düz renk –**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA

**Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – metalik –**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA

**Park halinde soğutma 230 V**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

– Dış priz ve 8m bağlantı kablosu dahil

**C103EA için CJ ısıtma seçeneği 500 W**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA

**Garantinin 3 yıla uzatılması**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Garantinin 24 aydan 36 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

**Garantinin 4 yıla uzatılması**

Opsiyonel · Uyumlu modeller: L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Dingil mesafesi 3.100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Dingil mesafesi 3.500 mm / CoolJet C106 EA

Garantinin 24 aydan 48 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

**Kerstner GmbH**

Werner-von-Siemens-Straße 9  
68649 Groß-Rohrheim

**+49 6245 90770-0**

info@kerstner.de  
www.kerstner.de

