Fahrzeugdatenblatt · Volkswagen

VW Crafter Frischdienst mit elektrischer Kühlung

Frischdienst · elektrische Kühlung



Marke	**Volkswagen**
Modell	**VW Crafter**

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³
Ladevolumen

3
Europaletten

Produktdaten: 07.11.2026

Baubeschreibung

Grundfahrzeug: Kastenwagen, Front- oder Heckantrieb, Schiebetür rechts, ICE

Anliefercode: 00795

Der Kerstner Frischdienstausbau für den VW Crafter verbindet höchste Isolierleistung mit konsequenter Praxistauglichkeit – entwickelt und gefertigt für den täglichen Einsatz im Lebensmittel- und Frischdienst.

Der Aufbau erreicht einen K-Wert von unter 0,4 W/m²K und trägt nach ATP-Richtlinien das Prädikat „verstärkt wärmegedämmt". Möglich macht dies eine lückenlose Verbindung aller Isolierelemente – auch an der Schiebetür – ganz ohne Spalten oder Wärmebrücken.

Die Polyurethan-Isolationsbauteile sind wasserabweisend, antibakteriell und schlagfest – und erfüllen die Anforderungen nach ATP- und HACCP-Richtlinien. Die reinigungsfreundliche Oberfläche minimiert den Hygieneaufwand im Betrieb.

Dank computeroptimierter Passform bietet der Ausbau ein nutzbares Ladevolumen von 8,5 - 11,5 m³ mit freiem Durchlademaß zwischen den Radkästen – kompatibel für die Beladung mit Europaletten.

Varianten und Laderaumdaten

L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb

Hochdach

Radstand	3.640 mm
Länge Laderaum	3.057 mm
Breite zw. Radkästen	1.240 mm
Breite oberhalb	1.620 mm
Innenhöhe	1.785 mm
Höhe Verdampfer	100 mm
Ladevolumen	9 m³
E2-Boxen	117
Europaletten	3
Passende Kühlanlagen	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb

Hochdach

Radstand	3.640 mm
Länge Laderaum	3.057 mm
Breite zw. Radkästen	1.243 mm
Breite oberhalb	1.622 mm
Innenhöhe	1.685 mm

Höhe Verdampfer	100 mm
Ladevolumen	8,5 m³
E2-Boxen	105
Europaletten	3
Passende Kühlanlagen	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb

Hochdach

Radstand	4.490 mm
Länge Laderaum	3.886 mm
Breite zw. Radkästen	1.240 mm
Breite oberhalb	1.620 mm
Innenhöhe	1.785 mm
Höhe Verdampfer	100 mm
Ladevolumen	11,5 m³
E2-Boxen	120
Europaletten	3
Passende Kühlanlagen	CoolJet C203 EAT

L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb

Hochdach

Radstand	4.490 mm
Länge Laderaum	3.886 mm
Breite zw. Radkästen	1.243 mm
Breite oberhalb	1.622 mm

Innenhöhe	1.685 mm
Höhe Verdampfer	1.143 mm
Ladevolumen	10,8 m³
E2-Boxen	120
Europaletten	3
Passende Kühlanlagen	CoolJet C203 EAT

Kühltechnik

Temperaturbereich: auf Anfrage

CoolJet C203 EA

Aufdach · Standkühlung: optional

Die CoolJet C203 EA ist eine elektrische Dachkühlanlage für den Frischdienst mit einer Betriebsspannung von 12 V.

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: max. 1.570 W bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 110 A

Luftvolumenstrom: 1.350 m³/h

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: +220 mm

CoolJet C206 EA

Unterflur · Standkühlung: optional

Die CoolJet C206 EA ist eine elektrische Unterflurkühlanlage für Frischdienstfahrzeuge mit einer Betriebsspannung von 12 V.

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Unterfluranlage

Kälteleistung: max. 1.420 W bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 79 A

Luftvolumenstrom: 581 m³/h

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: unverändert

CoolJet C203 EAT

Aufdach · Standkühlung: optional

Die CoolJet C203 EAT ist eine elektrische Dachkühlanlage für den Frischdiensteinsatz mit einer Betriebsspannung von 12 V.

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: max. 2.300 W bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 140 A

Luftvolumenstrom: 1.100 m³/h

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: +220 mm

Hinweis: nur für den innerdeutschen Verteilerverkehr geeignet

Serienausstattung

• Kerstner easyfit-Isolierung (k=0,33)

• Kühlanlage zur Fahrtkühlung

• Polyesterboden glatt

• Alu-Rammschutz (ca. 20 cm hoch) links, rechts (ausgenommen Schiebetür) u. Stirnwand

• Horizontale halbrund-Zurrleisten in ca.40cm Höhe rechts u. links über den Radkästen

• LED-Innenraumleuchte

• 2x Notentriegelung

• Wasserrückhaltesteg im Bereich der Schiebetür

• 2 Wasserabläufe vorne

Fahrzeugcodes

Pflichtcodes

• 3RD 631WA – Heckflügeltür ohne Fensterausschnitte – Serie

• 3CF 637BC – Trennwand ohne Fenster – Serie

• IS2 631JD – Elektr. Klemmleiste und KFG Funktionssteuergerät 1 mit ABH-Programm.

• NY4 630PE – Drehstromgenerator 250 A, AGM Vliesbatterie

• 8FE 637QD – 2. Batterie (mit Trennrelais, zyklenfest mit AGM Batterie und Überwachung)

• 5R5 635TD – Schiebetür rechts, Sonderausf. m. erhöhtem Aushub u. Arretierung oder

• 5R6 635TE – Schiebetür rechts, Sonderausf. m. erhöhtem Aushub o. Arretierung

• 3SJ 634RG – Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Ablagefach

• 9CX 632DE – Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung oder

• 9CW 632D – LED-Innenleuchtenkonzept im Fahrgast-/Laderaum

• 2A7 634JB – Deaktivierung Transportmodus MY2024/2025

• 5V4 634HC – Scharniere für Heckflügeltüren mit vergröß. Öffnungswinkel – Empfehlung

• QT4 631DR – Mit Trittstufe am Heck über gesamte Breite – Empfehlung/ nicht bei Ladebordwand

• 6B0 637MA – Ohne Verzurrösen zur Ladegutsicherung – Empfehlung

• QE1 630EL – DIN-Schacht – Pflicht bei Temperaturschreiber

Ausschlusscodes

• IG2 633YB – Reserverad Stahl – bei Unterflur C206EA

Ausstattung und Zubehör

Pflichtzubehör

Tüv-Gutachten / COC Stufe II

Pflichtzubehör · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Notwendig zur Vorlage bei der Zulassung Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Optionales Zubehör

Zusatzheizung EBERSPÄCHER für Laderaum

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aluminiumbodenplatte Riffelblech RA 3640

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aluminiumbodenplatte Riffelblech RA 4490

Optional · Passend für: L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aufpreis für Zwillingsbereifung

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte für Laderaumboden RA 3640

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte für Laderaumboden RA 4490

Optional · Passend für: L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte für Regalboden

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Einlegebodensatz I (1x Einlegeboden , 4x Zurrleisten)

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Einlegebodensatz II (2x Einlegeboden , 4x Zurrleisten, Montage übereinander)

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrleistensatz extra für Montage der Einlegeböden hintereinander

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

je weiterer Einlegeboden

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

LED-Laderaumleuchte zusätzlich

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Mehrkammerlösung, feste Trennwand vor den Radkästen

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

PVC Lamellen-Kältevorhang für Heckportal

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

PVC Lamellen-Kältevorhang für Schiebetür

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

zusätzliche Zurrleisten in Sonderhöhe 40-120cm RA 3640

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

zusätzliche Zurrleisten in Sonderhöhe 40-120cm RA 4490

Optional · Passend für: L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

ATP FRAX

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Trennwand i. Laderaum für Mehrkammerlösung

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Erhöhte Türschließkräfte: Durch Einbau einer Trennwand entstehen höhere Türschließkräfte, diese können langfristig zu einem erhöhten Schiebetürverschleiß führen. Bitte beachten Sie noch folgendes: Wenn eine feste Mehrkammertrennwand (ohne Durchgang) im Laderaum verbaut wird, ist lt. BG-Verordnung eine Trittstufe an der Schiebetür anzubringen, da durch die Mehrkammertrennwand der Zugang durch die Hecktüren in die Vorderkammer entfällt. Lt. BG darf der Kunde die Vorderkammer ohne Trittstufe nicht betreten, sondern nur von außen be- und entladen. Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Regal-Gitterboden quer 1 Ebene

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Quer verlaufender, herausnehmbarer Regal-Gitterboden über die gesamte Fahrzeugbreite, vom Heckportal bis zur Schiebetür. Die Montage erfolgt auf einer fixen, nach Höhenangabe definierten Einbauhöhe. Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Bär VanLift FreeAccess A2V MAN/Crafter Version

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Plattformmaße 1.110 mm (Höhe) x 1.330 mm*** (Breite) Tragkraft: 500 kg Lastabstand: 600 mm Vertikal gefaltete Plattform, hinter der linken Hecktüre geparkt Bär SmartControl Basic Handfernbedienung Inkl. zweigeteilter VanBridge. Diese schafft einen nahtlosen Übergang zwischen Plattform und Ladeboden über ein unbelastetes Gummischarnier. Trittsicherheit dank geriffelter Oberfläche. Zur Fahrt senkrecht im Laderaum arretierbar Inkl. Zweigeteilte Abrollsicherungen für Rollbehälter, Öffnungswinkel ca. 90 Grad Inkl. Fußschaltereinheit, LED-Warnleuchten, Warnflaggen, Kennzeichenleuchte und Nummernschildleuchten auf der Plattform, Fahrerhauseinschaltung Inkl. Plattformrückseite pulverbeschichtet in RAL 9006 Weißaluminium. Randabschlussprofil eloxiert Inkl. 2 Jahre Garantie Ausschlusscode bei dieser Option: QT9 – Trittstufe hinten, halbe Breite (für L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb, L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb) Ausschlusscode bei dieser Option: QT4 – Trittstufe hinten, ganze Breite (für L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb, L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb) Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Notbedienung

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Abnehmbare Kugelkopfkupplung komplett mit Kugel, D-Wert 21 kN

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Teleskopsperrstange 1 Stück

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Teleskopsperrstangen-Paket 2 Stück

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrgurtpaket (2 Gurte)

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

CJ Heizoption 840 W für C203EA

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA

Bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt können bei einer Soll-Innentemperatur von 5-10 °C bis zu sechs Türöffnungen pro Stunde erfolgen

Temperaturschreiber Euroscan RX3 mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Der Euroscan RX3 ist die bewährte Lösung für den Einbau im DIN-Radioschacht des Fahrerhauses. Er eignet sich ideal für Fahrzeuge, in denen ein kompaktes und robustes System mit integriertem Drucker gefragt ist. DIN-Schacht-Format — einfacher Einbau ohne zusätzlichen Platzbedarf Thermotransferdrucker — wartungsfrei und direkt zugänglich für

den Fahrer Bis zu 6 analoge Fühler — solide Sensorik für bewährte Anwendungen ColdChainView optional — Integration über externes Modul möglich Technische Spezifikation EinbauformatDIN-Radioschacht (Kabine) Analoge FühlerBis zu 6 Digitale Eingänge4 Schnittstellen2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital Out DruckerThermotransfer (wartungsfrei) KommunikationGSM / GPS via externem Modul (optional) SchutzklasseIP20 Abmessungen186 × 58 × 150 mm Betriebstemperatur–30 °C .. +70 °C ZertifizierungEN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE

Temperaturschreiber Euroscan RT8 RX 4G LTE mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

DIN-Schacht von Kerstner geliefert, falls werkseitig nicht vorhanden

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Platzierung erfolgt im Ermessen von Kerstner nach Platzangebot im Führerhaus

Kühlanlagenabdeckung in Wagenfarbe lackiert -uni-

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Kühlanlagenabdeckung in Wagenfarbe lackiert -metallic-

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Standkühlung 230 V

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

-inkl. Außensteckdose u. 8m Anschlußkabel Pflichtcode bei dieser Option: 3SJ 634RG – Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Ablagefach - notwendig nur bei C206EA (für L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb, L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb) Ausschlusscode bei dieser Option: 3SF 634RE – Sitz Comfort Plus rechts - bei C206EA (für L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb, L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb)

Garantie-Erweiterung auf 3 Jahre

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Garantieerweiterung von 24 auf 36 Monate -gemäß unseren Garantiebedingungen-

Garantie-Erweiterung auf 4 Jahre

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206 EA; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C203 EAT; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Garantieerweiterung von 24 auf 48 Monate -gemäß unseren Garantiebedingungen-

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de