Fahrzeugdatenblatt · Volkswagen

VW Crafter Tiefkühlung mit Riemenantrieb

Frischdienst · Riemenantrieb

Marke	**Volkswagen**
Modell	**Crafter Tiefkühlung Riemenantrieb**

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³
Ladevolumen

3
Europaletten

Produktdaten: 15.10.2026

Baubeschreibung

Grundfahrzeug: Kastenwagen, Front- oder Heckantrieb, Schiebetür rechts, ICE

Anliefercode: 00795

Der Kerstner Frischdienstausbau für den VW Crafter verbindet höchste Isolierleistung mit konsequenter Praxistauglichkeit – entwickelt und gefertigt für den täglichen Einsatz im Lebensmittel- und Frischdienst.

Der Aufbau erreicht einen K-Wert von unter 0,4 W/m²K und trägt nach ATP-Richtlinien das Prädikat „verstärkt wärmegedämmt". Möglich macht dies eine lückenlose Verbindung aller Isolierelemente – auch an der Schiebetür – ganz ohne Spalten oder Wärmebrücken.

Die motorbetriebene Kühlanlage hält zuverlässig das Temperaturfenster bis -20 °C während der gesamten Fahrt.

Die Polyurethan-Isolationsbauteile sind wasserabweisend, antibakteriell und schlagfest – und erfüllen die Anforderungen nach ATP- und HACCP-Richtlinien. Die reinigungsfreundliche Oberfläche minimiert den Hygieneaufwand im Betrieb.

Dank computeroptimierter Passform bietet der Ausbau ein nutzbares Ladevolumen von 8,5 - 11,5 m³ mit freiem Durchlademaß zwischen den Radkästen – kompatibel für die Beladung mit Europaletten.

Varianten und Laderaumdaten

L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb

Hochdach

Radstand	3.640 mm
Länge Laderaum	3.057 mm
Breite zw. Radkästen	1.240 mm
Breite oberhalb	1.620 mm
Innenhöhe	1.785 mm
Höhe Verdampfer	100 mm
Ladevolumen	9 m³
E2-Boxen	117
Europaletten	3
Passende Kühlanlagen	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb

Hochdach

Radstand	3.640 mm
Länge Laderaum	3.057 mm
Breite zw. Radkästen	1.243 mm
Breite oberhalb	1.622 mm

Innenhöhe	1.685 mm
Höhe Verdampfer	100 mm
Ladevolumen	8,5 m³
E2-Boxen	105
Europaletten	3
Passende Kühlanlagen	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb

Hochdach

Radstand	4.490 mm
Länge Laderaum	3.886 mm
Breite zw. Radkästen	1.240 mm
Breite oberhalb	1.620 mm
Innenhöhe	1.785 mm
Höhe Verdampfer	100 mm
Ladevolumen	11,5 m³
E2-Boxen	120
Europaletten	3
Passende Kühlanlagen	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb

Hochdach

Radstand	4.490 mm
Länge Laderaum	3.886 mm

Breite zw. Radkästen	1.243 mm
Breite oberhalb	1.622 mm
Innenhöhe	1.685 mm
Höhe Verdampfer	1.143 mm
Ladevolumen	10,8 m³
E2-Boxen	120
Europaletten	3
Passende Kühlanlagen	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Kühltechnik

Temperaturbereich: auf Anfrage

CoolJet C206RC

Aufdach · Standkühlung: Pflicht

Einsatzbereich: Tiefkühlung

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: max. 3.100 W bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 25 A

Luftvolumenstrom: 1.227 m³/h

Kältemittel: R452A

Aufbauhöhe: +250 mm

Thermo King V200 max 50

Extern · Standkühlung: inklusive

- Splitaggregat zum Einbau in die Stirnwand oder auf das Dach

- Ultraflachverdampfer ES 200 mit 2 Lüftern, Luftvolumenstrom 1.070 m³/h

- Fahrtkühlung 12 V (Antrieb vom Fahrzeugmotor) und Elektromotor 230 V

- Handabtauung oder automatische Abtauung durch Zeitschalter

- Fernbedienung im Fahrerhaus mit Temperaturanzeige

Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen

freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer

für uns geeigneten Stelle. Spätere Änderungswünsche werden gern

nach Aufwand realisiert.

- DSR Regler - Smart Reefer

- Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen:

2.710 Watt bei 0 °C

1.560 Watt bei -20 °C

1.190 Watt bei -25 °C

- Heizleistung ca. 2.400 Watt

945 Watt bei -20 °C

- Kältemittel R452A: besonders umweltfreundlich - 50% weniger CO^2 Belastung entspricht gesetzlichen Anforderungen ab 2020

Einsatzbereich: Frischdienst & Tiefkühlung

Bauart: Dach

Kälteleistung: 2.710 Watt bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 452 A

Luftvolumenstrom: 1.070 m^3/h

Kältemittel: R452A

Aufbauhöhe: +221 mm

Hinweis: & Dach

Thermo King V200 max 20

Extern · Standkühlung: inklusive

- Splitaggregat zum Einbau in die Stirnwand oder auf das Dach

- Ultraflachverdampfer ES 200 mit 2 Lüftern, Luftvolumenstrom 1.070 m^3/h

- Fahrtkühlung 12 V (Antrieb vom Fahrzeugmotor) und Elektromotor 230 V

- Handabtauung oder automatische Abtauung durch Zeitschalter

- Fernbedienung im Fahrerhaus mit Temperaturanzeige

Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen

freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer

für uns geeigneten Stelle. Spätere Änderungswünsche werden gern

nach Aufwand realisiert.

- DSR Regler - Smart Reefer

- Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen:

2.710 Watt bei 0 °C

1.560 Watt bei -20 °C

1.190 Watt bei -25 °C

- Kältemittel R452A: besonders umweltfreundlich - 50% weniger CO^2 Belastung entspricht gesetzlichen Anforderungen ab 2020

Einsatzbereich: Frischdienst & Tiefkühlung

Bauart: Dach

Kälteleistung: 2.710 Watt bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 452 A

Luftvolumenstrom: 1.070 m^3/h

Kältemittel: R452A

Aufbauhöhe: +221 mm

Hinweis: & Dach

Serienausstattung

• Kerstner easyfit-Isolierung (k=0,33)

• Kühlanlage zur Fahrtkühlung

• Polyesterboden glatt

• Alu-Rammschutz (ca. 20 cm hoch) links, rechts (ausgenommen Schiebetür) u. Stirnwand

• Horizontale halbrund-Zurrleisten in ca.40cm Höhe rechts u. links über den Radkästen

- LED-Innenraumleuchte
- 2x Notentriegelung
- Wasserrückhaltesteg im Bereich der Schiebetür
- 2 Wasserabläufe vorne

Fahrzeugcodes

Pflichtcodes

- 3RD 631WA – Heckflügeltür ohne Fensterausschnitte – Serie
- 3CF 637BC – Trennwand ohne Fenster – Serie
- IS2 631JD – Elektr. Klemmleiste und KFG Funktionssteuergerät 1 mit ABH-Programm.
- 5R5 635TD – Schiebetür rechts, Sonderausf. m. erhöhtem Aushub u. Arretierung oder
- 5R6 635TE – Schiebetür rechts, Sonderausf. m. erhöhtem Aushub o. Arretierung
- 3SJ 634RG – Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Ablagefach
- 9CX 632DE – Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung oder
- 9CW 632D – LED-Innenleuchtenkonzept im Fahrgast-/Laderaum
- 2A7 634JB – Deaktivierung Transportmodus MY2024/2025
- 2AB 632IL – Anbau Kältemittelverdichter (werkseitig)
- 5V4 634HC – Scharniere für Heckflügeltüren mit vergröß. Öffnungswinkel – Empfehlung
- QT4 631DR – Mit Trittstufe am Heck über gesamte Breite – Empfehlung/ nicht bei Ladebordwand
- 6B0 637MA – Ohne Verzurrösen zur Ladegutsicherung – Empfehlung
- QE1 630EL – DIN-Schacht – Pflicht bei Temperaturschreiber

Ausschlusscodes

- IG2 633YB – Reserverad Stahl – bei Unterflur C206EA

Ausstattung und Zubehör

Pflichtzubehör

Tüv-Gutachten / COC Stufe II

Pflichtzubehör · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Notwendig zur Vorlage bei der Zulassung Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Standkühlung 230 V TK-Variante

Pflichtzubehör · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC

Optionales Zubehör

Zusatzheizung EBERSPÄCHER für Laderaum

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aluminiumbodenplatte Riffelblech RA 3640

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aluminiumbodenplatte Riffelblech RA 4490

Optional · Passend für: L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aufpreis für Zwillingsbereifung

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte für Laderaumboden RA 3640

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte für Laderaumboden RA 4490

Optional · Passend für: L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte für Regalboden

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Einlegebodensatz I (1x Einlegeboden , 4x Zurrleisten)

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Einlegebodensatz II (2x Einlegeboden , 4x Zurrleisten, Montage übereinander)

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrleistensatz extra für Montage der Einlegeböden hintereinander

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

je weiterer Einlegeboden

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

LED-Laderaumleuchte zusätzlich

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Mehrkammerlösung, feste Trennwand vor den Radkästen

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

PVC Lamellen-Kältevorhang für Heckportal

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

PVC Lamellen-Kältevorhang für Schiebetür

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

zusätzliche Zurrleisten in Sonderhöhe 40-120cm RA 3640

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

zusätzliche Zurrleisten in Sonderhöhe 40-120cm RA 4490

Optional · Passend für: L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

ATP FRCX

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Trennwand i. Laderaum für Mehrkammerlösung

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Erhöhte Türschließkräfte: Durch Einbau einer Trennwand entstehen höhere Türschließkräfte, diese können langfristig zu einem erhöhten Schiebetürverschleiß führen. Bitte beachten Sie noch folgendes: Wenn eine feste Mehrkammertrennwand (ohne Durchgang) im Laderaum verbaut wird, ist lt. BG-Verordnung eine Trittstufe an der Schiebetür anzubringen, da durch die Mehrkammertrennwand der Zugang durch die Hecktüren in die Vorderkammer entfällt. Lt. BG darf der Kunde die Vorderkammer ohne Trittstufe nicht betreten, sondern nur von außen be- und entladen. Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Bär VanLift FreeAccess A2V MAN/Crafter Version

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max

20

Plattformmaße 1.110 mm (Höhe) x 1.330 mm*** (Breite) Tragkraft: 500 kg Lastabstand: 600 mm Vertikal gefaltete Plattform, hinter der linken Hecktüre geparkt Bär SmartControl Basic Handfernbedienung Inkl. zweigeteilter VanBridge. Diese schafft einen nahtlosen Übergang zwischen Plattform und Ladeboden über ein unbelastetes Gummischarnier. Trittsicherheit dank geriffelter Oberfläche. Zur Fahrt senkrecht im Laderaum arretierbar Inkl. Zweigeteilte Abrollsicherungen für Rollbehälter, Öffnungswinkel ca. 90 Grad Inkl. Fußschaltereinheit, LED-Warnleuchten, Warnflaggen, Kennzeichenleuchte und Nummernschildleuchten auf der Plattform, Fahrerhauseinschaltung Inkl. Plattformrückseite pulverbeschichtet in RAL 9006 Weißaluminium. Randabschlussprofil eloxiert Inkl. 2 Jahre Garantie Ausschlusscode bei dieser Option: QT9 – Trittstufe hinten, halbe Breite (für L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb, L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb) Ausschlusscode bei dieser Option: QT4 – Trittstufe hinten, ganze Breite (für L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb, L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb, L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb) Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Notbedienung

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Abnehmbare Kugelkopfkupplung komplett mit Kugel, D-Wert 21 kN

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Teleskopsperrstange 1 Stück

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Teleskopsperrstangen-Paket 2 Stück

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrgurtpaket (2 Gurte)

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / Thermo King V200 max 20; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 50; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / Thermo King V200 max 20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Temperaturschreiber Euroscan RX3 mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC

Der Euroscan RX3 ist die bewährte Lösung für den Einbau im DIN-Radioschacht des Fahrerhauses. Er eignet sich ideal für Fahrzeuge, in denen ein kompaktes und robustes System mit integriertem Drucker gefragt ist. DIN-Schacht-Format — einfacher Einbau ohne zusätzlichen Platzbedarf Thermotransferdrucker — wartungsfrei und direkt zugänglich für

den Fahrer Bis zu 6 analoge Fühler — solide Sensorik für bewährte Anwendungen ColdChainView optional — Integration über externes Modul möglich Technische Spezifikation EinbauformatDIN-Radioschacht (Kabine) Analoge FühlerBis zu 6 Digitale Eingänge4 Schnittstellen2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital Out DruckerThermotransfer (wartungsfrei) KommunikationGSM / GPS via externem Modul (optional) SchutzklasseIP20 Abmessungen186 × 58 × 150 mm Betriebstemperatur–30 °C .. +70 °C ZertifizierungEN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE

Temperaturschreiber Euroscan RT8 RX 4G LTE mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC

DIN-Schacht von Kerstner geliefert, falls werkseitig nicht vorhanden

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC

Platzierung erfolgt im Ermessen von Kerstner nach Platzangebot im Führerhaus

Kühlanlagenabdeckung in Wagenfarbe lackiert -uni-

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC

Kühlanlagenabdeckung in Wagenfarbe lackiert -metallic-

Optional · Passend für: L3H3 Radstand 3.640 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L3H3 Radstand 3.640 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Frontantrieb / CoolJet C206RC; L4H3 Radstand 4.490 mm Heckantrieb / CoolJet C206RC

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de